



# Transpalet electric pietonal cu catarg si brate de suport

## **EJD 120/222**

Înălțime de ridicare: 1500-2905 mm / Capacitate de încărcare: 2000-2200 kg

**LIION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# Multifuncționalul pentru transportul pe două etaje.

Cu o varietate de înălțimi de ridicare, pentru utilizări diverse.

Transpaletii electrici cu operare la mare înălțime EJD, versatili și compacți sunt utilajele perfecte pentru transportul paletilor dublu-etajați pe rampe și pardoseli denivelate, dar și pentru operațiuni de plasare și scoatere din depozit la înălțimi de până la 2905 mm. Totodată, stivuitoarele eficiente cu stabilitate în deplasare și manevrabilitate maximă își demonstrează eficiența chiar și în spații de depozitare foarte înguste.

Prin ridicarea simultană a câte doi palet, EJD lucrează de două ori mai rapid decât stivuitoarele obișnuite. Siguranța maximă a muncii este garantată de sistemele de asistență inteligente, o manșă de siguranță cu protecție pentru picioare în 4 trepte, reflectoare și o vizibilitate optimă asupra vârfului furcii.

Motorul modern de deplasare în curent trifazic impresionează prin puterea sa, randamentul ridicat și eficiența energetică optimă. Modul de lucru confortabil este posibil prin trei programe de deplasare, cu posibilitate flexibilă de selectare, dar și prin sistemul hidraulic proporțional standard, pentru ridicarea și coborârea controlată.



## Performanță de top fără compromisuri.

Cu Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, vă oferim promisiunea performanței pe termen lung de până la 8 ani pentru bateriile noastre litiu-ion de înaltă calitate. Pentru că știm: Performanța ridicată și o durată de viață lungă a bateriei sunt esențiale pentru succesul dumneavoastră.



## Satisfacție 100 %. Garantat.

Suntem siguri că vă vom convinge cu tehnologia noastră Litiu-Ion. De aceea, vă garantăm că în termen de 6 luni de la livrare aveți posibilitatea de a reveni simplu și rapid la tehnologia folosită inițial de dumneavoastră - fără nicio justificare.

\* Conform condițiilor noastre de garanție - consultați site-ul web pentru detalii.

## Toate avantajele pe scurt

- Stivuitoare multifuncțional dublu-etajat.
- Operațiuni flexibile de plasare și scoatere din depozit la înălțimi de până la 2905 mm.
- Varietate maximă a înălțimilor de ridicare, cu trei tipuri de catarge.
- Disponibil cu tehnologie Litiu-Ion.
- Sisteme de asistență variate, pentru siguranță maximă.

# Transpaletul Jungheinrich cu operare la mare înălțime

pentru avantaje maxime oferite clientului.



## Eficiență

Performanțe maxime cu cele mai eficiente utilaje.

Cu tehnologia de curent trifazic cu consum redus de energie sau cu tehnologia revoluționară Litiu-ion – cu EJD opțiți pentru un stivuitor ideal pentru lucrări eficiente economic în domenii variate de utilizare.

Sistem de comandă inteligent și tehnică de acționare avansată

- Motor de deplasare modern, cu tehnologie trifazică, oferă performanțe crescute, dublate de reducerea cheltuielilor operaționale.
- Regimul de deplasare ECO pentru un consum energetic redus și viteză de deplasare constantă.
- Protecție împotriva alunecării la urcare.
- Fără perii de carbon, deoarece motorul de deplasare nu necesită întreținere.

Perioade lungi de utilizare datorită bateriei Plumb/acid

- Bateriile cu mare capacitate, de până la 375 Ah, permit autonomie mărită.
- Compartiment baterie S cu 150 Ah (EJD 120), M cu 250 Ah sau L cu 375 Ah (EJD 222).
- Încărcător integrat opțional pentru bateriile umede și baterii fără întreținere pentru încărcarea simplă la fiecare priză de rețea de 230 V.
- Extragerea bateriei prin partea laterală în compartimentul M și L permite schimbarea rapidă și ergonomică a bateriei.

Disponibil cu tehnologie Litiu-Ion

- Disponibilitate ridicată, datorită intervalului de încărcare extrem de scurt.
- Nu este necesară schimbarea bateriei.
- Reducerea costurilor față de bateriile Plumb/acid, datorită duratei de viață mai lungi și faptului că nu necesită întreținere.
- Lipsa necesității spațiilor pentru încărcare și a ventilației, dat fiind că nu se generează gaze.
- Încărcător integrat opțional pentru bateriile Li-Ion pentru încărcarea simplă la fiecare priză de rețea de 230 V.



## Siguranță.

Cele mai bune condiții pentru lucrul în siguranță.

Prin adaptările flexibile ale hidraulicii proporționale, lucrările de stivuire nu au fost niciodată atât de precise. Fie că este vorba de transportul paleților, utilizarea pe rampă sau la înălțime - siguranța este esențială la acest utilaj universal.

Design robust

- Structură închisă a cadrului.
- Cadru din oțel de până la 7 mm pentru aplicații care presupun transferul unei mari cantități de mărfuri.

Stivuire și destivuire într-un mod ușor


- Opritor pentru paleți la cadru pentru poziționare rapidă și precisă a doi paleți suprapuși.
- Control intuitiv al tuturor funcțiilor de ridicare și coborâre prin intermediul capului multifuncțional al manșei de comandă.
- Ridicare și coborâre exactă și lină a sarcinii cu motorul hidraulic cu turație reglată.
- Regim de funcționare lateral prin impulsuri pentru ridicarea și coborârea furcilor la selectarea de comenzi.

Desfășurarea confortabilă și sigură a lucrului

- Selecție flexibilă din trei programe de deplasare.
- O mai bună vizibilitate în zone slab iluminate cu farurile opționale integrate.
- Manșă de comandă în 4 trepte pentru protecția activă pentru picioare.

Informat în permanentă

- Display suplimentar opțional de 2 țoli pentru sisteme de asistență incl. vizibilitate optimă la stivuire.
- Nivelul de încărcare al bateriei, numărul orelor de funcționare și notificarea evenimentelor.
- Activarea opțională a utilajului prin EasyAccess, prin tastă funcțională, cod pin sau card de transponder.



## Individualitate.

Un utilaj la fel de unic ca și afacerea dumneavoastră.

Atât de versatil și totuși atât de exact: Alegeți dotarea stivuitorului de care aveți nevoie pentru depozitul dumneavoastră. EJD oferă funcții suplimentare variate pentru orice nevoie.

Versatilitate prin ridicarea brațelor de sprijin

- Transportul pe două niveluri a doi paleți simultan.
- Mecanism de ridicare suplimentar pentru ridicarea brațelor de sprijin independent de furci.

Flexibilitate la funcționare cu operator la sol

- Individualizare prin numeroase cadre de ridicare în diverse forme constructive (EF = cadru de ridicare simplu, ZT = cadru de ridicare dublu telescopic, DT = cadru de ridicare triplu telescopic).
- Conducerea utilajului cu viteză ergonomică de 5,6 km/h pentru manevrare comodă și sigură.
- În programul de rulare 3 este posibilă adaptarea individuală la o viteză maximă de 6 km/h.
- Faruri pentru luminarea optimă.

Dotări suplimentare

- Variantă pentru depozite frigorifice.
- Grilaj de protecție a sarcinii cu două înălțimi.
- Suport opțional pe capacul bateriei.
- Consolă opțională robustă, cu utilizare universală.
- Far pentru luminarea autocamionului.
- Suport pentru rola de folie.
- Suport de scris A4.
- Compartiment de stocare magnetic.

# Prezentare generală

Soluția potrivită pentru aplicațiile dvs.:

Denumire echipament	Capacitate de încărcare / sarcină	Înălțime de ridicare (max.)	Viteza de deplasare fără sarcină	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Viteza de ridicare fără sarcină
EJD 120	2000 kg	1660 mm	6 km/h	2343 mm	0,25 m/s
EJD 222	2200 kg	2905 mm	6 km/h	2447 mm	0,25 m/s

Jungheinrich România S.R.L  
Ploiești West Park (PWP)  
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani  
Județul Prahova,  
România

office@jungheinrich.ro  
www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din  
Norderstedt, Moosburg și Landsberg  
sunt certificate, la fel ca și centrul nostru  
de piese de schimb originale din  
Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**