



## Transpalet electric pietonal cu catarg **EMC 105 / 110 / B10**

Înălțime de ridicare: 1540-2000 mm / Capacitate de încărcare: 1000 kg

**JUNGHEINRICH**

# Transpalet versatil cu operare la înălțime mare și cu catarg simplex.

**Ideal pentru utilizarea în spații restrânse.**

Stivuitoarele electrice cu manșă de comandă EMC 110/EMC B10, flexibile și robuste, se disting prin versatilitatea lor. Datorită lungimii foarte mici a secțiunii frontale și greutateii reduse a vehiculului, ele sunt ideale pentru operațiuni ocazionale de stivuire și transport al mărfurilor în spații restrânse, în ascensoare sau pe planșee intermediare. Motorul de deplasare trifazic de 24-V, performant și fără întreținere, asigură condițiile ideale pentru transferul rapid și eficient al mărfurilor și pentru desfășurarea eficientă a modului de lucru. Manșa de comandă multifuncțională cu design inovator și cu operare pentru ambele mâini, împreună cu butonul pentru deplasare lentă, fac posibilă manevrarea la viteză foarte redusă, dacă manșa de comandă este ridicată. Acest lucru crește manevrabilitatea în spații restrânse. EMC se distinge și în ceea ce privește alimentarea cu energie. Bateriile bloc de 70 Ah, fără întreținere, pot fi încărcate la orice priză de 230-V datorită încărcătorului încorporat. Indicator de descărcare a bateriei indică constant gradul de încărcare al bateriei.

## Toate avantajele pe scurt

- Disponibil opțional în versiune cu ecartament mărit sau cu dispozitiv de cântărire
- Motor de deplasare în curent trifazic, de mare putere, fără necesar de întreținere
- Manșa multifuncțională de comandă pentru lucru ergonomic
- Deplasare lentă cu manșa de comandă ridicată
- Încărcare simplificată datorită încărcătorului încorporat

# Transpaletul Jungheinrich cu operare la mare înălțime

pentru avantaje maxime oferite clientului.



## Eficiență

Performanțe maxime cu cele mai eficiente utilaje.

Perioadele de utilizare extrem de lungi, precum și încărcarea rapidă și simplă, fac ca aceste stivuitoare să devină un însoțitor de încredere în depozitul dvs.

### Costuri reduse de întreținere

- Componentele ușor de întreținut pentru reducerea de lungă durată a cheltuielilor operaționale.
- Motor de deplasare în curent trifazic, fără necesar de întreținere.
- Acces rapid la agregate datorită capotei frontale compacte.

### Perioade lungi de utilizare

- Bateria, în combinație cu consumul redus de energie asigurat de tehnologia trifazică, permite perioade lungi de utilizare.
- Baterii bloc de 24 V/70 Ah, fără necesar de întreținere, cu tehnologie gel.
- Încărcător încorporat, de 230 V/10 A, pentru încărcarea simplă la orice priză de 230 V.
- Încărcător încorporat de 110 V (opțional).



## Siguranță

Cele mai bune condiții pentru lucrul în siguranță.

Diverse elemente de dotare, cum ar fi butonul pentru deplasare lentă sau capul multifuncțional al manșei de comandă contribuie la creșterea gradului de siguranță în depozit.

### Stivuire și încărcare în siguranță

- Control comod al tuturor funcțiilor de ridicare și coborâre prin intermediul capului multifuncțional al manșei de comandă - în acest fel, operatorul se poate concentra în totalitate asupra operațiunilor de stivuire și destivuire.
- Plasare exactă și lină a sarcinilor în raft sau pe sol - butonul de pe capul manșei de comandă permite controlul precis al vitezei de coborâre (2 trepte) cu ajutorul sistemului electrohidraulic (opțional).
- Desfășurare rapidă a lucrului datorită vitezei mari de ridicare.
- Reglare ulterioară automată a înălțimii de ridicare prin poziționarea „inteligentă” a sistemului de ridicare (opțional).

### Lucrul chiar și în spații foarte înguste

- Construcție deosebit de compactă datorită lungimii extrem de reduse a secțiunii frontale și greutatei mici a utilajului, pentru utilizarea în spații înguste, în ascensoare, precum și pe planșee intermediare.
- Buton pentru deplasare lentă pentru manevrarea în siguranță a EMC și cu manșa de comandă ridicată.



## Individualitate

Un utilaj la fel de unic ca și afacerea dumneavoastră.

Variatele operațiuni zilnice dintr-un depozit presupun multiple scenarii de utilizare. Datorită multiplelor opțiuni suplimentare, utilajele EMC 1 se adaptează fără probleme acestor cerințe.

### Operare ergonomică

- Capul manșei de comandă este adaptat în mod optim nevoilor ergonomice ale operatorului.
- Sistem de culori pentru operare intuitivă, precum și butoane cu simboluri rezistente la abraziune.
- Înclinația mânerului adaptată în mod optim poziției mâinii operatorului.
- Intreruptoarele permit operare la fel de ușoară în orice poziție a manșei de comandă.
- Buton pentru activarea claxonului în mijlocul manșei de comandă, pentru acces rapid.
- Utilizare și ca platformă de ridicare pentru încărcare fără solicitarea spatelui.

### Variantă EMC B10 cu ecartament mărit

- Ideal pentru preluarea paleților închiși.
- Utilizarea de dispozitive atașate (de ex. cârlig de macara sau dispozitiv de întoarcere a butoaielor) prin intermediul suportului de furcă ISO (opțional).

### Dotări suplimentare

- Roți de susținere a sarcinii în construcție tandem.
- Afișaj de 2 inch al vehiculului, inclusiv indicator de descărcare a bateriei și contor de ore de funcționare.
- EasyAccess PinCode pentru activare (în locul comutatorului cu cheie) și funcție de oprire automat.
- EasyAccess Transponder pentru accesul simplu cu card de transponder.
- Suport de furcă ISO cu furcă forjată.

# Prezentare generală

Soluția potrivită pentru aplicațiile dvs.:

Denumire echipament	Capacitate de încărcare / sarcină	Viteza de deplasare fără sarcină	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Viteza de ridicare fără sarcină
EMC 105	500 kg	5 km/h	2125 mm	0,16 m/s
EMC 110	1000 kg	5 km/h	1995 mm	0,16 m/s
EMC B10	1000 kg	5 km/h	1995 mm	0,16 m/s

Jungheinrich România S.R.L  
Ploiești West Park (PWP)  
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani  
Județul Prahova,  
România

office@jungheinrich.ro  
www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din  
Norderstedt, Moosburg și Landsberg  
sunt certificate, la fel ca și centrul nostru  
de piese de schimb originale din  
Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**