



Ручная подъемная вилочная тележка с плоскими вилами **AM 15L**

высота подъема: 120 мм / Грузоподъемность: 1500 кг

JUNGHEINRICH

Низкопрофильная ручная гидравлическая тележка с низкой посадкой вилок.

Для ежедневной транспортировки плоских и нестандартных поддонов.

Эргономичные и прочные низкопрофильные ручные гидравлические тележки AM 15l специально предназначены для перемещения поддонов с малой высотой подхвата. Вилы этой тележки могут быть опущены очень низко для захвата нестандартных палет. Компактный дизайн и оптимизированные органы управления позволяют использовать их в условиях ограниченного пространства. Погрузка и выгрузка нестандартных и плоских поддонов с грузовых автомобилей выполняется быстро и эффективно. Разумеется, они обладают достаточным дорожным просветом 13 мм для перевозки товаров. Входящей в стандартную комплектацию системе быстрого подъема требуется всего три такта насоса. Высокая надежность конструкции обеспечивается, в частности, применением колесных втулок и шарниров и сварным креплением поводка. В дополнение к этому вилы выполнены из стали особой закалки и защищены от коррозии порошковым напылением. Тележки AM 15l поставляются с различной длиной вилок, отвечающей вашим индивидуальным потребностям при выполнении ежедневных операций.



Approved
Jungheinrich quality

Традиционно высокое качество Jungheinrich


На протяжении десятилетий марка Jungheinrich является синонимом максимальной надежности, высокого качества машин и комплексного сервисного обслуживания, на которое вы всегда можете положиться. От простых гидравлических тележек до полностью автоматизированных логистических систем — Jungheinrich всегда делает ставку на наивысшее качество.

Все преимущества с первого взгляда

- Низкая посадка вилок всего 51 мм
- Экономия времени за счет быстрого подъема груза массой до 120 кг
- Отсутствие потребности в обслуживании благодаря соединениям с долговременной смазкой
- Клапан регулировки опускания для аккуратного опускания грузов
- Прочная и долговечная конструкция

Ваша гидравлическая тележка **Jungheinrich**

для работы с максимальной эффективностью.



Эффективность

Максимальная производительность при решении любых транспортных задач.

Эта ручная тележка с входящей в стандартную комплектацию функцией быстрого подъема и улучшенной гидравлической системой идеально подходит для эффективной и безопасной обработки товаров.

Эффективная работа

- Стандартная функция быстрого подъема (до 120 кг), обеспечивающая поднятие плоских и нестандартных поддонов несколькими движениями рукоятки управления.
- Максимальная высота подъема достигается всего за пять рабочих циклов.
- Специальный клапан регулировки опускания позволяет плавно и аккуратно опускать грузы.
- Усовершенствованная гидравлическая система снижает усилия, затрачиваемые для подъема груза.
- Тележка легко перемещается благодаря колесным втулкам.
- Не требующая приложения больших усилий рукоять управления идеально подходит для работы левой и правой рукой.

Безопасность

Наилучшие условия для безопасной работы.

Повышенная прочность конструкции обеспечивает безопасность этих гидравлических тележек при выполнении ежедневных складских операций. При этом мы уделили внимание деталям: колесным втулкам, применению закаленной стали и защите въездных роликов.

Безопасность, маневренность и плавность хода

- Малая длина передней части тележки 380 мм обеспечивает безопасность и удобство работы даже в узком пространстве.
- Плавность хода и долговечность благодаря прочным колесным втулкам и шарнирам.
- Отличные ходовые качества достигаются без необходимости смазки соединений.

Максимальная устойчивость и долговечность

- Устойчивые вилы и конструкция, вытянутая назад.
- Сварной кронштейн рукоятки.
- Защищенные входные ролики.
- Закаленная сталь.

Индивидуальность

Техника индивидуальна, как и ваш бизнес.

У каждого предприятия свои особенности, а также разные требования к обработке грузов. Эти гидравлические тележки помогут перевезти нестандартные и плоские поддоны.

Низкая посадка вил

- Малая высота вил в нижнем положении – всего 51 мм – позволяет легко работать с многими видами специальных и плоских поддонов.
- При этом возможен дорожный просвет 13 мм.

Индивидуальные пакеты оснащения

- Различные тормозные системы, специальное лакокрасочное покрытие.
- Тележки в специальном исполнении, например, из нержавеющей или оцинкованной стали.

Обзор модели

Подходящая модель для ваших приложений:

имя	Мощность / нагрузка	Рабочая ширина (поддон 800x1200 продольный)
AM 15l, 520x1150 C/BN	1500 кг	1784 мм
AM 15l, 520x950 C/BN	1500 кг	1784 мм
AM 15l, 520x795 C/BN	1500 кг	1784 мм
AM 15l, 680x1150 C/BN	1500 кг	1784 мм

Сертифицированными являются немецкие заводы в Нордерштедте и Мосбурге. ISO 9001 ISO 14001

Подъемно-транспортные средства Jungheinrich отвечают европейским требованиям по безопасности.

