



Ручная подъемная вилочная тележка с весами

AMW 22 / 22p

высота подъема: 122 мм / Грузоподъемность: 2200 кг

 **JUNGHEINRICH**

Классическая гидравлическая тележка

С ТОЧНЫМИ ВЕСАМИ.

Удобное сочетание взвешивания и транспортировки товаров.

Наши эффективные и точные AMW 22 / 22p — это современные ручные гидравлические тележки со встроенной функцией взвешивания для складов, производства и экспедиторских служб. Обладая высокой грузоподъемностью, они отлично помогают одновременно перевозить и взвешивать товары.

Применение четырех взвешивающих элементов для исключительной точности гарантирует надежность процессов взвешивания с погрешностью не более 0,1 %. Наряду с универсальным базовым вариантом AMW 22 с быстрым подъемом вариант AMW 22p (где p — профессиональный) впечатляет еще более точной мультидиапазонной индикацией и сменным аккумуляторным модулем для максимальной эксплуатационной готовности.

Проверенная в работе конструкция вилок обеспечивает превосходную устойчивость, а легкоподвижная рукоятка способствует эффективному управлению. Кроме того, защита электроники и дисплея от пыли и водяных брызг существенно повышает эксплуатационную надежность.

Все преимущества с первого взгляда

- Быстрый подъем груза до 120 кг, экономящий время и силы
- Точное взвешивание даже при уклоне до 2°
- Максимальная погрешность — 0,1 % от диапазона измерения
- Автоматическая и ручная коррекция нуля
- Защита электронных компонентов и дисплея от пыли и влаги (степень защиты IP 65)

Ваша гидравлическая тележка **Jungheinrich**

для работы с максимальной эффективностью.



Эффективность

Максимальная производительность при решении любых задач.

Вы хотите сделать Ваши рабочие процессы быстрее и эффективнее? Тогда сделайте ставку на наши мобильные весы, позволяющие одновременно взвешивать и перевозить грузы.

Максимальная эксплуатационная готовность

- Благодаря электропитанию от четырех батарей AA 1,5 В тележка AMW 22 без проблем выполняет около 1 700 взвешиваний.
- Автоматическое отключение происходит после трех минут бездействия.
- Оснащенная съемным свинцово-гелевым аккумуляторным модулем 12 В / 1,2 А·ч с зарядным устройством, тележка AMW 22р может работать до 60 часов.
- Автоматическое отключение происходит после 30 минут бездействия.

Свинцово-гелевый аккумуляторный модуль

- Щадящий способ зарядки для максимальной долговечности.
- Компенсирующий и выравнивающий режимы зарядки для разных уровней заряда модуля.
- Улучшенная технология DC-Bus для надежной связи между свинцово-кислотным аккумулятором и зарядным устройством.



Безопасность

Наилучшие условия для безопасной работы.


Для безопасного маневрирования в ограниченном пространстве: необычайно компактные гидравлические тележки AMW 22 / 22р со встроенными весами обеспечивает быструю и эффективную работу с максимальной безопасностью.

Прочная конструкция

- Проверенная в работе конструкция вилок, обеспечивающая максимальную устойчивость.
- Устойчивые вилы и конструкция.
- Защищенные концевые ролики для удобства въезда в паллету.
- Закаленная сталь.

Повышенная безопасность

- Малая длина передней части тележки (373 мм) обеспечивает безопасность и удобство работы даже в узком пространстве.
- Четкая маркировка, выбитая на вилах, помогает точно и надежно разместить паллету поперек тележки.
- Защита электроники и дисплея от пыли и водяных брызг соответствует классу IP65.



Индивидуальность

Техника подбирается индивидуально в соответствии с Вашими специфическими потребностями.

Будь то надежный базовый вариант AMW 22 или еще более профессиональный AMW 22р, наши гидравлические тележки с весами идеально адаптируются к конкретным условиям эксплуатации.

Эффективная работа

- Экономящий силы и время быстрый подъем груза до 120 кг позволяет поднимать паллеты всего тремя движениями рукоятки управления.
- Легкоподвижная рукоятка управления подходит и для правой, и для левой руки.
- Специальный клапан регулировки опускания позволяет аккуратно опускать грузы.
- Максимальная высота подъема достигается всего за пять рабочих ходов рукоятки.

Универсальное устройство взвешивания

- Точное взвешивание груза до 2 200 кг благодаря взвешивающим элементам на всех четырех концах вилок.
- Шаг индикации — 1 кг во всем диапазоне измерения и тарирования по всему диапазону взвешивания.
- Суммирующее запоминающее устройство и счетчик взвешиваний.
- Автоматическая адаптация ЖК-дисплея к меньшему весу после тарирования на AMW 22р.
- Более точная мультдиапазонная индикация, доступная в качестве опции для AMW 22р.

Дополнительные специальные функции модели AMW 22р

- Исполнение с калибровкой по классу качества III и сертификат калибровки для некалиброванных систем.
- Дополнительный сменный аккумуляторный модуль

Обзор модели

Подходящая модель для ваших приложений:

имя	Мощность / нагрузка	Рабочая ширина (поддон 800x1200 продольный)
AMW 22, 540x1150 C/BV	2200 кг	1813 мм
AMW 22, 540x1150 V-GV	2200 кг	1813 мм
AMW 22, 540x1150 C/GV	2200 кг	1813 мм
AMW 22, 540x1150 V/BV	2200 кг	1813 мм
AMW 22p, 540x1150 C/GV	2200 кг	1813 мм
AMW 22p, 540x1150 C/BV	2200 кг	1813 мм
AMW 22p, 540x1150 V-GV	2200 кг	1813 мм
AMW 22p, 540x1150 V/BV	2200 кг	1813 мм

Сертифицированными являются
немецкие заводы в Нордерштедте и
Мосбурге. ISO 9001
ISO 14001

Подъемно-транспортные средства
Jungheinrich отвечают европейским
требованиям по безопасности.

