



Nožnicové ručné zdvíhacie vozíky **AMX 10 / 10e**

Výška zdvihu: 714 mm / Nosnosť: 1000 kg

JUNGHEINRICH

Nožnicový zdvíhací vozík na ergonomickú prácu.

Všestranne použiteľný ako zdvíhací alebo pracovný stôl.

Mimoriadne flexibilné a ergonomické nožnicové ručné zdvíhacie vozíky AMX 10 a AMX 10e sú všestranne použiteľné. Pomáhajú vám ako paletový vozík, zdvíhací vozík, prípravný či pracovný stôl. Touto kombináciou zdvíhacieho stola a ručného vidlicového vozíka možno rýchlo a jednoducho prepravovať alebo kedykoľvek nadvihnúť do výšky šetrnej k chrbtu tovary každého druhu. Ďalším prínosom pre ergonómiu je optimalizovaná predná časť oja, ktorú môžu rovnako dobre používať ľaváci aj praváci. V závislosti od požiadaviek je vozík AMX k dispozícii aj v kombinácii s ručnou hydraulikou. Pri tomto modeli je bremeno od výšky 400 mm podporované prídavnými nohami, pričom zdvíhanie sa uskutočňuje šetrne k času aj fyzickej námahe pomocou techniky rýchleho zdvihu. Alternatívne je spolu s AMX 10e k dispozícii aj verzia s elektrickou hydraulikou. Veľmi časté zmeny výšky možno pri tomto modeli vykonať jednoducho a rýchlo stlačením tlačidla.

Osvedčená kvalita Jungheinrich



Approved
Jungheinrich quality

Značka Jungheinrich sa už po desaťročia vyznačuje najvyššou spoľahlivosťou, vysokokvalitnými strojmi a rozsiahlym servisom, na ktorý sa môžete vždy spoľahnúť. Od jednoduchých ručných vidlicových vozíkov až po plnoautomatický logistický systém – Jungheinrich sa vždy usiluje o maximálnu kvalitu.

Prehľad všetkých výhod

- Dostupný s ručnou alebo elektrickou hydraulikou
- 800 mm výška zdvihu na ergonomické použitie
- Optimálna výbava s bočnými opornými kolieskami
- Ergonomická obojstranná rukoväť oja
- Rýchly zdvih až do 120 kg šetriaci čas aj fyzickú námahu

Váš ručný vidlicový vozík Jungheinrich

na maximálne využitie zákazníkom.



Efektivita

Maximálny výkon pomocou najefektívnejších vozíkov.

Inovatívna technika zabezpečuje rýchlu a efektívnu prepravu tovaru každého druhu. Ručná aj elektrická hydraulika poskytujú maximálny výkon s minimálnou spotrebou energie.

Efektívna manipulácia

- Ovládací prvok s ľahkým riadením, ktorý je rovnako vhodný pre pravákov, ako aj ľavákov.
- Zvlášť citlivé a dávkované spúšťanie vďaka špeciálnemu spúšťaciemu ventilu.
- Nadvihnutie europaliet nad podlahu len na 3 pumpnutia pomocou sériového rýchleho zdvihu (do 120 kg).
- Dosiahnutie maximálnej výšky zdvihu len na 26 pumpnutí.
- Optimalizovaný hydraulický systém znižuje potrebnú pumpovaciu silu.
- Potrebná ťažná sila sa znižuje vďaka kolesám s puzdrovým ložiskom.

Integrovaná nabíjačka (AMX 10e)

- Standardný vstavaný elektronický nabíjací usmerňovač.
- Nabitie bezúdržbovej batérie (70 Ah) je možné v akejkoľvek 230 V zásuvke.
- Automatické samočinné odpojenie nabíjačky po ukončení nabíjania.



Bezpečnosť

Najlepšie podmienky na bezpečnú prácu.


Bezpečná preprava tovarov je zaručená vďaka robustnej konštrukcii týchto modelov. Voliteľne možno navyše zabudovať bočné oporné kolieska.

Bezpečný a robustný

- Variabilná pracovná výška až do 800 mm na použitie šetrné k chrbátu.
- Voliteľná výbava s bočnými opornými kolieskami na prepravu tovaru aj v nadvihnutom stave.
- Vidlice s uzatvorenými hrotmi v zvaranej konštrukcii sú odolné voči deformácii a mimoriadne trvanlivé.
- Čerpadlový agregát s integrovanou nádržou a spúšťacím ventilom na citlivé spúšťanie pomocou ručnej páky.
- Tlakový obmedzovací ventil na zaistenie hydraulického zariadenia pred preťažením.

Maximálna stabilita a životnosť

- Stabilné vidlice a skrátene tvary.
- Zváraný držiak oja.
- Chránené zavádzacie valčeky.
- Tvrdená oceľ.



Individualita

Vozík, ktorý je individuálny ako vaše podnikanie.

Tieto všestranne použiteľné nožnicové ručné zdvíhacie vozíky sa prispôbia vašim požiadavkám, napríklad pomocou rôznych typov pneumatík pre rôzne podlahové vlastnosti.

Individuálna výbava

- Rôzne materiály voliteľné pre kolesá a kolieska v závislosti od povrchových podmienok a oblasti použitia.
- Zdvíhanie a spúšťanie: ručne alebo elektrohydraulicky pomocou 0,5 kW motora zdvihového mechanizmu.

AMX 10 s ručnou hydraulikou:

- Zdvíhanie bremena do optimálnej pracovnej výšky iba pomocou malého počtu pohybov oja.
- Zabezpečenie nožnicového zdvíhacieho vozíka prídavnými nohami od určitej výšky vidlíc.

AMX 10e s elektrohydraulikou:

- Nožnicový zdvíhací vozík s elektromotorom pre často sa meniace pracovné výšky.

Pracovnú výšku je možné rýchlo dodatočne regulovať stlačením tlačidla.

- Batéria: 70 Ah C5, bezúdržbová.

Prehľad modelov

Model, zodpovedajúci Vaším požiadavkám:

Názov	Nosnosť/záťaž	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)
AMX 10e, 560x1150, C-GN, SH	1000 kg	2005 mm
AMX 10e, 560x1150, N-GN, SH	1000 kg	
AMX 10e, 1150, V-GV, SH	1000 kg	
AMX 10e, 680x1150, N-GN, SH	1000 kg	
AMX 10e, 680x1150, C-GN, SH	1000 kg	
AMX 10e, 1150, V-V-GV, SH	1000 kg	
AMX 10, 560x1150, C-GN, SH	1000 kg	2005 mm
AMX 10, 560x1150, N-GN, SH	1000 kg	
AMX 10, 560x1150, V/V-GV, SH	1000 kg	
AMX 10, 680x1150, N/GN, SH	1000 kg	
AMX 10, 680x1150, C-GN, SH	1000 kg	
AMX 10, 680x1150, V-V-GV, SH	1000 kg	

Jungheinrich spol. s r. o.
Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk
www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v
Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu
sú certifikované, rovnako ako naše
centrum originálnych dielov v
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.



JUNGHEINRICH