



Ručné vidlicové vozíky s váhou **AMW 22 / 22p**

Výška zdvihu: 122 mm / Nosnosť: 2200 kg

**JUNGHEINRICH**

Klasický ručný vidlicový vozík s presnou váhou.

Pohodlné váženie a preprava tovaru.

Naše efektívne a presné AMW 22/22p sú modernými ručnými vidlicovými vozíkmi s integrovanou funkciou váženia na využitie v skladoch, vo výrobe alebo pri zasielaní tovaru. Svojimi vysokými nosnosťami sú perfektnými pomocníkmi pri súčasnej preprave a vážení tovaru.

Technológia 4 tenzometrických článkov na extrémnu presnosť zaručuje spoľahlivé váženie s odchýlkami maximálne 0,1%. Okrem univerzálneho základného variantu AMW 22 s rýchlym zdvihom presviedča variant s písmenom „p“, ako napríklad profesionálny AMW 22p, ešte presnejším viacrozsahovým zobrazením a modulom na výmenu batérie s cieľom maximálnej dostupnosti.

Osvedčená konštrukcia vidlíc zabezpečuje maximálnu stabilitu, zatiaľ čo praktický ovládací prvok umožňuje efektívnu manipuláciu. Ochrana elektroniky a displeja pred prachom a striekajúcou vodou okrem toho ešte viac znižujú riziko výpadku.

Prehľad všetkých výhod

- Rýchly zdvih až do 120 kg šetriaci čas aj fyzickú námahu.
- Presné snímanie hmotnosti aj pri sklonoch do 2°.
- Maximálna 0,1 % odchýlka od rozsahu merania.
- Automatická a manuálna nulová korekcia.
- Elektronika a displej chránené pred prachom a vlhkosťou (typ ochrany IP 65).

Váš ručný vidlicový vozík Jungheinrich

na maximálne využitie zákazníkom.



Efektivita

Maximálny výkon pomocou najefektívnejších vozíkov.

Chcete vo svojej firme pracovať rýchlo a efektívne? V tom prípade stavte na naše mobilné väzacie systémy, ktoré dokážu tovar súčasne väziť aj prepravovať.

Maximálna dostupnosť:

- Vozík AMW 22 zvládne vďaka napájaniu 4 ks batérie typu AA 1,5 V bez problémov vykonať cca 1 700 väžení.
- Automatické vypnutie po 3 minútach bez použitia.
- So zásuvným gélovým oloveným batériovým modulom s 12 V/ 1,2 Ah vrátane nabíjača dokáže AMW 22p dosahovať až 60 prevádzkových hodín.
- Automatické vypnutie po 30 minútach bez použitia.

Modul s olovenou gélovou batériou:

- Šetrné nabíjanie pre maximálnu životnosť.
- Kompenzačné a vyrovnávacie nabíjania pre rôzne stavy nabitia.
- Vylepšená zbernicová technológia DC Bus na plynulú komunikáciu olovenej batérie s nabíjačkou.



Bezpečnosť

Najlepšie podmienky na bezpečnú prácu.


Na bezpečné manévrovanie v najužších priestoroch: Prekvapivo kompaktný formát ručných vidlicových vozíkov AMW 22/22p s integrovanou váhou umožňuje rýchlu a efektívnu prácu s maximálnou mierou bezpečnosti.

Robustná konštrukcia:

- Osvedčená konštrukcia vidlice na maximálnu stabilitu.
- Stabilné vidlice a skrútené tvary.
- Chránené väzdzacie kolieska.
- Tvrdená oceľ.

Zvýšená bezpečnosť:

- Bezpečné a ľahké nasadenie aj v najužšom priestore vďaka dĺžke prednej konštrukcie len 373 mm.
- Výrazné označenie na presné a bezproblémové priečne uchopenie paliet.
- Ochrana elektroniky a displeja pred prachom a striekajúcou vodou podľa triedy ochrany IP 65.



Individualita

Vozík, ktorý je individuálny ako vaše podnikanie.

Je jedno, či sa rozhodnete pre solídny základný variant, ako napr. AMW 22, alebo zjdete ešte o krok ďalej a zvolíte si profesionálnejšiu verziu, ako je AMW 22p – naše ručné vidlicové vozíky s váhou sa skvelo prispôbia individuálnemu účelu využitia.

Efektívna manipulácia:

- Rýchly zdvih šetriaci silu aj čas až do 120 kg na nadvihnutie paliet nad podlahu len na 3 pumpnutia.
- Ovládací prvok s ľahkým riadením vhodný pre pravákov aj ľavákov.
- Postupné spúšťanie pomocou špeciálneho spúšťacieho ventilu.
- Dosiahnutie maximálnej výšky zdvihu len na 5 zapumpovaní.

Flexibilný väziaci systém:

- Presné snímanie hmotnosti až do 2 200 kg vďaka tenzometrickým článkom v 4 bodoch vidlíc.
- Kroky veľkosti 1 kg zobrazované v celom rozsahu merania, ako aj tarovanie v celom rozsahu väžení.
- Sčítacia pamäť a uloženie procesov väžení.
- Po tarovaní sa LCD displej v prípade AMW 22p automaticky nastaví na nižšiu hmotnosť.
- Voliteľné citlivejšie viacrozsahové zobrazenie pre AMW 22p.

Voliteľné špeciálne funkcie vozíka AMW 22p

- Ciachované vyhotovenia podľa obchodnej triedy III a nastavovací certifikát pre neciachované systémy.
- Prídavný batériový výmenný modul.
- Prevádzková, parkovacia a nožná brzda.
- Špeciálne rozmery vidlíc.

Prehľad modelov

Model, zodpovedajúci Vaším požiadavkám:

Názov	Nosnosť/záťaž	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)
AMW 22, 540x1150 C/BV	2200 kg	1813 mm
AMW 22, 540x1150 V-GV	2200 kg	1813 mm
AMW 22, 540x1150 C/GV	2200 kg	1813 mm
AMW 22, 540x1150 V/BV	2200 kg	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 C/GV	2200 kg	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 C/BV	2200 kg	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 V-GV	2200 kg	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 V/BV	2200 kg	1813 mm

Jungheinrich spol. s r. o.
Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk
www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v
Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu
sú certifikované, rovnako ako naše
centrum originálnych dielov v
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.



JUNGHEINRICH