



Vertikal materialhanteringsteknik

EKS 210

Lyfthöjd: 2800-4750 mm / Lastkapacitet: 1000 kg

LION
technology

JUNGHEINRICH

Den effektiva plocktrucken i breda gångar.

Optimala för plockhöjder på över 6,5 meter

Den effektiva högplocktrucken EKS 210 är med sin utmärkta kör- och lyftkapacitet optimerad för ditt lager. På bredgångslagret imponerar den energisnåla och fritt körbara 24-voltsmodellen med utmärkt ergonomi och plockkapacitet. Genom det utökade utbudet av lyftstativ är plockhöjder på över 6,5 meter inget problem. Med sina många individuella utrustningsalternativ är högplocktrucken mycket flexibel. Det optimerade manöverkonceptet ger bästa möjliga sikt runt om och extra bra ergonomi. Oavsett om du väljer kraftig litiumjonteknik eller blysyrbatterier: Vår högplocktruck EKS 210 kombinerar optimal plockkapacitet och energieffektivitet som imponerar.



Inga bekymmer. Ingen kompromiss

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ger vi dig ett löfte om långvarig prestanda upp till 8 år för våra högkvalitativa Li-ion batterier, fullt fokus på era arbetsuppgifter utan oro.



100 % belåtenhet. Garanterat.

Vi är säkra på att du kommer att bli nöjd med vår litiumjonteknik. Därför garanterar vi att du snabbt och enkelt kan byta tillbaka till den teknik som du ursprungligen använde när som helst inom de första 6 månaderna, utan att behöva ange något skäl.

* I enlighet med våra garantivillkor – se vår hemsida för detaljer.

Fördelar

- Ergonomiskt och individuellt anpassningsbart manöverkoncept.
- Optimal sikt och synlighet i lagerverksamheten.
- Redundant mätning av höjd och vägsträcka
- Hög stabilitet för säkert och ergonomiskt arbete.
- Smal och smidig för bättre prestanda i trånga utrymmen.

Din plocktruck från Jungheinrich ger maximal nytta på lagret.



Effektivitet

Maximal kapacitet med de effektivaste truckarna.

Den mångsidiga modellen EKS 210 har utmärkt plockkapacitet och är mycket effektiv, från det första hyllplanet till en höjd på 6,5 meter – för längre och mer effektivt arbete.

Kostnadseffektiv energihushållning

- Aktiv energi- och batterihantering.
- Längre batterilivslängd.
- Lyftstativ utan övergångar för att undvika energiintensiva accelerations- och retardationsfaser.

Går att få med litiumjonteknik

- Hög tillgänglighet genom extremt korta laddningstider.
- Inget batteribyte behövs.
- Ger lägre kostnader tack vare lång livslängd och underhållsfrihet jämfört med blysyrbatterier.
- Varken laddningsrum eller ventilation behövs eftersom ingen gas bildas vid laddningen.



Säkerhet

De bästa förutsättningarna för säkert arbete.

Din säkerhet är viktig för oss: Ett flertal säkerhetsfunktioner ser till att din personal kan koncentrera sig på sina arbetsuppgifter till 100 %.

Säkra arbetsprocesser

- Perfekt ergonomiskt dimensionerade för breda gångar.
- Bästa sikt runt om tack vare nytt lyftstativ.
- Hög stabilitet även på ojämnt underlag (underlag enligt DIN 18202).

Idrifttagande och underhåll

- Snabbt och säkert idrifttagande.
- Integrerat diagnosystem.
- Underhållsintervall på 1 000 drifttimmar.

Säkerhetsfunktioner som kan väljas till

- Floor-Spot ökar säkerheten i lagerområden där det är svårt att se genom en väl synlig ljuspunkt framför trucken.



Individuell anpassning

En truck lika individuell som ditt företag.

Det genomtänkta manöverkonceptet med integrerade visningsfönster och intuitiv manöverpanel för ökad förarkomfort.

Individuell konfiguration

- Du kan välja mellan olika truckversioner, bl.a. med tillsatsslyft, åtkomst på lastsidan eller som öppen version.
- Många olika utrustningsalternativ för förarhytten, t.ex. förvaringsfack, belysning m.fl.

Ergonomisk arbetsplats

- Optimerat manöverkoncept: lättöverskådlig information.
- Bästa sikt runt om för överblick i alla situationer.
- Enkelt att stiga in i trucken tack vare låg instegshöjd i kombination med lätttrörliga men ändå robusta sidoskåp.
- Rymlig hytt med många förvaringsmöjligheter.
- Ergonomipaket med ergonomisk golvmatta och fotpedal som tillval.

Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Kapacitet / belastning	Körhastighet utan last	Lyfthastighet utan last
EKS 210 Z	1000 kg	10 km/h	0,3 m/s
EKS 210 L	1000 kg	10 km/h	0,3 m/s
EKS 210 O	1000 kg	10 km/h	0,3 m/s

Jungheinrich Svenska AB
Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i
Norderstedt, Moosburg och Landsberg
samt vårt reservdelscenter i
Kaltenkirichen certifierade. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



JUNGHEINRICH