



# Galvaniz manuel transpalet **AM G20**

Kaldırma yüksekliği: 122 mm / Yük kapasitesi: 2000 kg

**JUNGHEINRICH**

# Maksimum paslanmaya karşı korumalı manuel transpalet.

Dış alanda kullanım ve nemli ortamlar için idealdir.

Çok kompakt ve sağlam AM G20 manuel transpaletler galvanize edilmiştir ve bu nedenle özellikle dış alanda ve gıda toptancıları veya meyve yetiştirme işletmeleri gibi nemli ortamlarda kullanım için uygundur. Özel kaplama, AM G20'yi özellikle nem hasarlarına karşı iyi korur. Sertleştirilmiş çelik yapısı ve kaynaklanmış bir kumanda kolu ile bağlantılı olarak bu, uzun bir kullanım ömrü sağlar. En uygun şekilde getirilmiş hidrolik ve burçlu tekerlekler sayesinde ürünler belirgin oranda daha az güç sarfederek hareket ettirilebilir. Buna ilave olarak paletlerin alınmasını ek olarak kolaylaştıran yuvarlatılmış çatal uçları ve korunan giriş makaraları gelmektedir. Aşırı sağlam yapı şekline rağmen AM G20'ler çevik ve atiklerdir. Çok kısa ön yapı ölçüsü ve opsiyonel olarak kısaltılan çatallar, bu manuel transpaleti dar mekanlarda mükemmel yardımcı durumuna getirir. Kamyona yükleme ve kamyondan boşaltma da bir sorun teşkil etmez.

## Kanıtlanmış Jungheinrich kalitesi



Approved  
**Jungheinrich quality**

On yıllardır Jungheinrich markası üstün güvenilirlik, yüksek kaliteli makineler ve her zaman güvenebileceğiniz kapsamlı bir servis simgesidir. Basit manuel transpaletten tam otomasyonlu lojistik sistemine kadar - Jungheinrich her zaman maksimum kalite sunar.

## Tek bakışta tüm avantajlar

- Galvanize yüzeyler sayesinde paslanmaya karşı koruma
- Daha az güç gereksinimi için en uygun şekilde getirilmiş hidrolik
- Kalıcı olarak yağlanmış bağlantılar sayesinde bakım gerektirmez
- Yuvarlatılmış çatal uçları ve korumalı giriş makaraları
- Kısa ön yapı ve kısa çatal ucu vasıtasıyla çok çevik

# Jungheinrich manuel transpaletiniz, Jungheinrich rafınız.



## Verimlilik

En verimli araçlarla maksimum performans.

En uygun şekilde getirilmiş kumanda elemanı - hem solak hem de sağlaklar için eşit derecede uygundur - ve en uygun şekilde getirilmiş hidrolik sistemi sayesinde, verimli ürün hareketinin önünde bir engel kalmaz.

### Verimli kullanım

- Hem sol hem de sağ elini kullanlar için aynı derecede uygun, kolay kullanılabilir kumanda elemanı.
- Özel indirme valfi sayesinde hassas ve kademeli indirme.
- Opsiyonel hızlı kaldırma (120 kg'a kadar) vasıtasıyla sadece 3 pompa darbesiyle Euro paletlerinin yerden kaldırılması.
- Sadece 5 pompa darbesi ile maksimum kaldırma yüksekliğine ulaşma.
- Optimize edilmiş olan hidrolik sistem, gerekli pompalama kuvvetini azaltır.
- Gerekli olan çekiş gücü, burçlu tekerlekler vasıtasıyla azaltılır.



## Güvenlik

Güvenli çalışma için en iyi koşullar.

Uzun ömürlü malzemeler, sağlam yapı şekli ve aşırı paslanmaya karşı koruma özelliği AM G20'yi güvenilir ve güvenli bir yardımcı yapar.

### Paslanmaya karşı yüksek dayanıklılık


- Galvanize yüzey sayesinde neme karşı koruma.

### Güvenli ve çevik

- Sadece 373 mm ön uzunluğu sayesinde en dar alanlarda dahi güvenli ve kolay kullanım.
- Çapraz yükleme esnasında belirgin işaret paletin kesin, güvenli oturuşunu gösterir.

### Maksimum sağlamlık ve uzun ömürlülük.

- Sağlam çatallar ve kavisli formlar.
- Kaynaklı kumanda kol tutucusu.
- Korunmalı giriş makaraları.
- Sertleştirilmiş çelik.



## Bireysellik

İşiniz kadar özel bir araç.

Değişken çatallı uzunlukları, farklı fren sistemleri ve farklı tekerlek kombinasyonlarıyla, en farklı kullanımlar için uyarlamalar yapılabilir.

### Sessiz çalışma

- Tekerleklerin ve mafsalın kromlaştırılmış burçları vasıtasıyla özellikle sessiz ve uzun ömürlü.
- Bağlantıların greslenmesine gerek duymaksızın çok iyi hareket özellikleri.

### Bireysel donanım

- Çok sayıda çatallı uzunlukları ve çatallar üzerinde farklı ölçüler.
- Farklı fren sistemleri veya özel boyalar.
- Farklı tekerlek kombinasyonları ve fren sistemleri.

# Genel bakış

Uygulamalarınız için doğru çözümler:

İsim	Kapasite / yük	Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)
AM G20, 520x1150, N-GN, SH	2000 kg	1784 mm
AM G20, 520x1150, N-BN, SH	2000 kg	
AM G20, 520x1150, V-BV, SH	2000 kg	1784 mm
AM G20, 520x950, N-GN, SH	2000 kg	1784 mm
AM G20, 520x795, N-GN, SH	2000 kg	1784 mm

Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Ekşioğlu Mahallesi  
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri  
Şehitler Caddesi No:47  
34794 Alemdağ – İstanbul  
Tel. 0216 430 0 800 pbx  
Faks 0216 312 47 08  
Santral 444 JUNG(5864)

info@jungheinrich.com.tr  
www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve  
Landsberg'deki Alman üretim tesislerimiz  
ve Kaltenkirchen'deki yedek parça  
merkezimiz sertifikalıdır. ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich koridor araçları, Avrupa  
güvenlik yönetmeliklerine uygundur.



**JUNGHEINRICH**