



Dynamické skladování drobného materiálu

Výtahový regál

JUNGHEINRICH

Ideální řešení

Ideální řešení pro skladování s vysokou hustotou.

Nejvyšší výkon při vychystávání na minimálním prostoru.

Výtahový regál umožňuje vysokou hustotu skladování na minimální odkládací ploše ve výrobním prostoru nebo ve skladu. Ideální je také při častých změnách skladovaného zboží z důvodu zachování flexibility a udržení vysoké míry produktivity. Uzavřený systém zahrnuje oboustranně vertikálně uskladněné police na drobné díly, extraktor a řídicí jednotku, jejichž pomocí je materiál dodáván k ergonomicky uspořádanému obslužnému otvoru. Už během vychystávání tácu připraví extraktor další tácu, takže dochází k minimalizaci časových ztrát. Vysoké rychlosti, minimální čekací doby a perfektní manipulace s tácy jsou garantem nejvyšších výkonů při vychystávání. Pomocí Jungheinrich Logistics Interface, které tvoří rozhraní se softwarem ke správě skladu, můžete svůj výtahový regál snadno napojit na stávající systém.



Kompetence v oblasti regálů od roku 1958

Regály jsou páteří vašeho skladu. Pro každé odvětví a pro každou potřebu vytváříme řešení na míru, které splní nejvyšší požadavky na kvalitu a roste spolu s vašimi požadavky. Jako dodavatelé systémů jsme vaším kontaktním partnerem od plánování až po poprodejní servis.



Ověřená kvalita. Zaručeně

I když už váš regál stojí, stále se staráme a trvalou kvalitu a bezpečnost ve vašem skladu. Na přání u vás provede některý z našich 120 certifikovaných inspektorů předepsanou každoroční kontrolu podle DIN EN 15635. Pokud zjistíme, že něco chybí, ihned dodáme originální náhradní díly.

Přehled výhod

- Výrazná úspora skladové plochy využitím výšky (až do 30 m)
- Efektivní vychystávání zkrácením tras
- Flexibilní možnosti rozšíření zaručují investiční jistotu
- Systémy Pick-by-Light minimalizují chyby při odběru jednotlivých položek
- Snadné napojení na různé systémy řízení skladu

Váš Jungheinrich regál pro maximální užitek zákazníka.



Flexibilita

Regál stejně individuální jako vaše podnikání.

Výťahové regály Jungheinrich jsou konstruovány a montovány na principu stavebnice. Modulární konstrukce umožňuje rychlé a cenově výhodné přizpůsobení prostorovým změnám nebo změnám pracovních podmínek.

Modulární konstrukce

- Až 6 obslužných otvorů na přední a zadní straně.
- Minimální vzdálenost mezi zásobníky 25 mm.
- Možnost kdykoliv provést navyšování v krocích po 100 mm.
- Dodatečně lze doplnit další nádoby.

Snadná změna programování

- Nízké rychlosti pro křehké zboží.
- Skladování frekventovaných položek v prioritní zóně „golden zone“.
- Stanovení přístupových oprávnění k jednotlivým nádobám.
- Snadné skladování nádob s různými hmotnostními kapacitami.



Efektivita

Všechno pro váš optimální materiálový tok.

Na rozdíl od klasických policových regálů umožňují výťahové regály vysoce komprimované skladování na minimálním prostoru. Zboží se přesouvá k člověku, tím šetříte čas strávený na trase a energii k tomu vynaloženou. Získaná plocha skladu může být využita jinak.

Nízká spotřeba místa

- Prostorově úsporné skladování nádob výrazně snižuje spotřebu místa.
- Pravidelnou optimalizaci využití plochy umožňuje funkce skladování s vysokou hustotou.

Snadná integrace

- Snadné začlenění do stávajících procesů ve skladu.
- Přímé napojení na systém pro řízení skladu (WMS), jako je např. Jungheinrich WMS nebo SAP EWM.
- Integrace pomocí prémiového software rozhraní Jungheinrich Logistics Interface nebo přídatného modulu LRK Connect pro SAP EWM.
- Možnost správy stavu zásob v systém řízení skladu (WMS).

Systémy Pick-by-Light (volitelné příslušenství)

- Laserové ukazovátko ukazuje obsluze položky, které má odebrat.
- Matrice TIC na spodním konci obslužného otvoru podporuje rychlý a přesný odběr zboží.



Bezpečnost

Nejlepší předpoklady pro bezpečnou práci.

Naše preventivně nabízené služby a vhodné příslušenství regálů zajistí bezpečnost osob, vozíků a regálů v každé situaci. Vaše procesy tak zůstanou bezpečné a investiční majetek chráněný.

Vysoká míra bezpečnosti procesu

- Kontrolovaný přístup k jednotlivým zásobníkům.

Bezpečnostní zařízení

- Zvedací dvířka a světelné závory zaručují maximální bezpečnost a vysokou míru ochrany personálu i skladovaného zboží.

Vhodný model pro vaše použití:

Název	LRK 205 / 500	LRK 700	LRK 1000
Gerätehöhe min/max	2250 - 30050 mm	2550 - 20050 mm	2250 - 20050 mm
Gerätebreite min/max	1580 - 4380 mm	1580 - 4380 mm	1580 - 4380 mm
Gerätetiefe min/max	2312 - 4292 mm	2362 - 4343 mm	2362 - 4343 mm
Beladung (max.)	70 t	70 t	70 t
Tablarbreite min/max	1250 - 4050 mm	1250 - 4050 mm	1250 - 4050 mm
Tablartiefe min/max	610 - 1270 mm	610 - 1270 mm	610 - 1778 mm
Warenhöhe (max.)	730 mm	730 mm	730 mm
Tablarbeladung (max.)		725 kg	
Lagerplatzraster	25 mm	50 mm	50 mm
Tablarabstand (min.)	75 mm	100 mm	150 mm
Geschwindigkeit Lift (max.)	2 m/s	1,2 m/s	0,75 m/s
Geschwindigkeit Extraktor (max.)	0,7 m/s	0,39 m/s	0,39 m/s
Lichte Breite Träger min/ max			
Lichte Tiefe Träger min/ max			
Lichte Höhe Träger min/ max			
Trägerbeladung (max.)			

Jungheinrich (ČR) s.r.o.
 Modletice 101
 251 01 Říčany
 Telefon +420 313 333 111, 333
 Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz
 www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech
 Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
 stejně jako centrum originálních
 náhradních dílů v Kaltenkirchen
 certifikovány.
 ISO 9001
 ISO 14001


JUNGHEINRICH