



# Dynamisk småvarelager

## Liftreol

**JUNGHEINRICH**

# Den ideelle løsning

## Den ideelle løsning til højkomprimeret lagring.

Højeste plukkeydelse på lidt plads.

Liftreolen muliggør tæt komprimeret oplagring på lidt plads, uanset om det er i produktionen eller på lageret. Perfekt, når man gerne vil forblive fleksibel og bevare en høj produktivitet ved hyppigt skiftende lagervarer. Det lukkede system består af lodret indstablede bakker i begge sider, en ekstraktor og en styring, hvormed varerne leveres til en ergonomisk anbragt betjeningsåbning. Allerede ved plukningen af en bakke forbereder ekstraktoren i baggrunden den næste, og det sparer tid. Høje hastigheder, minimale ventetider og en perfekt håndtering af bakker sikrer optimal plukkeydelse. Med Jungheinrich Logistics Interface som grænseflade til din lagerstyringssoftware kan du let forbinde din liftreol med det eksisterende system.



**JUNGHEINRICH**  
RACKING COMPETENCE

### Reolkompetence siden 1958

Reoler er rygraden i dit lager. Vi udvikler skræddersyede løsninger til enhver branche og ethvert behov, og som opfylder de strengeste kvalitetskrav og vokser i takt med dine krav. Som systemudbyder er vi din partner fra planlægningen til eftersalgsservice.



**JUNGHEINRICH**  
RACKING INSPECTION

### Gennemprøvet kvalitet. Garanteret

Selv når din reolløsning er implementeret, sikrer vi konstant kvalitet og sikkerhed på dit lager. Hvis det ønskes, udfører en af vores 120 certificerede inspektører den årlige kontrol, der er foreskrevet i henhold DIN EN 15635, hos dig. Hvis der findes mangler, leveres der samtidig originale reservedele.

## Alle fordele ved første øjekast

- Betydelig besparelse af lagerareal ved at udnytte rummets højde (op til 30 m)
- Mere effektiv plukning ved at afkorte transporten
- Fleksible udvidelsesmuligheder sikrer fremtidig investeringssikkerhed
- Pick-to-Light-systemer reducerer plukkefejl
- Let tilknytning til forskellige lagerforvaltningssystemer

# Din Jungheinrich-reol giver maksimale fordele.



## Fleksibilitet

En reol, der er lige så individuel som din virksomhed.

Jungheinrichs liftreoler sammensættes og monteres efter modulprincippet. Med den modulopbyggede konstruktion kan enhedens højde hurtigt og uden ekstra omkostninger tilpasses ændrede placerings- eller arbejdsforhold.

### Modulopbygning

- Op til 6 betjeningsåbninger på for- og bagside.
- Minimal bakkeafstand på 25 mm.
- Der kan til enhver tid efterfølgende udvides i trin på 100 mm.
- Der kan efterfølgende suppleres med ekstra bakker.

### Enkel omprogrammering

- Langsomme hastigheder til følsomme varer.
- Opbevaring af ofte anvendte varer i nærheden af den "Gyldne zone".
- Fastlæggelse af adgangsrettigheder til bakker.
- Enkel opbevaring af bakker med forskellige vægtpaciteter.



## Effektivitet

Alt til det optimale materialeflow.

I modsætning til klassiske hyldereoler giver liftreoler mulighed for en meget komprimeret opbevaring på meget lidt plads. Varen kommer til personen, og på den måde spares der tids- og energikrævende transportveje. Den ekstra lagerplads kan anvendes på anden vis.

### Lille arealbehov

- Næsten trinløs opbevaring af bakkerne reducerer arealbehovet betydeligt.
- Regelmæssig optimering af pladsudnyttelsesgraden mulig med lagerkomprimeringsfunktion.

### Enkel integrering

- Integreres let i eksisterende lagerprocesser.
- Direkte integrering i lagerstyringsystemer (WMS), som f.eks. Jungheinrich WMS eller SAP EWM.
- Integrering via den præmierede grænsefladesoftware Jungheinrich Logistics Interface eller det ekstra modul LRK Connect til SAP EWM.
- Mulighed for lageradministration i WMS.

### Pick-by-Light-systemer (tilvalg)

- Laserpointer viser brugeren, hvilke dele der skal tages ud.
- TIC-matrix for neden af betjeningsåbningen understøtter en hurtig og præcis udtagning af varer.



## Sikkerhed

De bedste forudsætninger for sikkert arbejde.

Vores forebyggende services og det passende reoltilbehør sikrer, at mennesker, trucks og reoler er på den sikre side i enhver situation. På den måde forbliver dine processer hele tiden i bevægelse og dine produktionsmidler beskyttede.

### Høj processikkerhed

- Kontrolleret adgang til de enkelte bakker.

### Sikkerhedsanordninger

- Løftedøre og lysgardiner giver maksimal sikkerhed og øget beskyttelse af betjeningspersonale og lagervarer.

## Den rigtige model til dine applikationer:

Titel	LRK 205/500	LRK 700	LRK 1000
Gerätehöhe min/max	2250 - 30050 mm	2550 - 20050 mm	2250 - 20050 mm
Gerätebreite min/max	1580 - 4380 mm	1580 - 4380 mm	1580 - 4380 mm
Gerätetiefe min/max	2312 - 4292 mm	2362 - 4343 mm	2362 - 4343 mm
Beladung (max.)	70 t	70 t	70 t
Tablarbreite min/max	1250 - 4050 mm	1250 - 4050 mm	1250 - 4050 mm
Tablartiefe min/max	610 - 1270 mm	610 - 1270 mm	610 - 1778 mm
Warenhöhe (max.)	730 mm	730 mm	730 mm
Tablarbeladung (max.)		725 kg	
Lagerplatzraster	25 mm	50 mm	50 mm
Tablarabstand (min.)	75 mm	100 mm	150 mm
Geschwindigkeit Lift (max.)	2 m/s	1,2 m/s	0,75 m/s
Geschwindigkeit Extraktor (max.)	0,7 m/s	0,39 m/s	0,39 m/s
Lichte Breite Träger min/ max			
Lichte Tiefe Träger min/ max			
Lichte Höhe Träger min/ max			
Trägerbeladung (max.)			

Jungheinrich Danmark A/S  
 Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby  
 Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens  
 Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk  
 www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg  
 og Landsberg, samt vores ISO 9001  
 reservedelscenter i Kaltenkirchen, er  
 ISO 14001  
 certificeret.

 **JUNGHEINRICH**