



Dynamisk lagring av småvarer

Paternosterheis

JUNGHEINRICH

Den skreddersydde løsningen

Den skreddersydde løsningen for kompakt lagring

Oppnå høyere ytelse på en ergonomisk og effektiv måte.

Paternosterheiser fungerer i henhold til rotasjonsprinsippet. Varene roterer til betjeningsåpningen som på en karusell, der operatøren enkelt kan ta dem ut. Heismodulene kan skreddersys til dine behov og gir mulighet for en svært høy lagertetthet, enten det er i produksjonen eller på lageret. Slik oppnår du maksimal lagringsplass på lite gulvareal. En annen fordel er den raske tilgangen til nødvendige varer. Paternosterheiser egner seg godt der det ikke er nok plass eller plukktid til vanlig lagring. Tilkobling til lagerstyringssystemet via vårt grensesnitt Jungheinrich Logistics Interface er når som helst mulig. Den kan bli bygd som frittstående karusell, eller som etasjereol med flere betjeningsåpninger opptil en høyde på ti meter. Moderne sikkerhetsteknologi og optimal ergonomi gjør paternosterheisen til en pålitelig og brukervennlig løsning.



Reolkompetanse siden 1958

Reoler er ryggraden i lageret. Vi utvikler skreddersydde løsninger for alle bransjer og alle behov, som oppfyller de høyeste kvalitetskravene og som vokser med dine behov. Som systemleverandør er vi din samarbeidspartner fra planlegging til ettermarked.



Godkjent kvalitet – garantert

Også etter at din reolløsning er oppe og står, er vi opptatt av kvalitet og sikkerhet på lageret. Om ønskelig gjennomfører en av våre kvalifiserte reolkontrollører den årlige reolkontrollen i henhold til NS-EN 15635-normen hos deg. Hvis noe mangler, får du originale reservedeler med det samme.

Fordeler

- Høy omløpshastighet og rask tilgang til alle varer
- Optimal arealutnyttelse med kompakt lagring og utnyttelse av takhøyden
- Ergonomisk design med omfattende sikkerhetsfunksjoner
- Takket være robust og velprøvd teknologi har paternosterheisen vår enormt lang levetid
- Enkel å integrere med mange lagerstyringssystemer

Jungheinrich-reol med store kundefordeler.



Fleksibilitet

Reoler – like individuelle som bedriften din.

Vår paternosterheis har en modulær oppbygning. Utformingen av hyllekonseptet er fleksibelt, slik at det kan tilpasses ulike behov.

Tilpasningsevne

- Ved hjelp av f.eks. mellometasjer, skuffer og skilleplater kan du tilpasse bæreelementene etter behov.
- Den robuste konstruksjonen gir mulighet til å transportere paternosterheisen på hjul gjennom hallen.
- Frittstående drift eller systemdrift.
- Ettermonterings- og ombyggingspakker når behovet endrer seg.



Effektivitet

Alt du trenger for en optimal vareflyt.

I motsetning til klassiske plukkereoler gir paternosterheiser mulighet for svært kompakt lagring på liten plass. Varen kommer til personen, slik at du unngår mange tids- og energikrevende strekninger. Lagerarealet du sparer kan bli brukt på andre ting.

Lite arealbehov

- Redusert arealbehov ved å utnytte takhøyden.

Enkel integrering

- Enkel integrering i eksisterende lagerprosesser.
- Direkte integrering i lagerstyringsystemer (WMS), som for eksempel Jungheinrich WMS.
- Integrasjon via grensesnittprogramvaren Jungheinrich Logistics Interface.

Pick-by-light-system (tilleggsutstyr)

- TIC-matrise i den nedre enden av betjeningsåpningen bidrar til rask og nøyaktig vareuthenting.

God vareflyt

- Rask omløpshastighet gir god plukkrytelse.



Sikkerhet

De beste forutsetningene for et trygt arbeidsmiljø.

Forebyggende tjenester og riktig reoltilbehør sørger for at mennesker, trucker og reoler er trygge – i alle situasjoner. Slik holder du arbeidsflyten i gang og eiendelene beskyttet.

Høye sikkerhetsstandarder

- Sertifisert sikkerhet.
- Fortsatt tilgang til varene ved hjelp av manuell nødsveiv i tilfelle strømbrudd.
- Mulighet til å fastsette tilgangsrettigheter.
- Fotoceller for best mulig beskyttelse av personale og lagret gods.

Langsiktig investeringsikkerhet

- Lang levetid.
- Ettermonterings- og ombyggingspakker når behovet endrer seg.

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Tittel	PRK 180	PRK 350	PRK 650
Gerätehöhe min/max	2210 - 7510 mm	2360 - 10010 mm	2360 - 10010 mm
Gerätebreite min/max	3075 - 3875 mm	3075 - 3875 mm	3175 - 3975 mm
Gerätetiefe min/max	1251 - 1631 mm	1271 - 1671 mm	1311 - 1711 mm
Beladung (max.)	6 t	12,5 t	19 t
Warenhöhe (max.)			
Lichte Breite Träger min/ max	2450 / 3250 mm	2450 / 3250 mm	2450 / 3250 mm
Lichte Tiefe Träger min/ max	428 / 628 mm	428 / 628 mm	428 / 628 mm
Lichte Höhe Träger min/ max	212 / 364 mm	217 / 483 mm	247 / 450 mm
Trägerbeladung (max.)	180 kg	350 kg	650 kg
Beladung Zwischenboden (max.)	100 kg	150 kg	150 kg
Geschwindigkeit (max.)	0,125 m/s	0,125 m/s	0,125 m/s

Jungheinrich Norge AS
Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen. ISO 9001
ISO 14001

**JUNGHEINRICH**