



Dinamiska sīkpreču uzglabāšana Liftveida plaukts

JUNGHEINRICH

Ideālais risinājums

Ideāls risinājums blīvai preču uzglabāšanai.

Maksimāls komplektēšanas ražīgums mazā platībā.

Liftveida plaukts sniedz iespēju uzglabāt preces īpaši blīvi pat ļoti mazā platībā, turklāt vienalga, vai tas būtu ražošanas procesā vai jau noliktavā. Tas ir ideāli piemērots elastības saglabāšanai un augstas produktivitātes nodrošināšanai arī bieži mainīgu preču apstākļos. Slēgtā sistēma sastāv no abās pusēs vertikāli iestiprinātiem paliktņiem, ekstraktora un vadības sistēmas, ar kuru preces tiek nogādātas līdz ergonomiski veidotajai apkalpošanas lūkai. Viena paliktņa komplektēšanas laikā ekstraktors jau fonā sagatavo nākamo komplektējamo vienību, kā rezultātā līdz minimumam samazinās laika zudumi. Liels ātrums, minimāls gaidīšanas laiks un perfekta paliktņu apkalpošana garantē augstu komplektēšanas ražīgumu. Ar Jungheinrich Logistics Interface, kas kalpo kā saskarne savienojumam ar Jūsu noliktavas pārvaldības sistēmas programmatūru, Jūs liftveida plauktu vienkārši varat iekļaut Jūsu esošajā sistēmā.



Kompetence plauktu jomā jau kopš 1958. gada

Plaukti ir Jūsu noliktavas mugurkauls. Mēs izstrādājam ikvienai nozarei un katrai vajadzībai precīzi pielāgotus risinājumus, kuri atbilst augstākajām kvalitātes prasībām un attīstās kopā ar Jūsu pieaugošajām prasībām. Kā kompleksu sistēmu piegādātājs mēs esam Jūsu kontaktpersona no plānošanas līdz pat pēcpārdošanas servisam.



Pārbaudīta kvalitāte. Garantēti

Arī tad, ja Jūsu plauktu risinājums jau ir ieviests dzīvē, mēs parūpēsimies par kvalitātes uzraudzību un drošību Jūsu noliktavā. Ja vēlaties, kāds no mūsu 120 inspektoriem, kas sertificēti saskaņā ar standartu DIN EN 15635, veiks Jūsu uzņēmumā likumā paredzēto, ikgadējo pārbaudi. Gadījumam, ja tiks konstatēts kāds trūkums, inspektoram uzreiz līdzī būs oriģinālās rezerves daļas.

Visas priekšrocības īsumā

- Būtiska noliktavas platības ekonomija, izmantojot telpu visā tās augstumā (līdz 30 metriem)
- Efektīvāka komplektēšana, pateicoties saīsinātiem ceļiem
- Ērtas paplašināšanas iespējas garantē investīciju drošību nākotnē
- Pick-to-Light sistēmas samazina komplektēšanas kļūdas
- Vienkārša iekļaušana dažādās noliktavu pārvaldības sistēmās

Jūsu Jungheinrich plaukts, lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.



Spēja pielāgoties

Plaukts, kas ir tikpat individuāls kā Jūsu bizness.

Jungheinrich liftveida plaukti tiek samontēti un uzstādīti pēc moduļu principa. Pateicoties modulārajai uzbūvei, iekārtas augstumu iespējams ātri un bez lielām izmaksām pielāgot mainīgiem atrašanās vietas un darba apstākļiem.

Modulāra uzbūve

- Priekšpusē un aizmugurē ir pat 6 apkalpošanas lūkas.
- Minimālais attālums starp plauktiem - 25 mm.
- Jebkurā laikā iespējama papildu plauktu izvietošana ik pēc 100 mm.
- Vēlāk iespējams aprīkot ar papildu plauktiem.

Vienkārša pārprogrammēšana

- Mazāks ātrums, rīkojoties ar trauslām precēm.
- Biežāk nepieciešamo preču uzglabāšana tuvu "zelta zonai".
- Piekļuves tiesību noteikšana, lai piekļūtu pie plauktiem.
- Plauktu ar atšķirīgu pieļaujamo svaru vienkārša izvietošana.



Efektivitāte

Viss optimālai materiālu plūsmai.

Pretēji klasiskajiem sastatņu plauktiem liftveida plaukti ļauj preces uzglabāt īpaši blīvi arī mazā platībā. Ar principu "prece pie cilvēka" ir iespējams aiztaupīt preču pārvietošanās ceļus, kas patērē laiku un enerģiju. Iegūto noliktavas platību var izmantot citiem mērķiem.

Mazs vietas patēriņš

- Plauktu teju vienlaidu izvietojums būtiski samazina nepieciešamo vietu.
- Iespējama regulāra telpas izmantojuma optimizācija, izmantojot funkciju blīvai preču izvietošanai noliktavā.

Vienkārša integrēšana

- Viegla iekļaušana jau esošajos noliktavas procesos.
- Tieša piesaiste noliktavu pārvaldības sistēmām (WMS), piem., Jungheinrich WMS vai SAP EWM.
- Integrēšana, izmantojot apbalvoto Jungheinrich Logistics Interface saskarnes programmatūru vai papildmoduli LRK Connect, kas paredzēts SAP EWM.
- Noliktavas krājumu pārvaldību iespējams veikt WMS.

Pick-by-Light sistēmas (opcija)

- Lāzera rādītāji operatoram norāda uz izņemamajām vienībām.
- TIC matrica apkalpošanas lūkas apakšdaļā palīdz veikt ātru un precīzu preču izņemšanu.



Drošība

Vislabākie priekšnoteikumi drošam darbam.

Mūsu preventīvie pakalpojumi un tam piemērotie plauktu piederumi nodrošina, lai cilvēki, tehnika un plaukti būtu drošībā, turklāt jebkurā situācijā. Tā Jūsu procesi ir pastāvīgā plūsmā un Jūsu kapitālieguldījumi ir aizsargāti.

Augsta procesa drošība

- Kontrolēta piekļuve konkrētiem plauktiem.

Drošības ietaises

- Paceļamas durvis un gaismas režģi maksimālai drošībai un augstai apkalpojošā personāla un uzglabājamo preču aizsardzībai.

Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

nosaukums	LRK 205/500	LRK 700	LRK 1000
Gerātehöhe min/max	2250 - 30050 mm	2550 - 20050 mm	2250 - 20050 mm
Gerätebreite min/max	1580 - 4380 mm	1580 - 4380 mm	1580 - 4380 mm
Gerätetiefe min/max	2312 - 4292 mm	2362 - 4343 mm	2362 - 4343 mm
Beladung (max.)	70 t	70 t	70 t
Tablarbreite min/max	1250 - 4050 mm	1250 - 4050 mm	1250 - 4050 mm
Tablartiefe min/max	610 - 1270 mm	610 - 1270 mm	610 - 1778 mm
Warenhöhe (max.)	730 mm	730 mm	730 mm
Tablarbeladung (max.)		725 kg	
Lagerplatzraster	25 mm	50 mm	50 mm
Tablarabstand (min.)	75 mm	100 mm	150 mm
Geschwindigkeit Lift (max.)	2 m/s	1,2 m/s	0,75 m/s
Geschwindigkeit Extraktor (max.)	0,7 m/s	0,39 m/s	0,39 m/s
Lichte Breite Träger min/ max			
Lichte Tiefe Träger min/ max			
Lichte Höhe Träger min/ max			
Trägerbeladung (max.)			

SIA Jungheinrich Lift Truck
Rītausmas iela 23
Rīga, LV-1058
Latvija
Telefons +371 67 813 913
Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv
www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes
Norderstedte, Mosburga un Landsberga, ISO 9001
ka arī mūsu rezerves daļu centrs ISO 14001
Kaltenkirhenē.

 **JUNGHEINRICH**