



**Dinaminis smulkių dalių
sandėliavimas**
Nenutrūkstamo veikimo elevatorius

JUNGHEINRICH

Individualus sprendimas

Individualus kompaktiško sandėliavimo sprendimas.

Ergonomiškai ir efektyviai pasiekiamas didesnis našumas.

Nenutrūkstamo veikimo elevatoriai veikia cirkuliacijos principu. Prekės, kaip karuselėje, sukasi į naudojimo angos pusę, kur operatorius jas gali lengvai ir saugiai paimti. Jie individualiai pritaikomi prie Jūsų poreikių ir sudaro sąlygas sandėliavimui dideliu tankumu, tiek gamyboje, tiek sandėlyje. Taip sukuriamas maksimalus sandėliavimo plotas minimaliame paviršiaus plote. Kiti privalumai yra didelis užsakymų rinkimo našumas ir sukimosi greitis, leidžiantis greitai pasiekti visas prekes. Nenutrūkstamo veikimo elevatoriai tinkami naudoti ten, kur nepakanka vietos arba laiko užsakymų rinkimui statiška sandėliuojant krovinius. Per „Jungheinrich Logistics Interface“ bet kada galima prijungti prie sandėlio valdymo sistemos. Galima įrengti kaip atskirai stovintį elevatorinį stelažą arba kaip aukšto jungtį su keliomis valdymo angomis iki 10 metrų aukščio. Moderniausia saugumo technologija ir geriausia ergonomika užtikrina, kad nenutrūkstamo veikimo elevatorius būtų patikimas ir naudotojui patogus naudoti sprendimas.



Stelažų gamybos patirtis nuo 1958

Stelažai yra Jūsų sandėlio pagrindas. Kuriame individualius sprendimus kiekvienam sektoriui ir pagal kiekvieno poreikius, kurie atitinka aukščiausius kokybės reikalavimus ir tobulinami pagal Jūsų reikalavimus. Būdami sistemos kūrėju siūlome Jums paslaugas nuo planavimo iki pagalbos po pardavimo.



Patikrinta kokybė. Garantuota

Net kai jūsų stelažų projektas jau įgyvendintas, mes rūpinamės kokybe ir saugumu Jūsų sandėlyje. Jūsų pageidavimu vienas iš mūsų 120 sertifikuotų inspektorių remiantis DIN EN 15635 standartu pas Jus atliks kasmetinę patikrą. Jei ko pritrūksta, greitai pristatomos originalios atsarginės dalys.

Visi privalumai trumpai

- Greita prieiga prie visų sandėliuojamų krovinių dėl didelio sukimosi greičio
- Optimalus ploto panaudojimas dėl sandėliavimo didesniu tankiu ir aukščio išnaudojimo
- Su daugybe saugumo funkcijų suderintas ergonomiškas dizainas
- Tvirta ir ilgą laiką technika užtikrina labai ilgą nenutrūkstamo veikimo elevatoriaus naudojimo trukmę
- Paprastas prijungimas prie skirtingų sandėlio valdymo sistemų

Jūsų „Jungheinrich“ stelažas didžiausiai kliento naudai.



Lankstumas

Stelažas toks pat individualus kaip ir Jūsų verslas.

Mūsų nenutrūkstamo veikimo elevatorius yra modulinės struktūros. Universalių laikiklių koncepcija leidžia jį optimaliai pritaikyti prie Jūsų poreikių ir paimti įvairiausių sandėliavimo ir transportavimo konteneriams.

Pritaikymo galimybės

- Galima individuali laikiklių įranga, pvz., su tarpinėmis lentynomis, stalčiais, atskyrimo elementais.
- Dėl tvirtos konstrukcijos nenutrūkstamo veikimo elevatorių galima ratukų pagalba perkelti į kitą sandėlio vietą.
- Autonominis arba sisteminis režimas.
- Modifikavimo ir permontavimo paketai keičiant naudojimą.



Efektyvumas

Viskas optimaliam medžiagų srautui.

Skirtingai nuo klasikinių grindinių stelažų, nenutrūkstamo veikimo elevatoriai leidžia tankiai sandėliuoti mažiausioje erdvėje. Prekė paduodama operatoriui, dėl to sutaupoma laiko ir energijos dėl sutrumpėjusių kelių. Sutaupyta sandėliavimo plotą galima išnaudoti kitai.

Mažas ploto poreikis

- Panaudojus erdvę į aukštį sumažinamas ploto poreikis.

Paprastas integravimas

- Lengvas integravimas į esamus sandėlio procesus.
- Tiesioginis prijungimas prie sandėlio valdymo sistemų (WMS), pvz., „Jungheinrich WMS“.
- Integravimas per pirminę programinės įrangos logistikos sąsają „Jungheinrich Logistics Interface“.

„Pick-by-Light“ sistema (pasirinktinai)

- TIC matrica naudojimo angos apačioje padeda greitai ir tiksliai išimti prekes.

Didelis perkrovimo našumas

- Didelis sukimosi greitis garantuoja didelį surinkimo našumą.



Saugumas

Geriausios saugaus darbo sąlygos.

Mūsų prevencinės paslaugos ir tinkami stelažų priedai užtikrina, kad žmonės, transporto priemonės ir stelažai būtų saugūs bet kokioje situacijoje. Tokiu būdu Jūsų procesai ir ilgalaikis turtas lieka saugūs.

Aukšti saugumo standartai

- Sertifikuotas saugumas.
- Pastovi prieiga prie prekių dėl avarinės palėidimo rankenos nutrūkusių maitinimui.
- Galimybė nustatyti prieigos teises.
- Optimali darbuotojų ir sandėliuojamų krovinių apsauga šviesos užtvara.

Ilgalaikis investicijų saugumas

- Ilgaamžiškumas.
- Modifikavimo ir permontavimo paketai keičiant naudojimą.

Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas	PRK 180	PRK 350	PRK 650
Gerätehöhe min/max	2210 - 7510 mm	2360 - 10010 mm	2360 - 10010 mm
Gerätebreite min/max	3075 - 3875 mm	3075 - 3875 mm	3175 - 3975 mm
Gerätetiefe min/max	1251 - 1631 mm	1271 - 1671 mm	1311 - 1711 mm
Beladung (max.)	6 t	12,5 t	19 t
Warenhöhe (max.)			
Lichte Breite Träger min/ max	2450 / 3250 mm	2450 / 3250 mm	2450 / 3250 mm
Lichte Tiefe Träger min/ max	428 / 628 mm	428 / 628 mm	428 / 628 mm
Lichte Höhe Träger min/ max	212 / 364 mm	217 / 483 mm	247 / 450 mm
Trägerbeladung (max.)	180 kg	350 kg	650 kg
Beladung Zwischenboden (max.)	100 kg	150 kg	150 kg
Geschwindigkeit (max.)	0,125 m/s	0,125 m/s	0,125 m/s

Jungheinrich Lift Truck UAB
 Liepkalnio g. 85A
 LT-02120 Vilnius
 Lietuva
 Telefonas +370 5 2322242
 Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt
 www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,
 Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos, ISO 9001
 taip pat mūsų originalių dalių centras ISO 14001
 Kaltenkirchene.

 **JUNGHEINRICH**