



**Dinaminis smulkių dalių  
sandėliavimas**  
**Liftinis stelažas**

**JUNGHEINRICH**

# Idealus sprendimas

## Idealus sprendimas sandėliavimui didesniu tankiu.

**Didelis užsakymų surinkimo našumas nedidelėje erdvėje.**

Liftinis stelažas leidžia sandėliuoti didesniu tankiu mažesniame pastatymo ploto, nesvarbu, ar gamyboje, ar sandėlyje. Idealiai tinka net ir dažnai keičiamoms sandėlio prekėms laikyti. Tai užtikrina lankstumą ir našumą. Uždara sistema susideda iš vertikaliai dedamų dėklų abiejose pusėse, ištraukimo įtaiso ir valdymo sistemos, kurios pagalba prekės pristatomos į ergonomiškai įrengtą naudojimo angą. Tuo tarpu, kai renkamas užsakymas nuo vieno dėklo, ištraukimo įtaisas jau ruošia kitą dėklą; tokiu būdu sutaupoma laiko. Didelis greitis, minimalus laukimo laikas ir patobulintas dėklų tvarkymas garantuoja geriausius užsakymų rinkimo rezultatus. Savo sandėlio valdymo programinę įrangą prijungdami prie „Jungheinrich Logistics Interface“ savo liftinį stelažą galite lengvai prijungti prie esamos sistemos.



### Stelažų gamybos patirtis nuo 1958

Stelažai yra Jūsų sandėlio pagrindas. Kuriame individualius sprendimus kiekvienam sektoriui ir pagal kiekvieno poreikius, kurie atitinka aukščiausius kokybės reikalavimus ir tobulinami pagal Jūsų reikalavimus. Būdami sistemos kūrėju siūlome Jums paslaugas nuo planavimo iki pagalbos po pardavimo.



### Patikrinta kokybė. Garantuota

Net kai jūsų stelažų projektas jau įgyvendintas, mes rūpinamės kokybe ir saugumu Jūsų sandėlyje. Jūsų pageidavimu vienas iš mūsų 120 sertifikuotų inspektorių remiantis DIN EN 15635 standartu pas Jus atliks kasmetinę patikrą. Jei ko pritrūksta, greitai pristatomos originalios atsarginės dalys.

## Visi privalumai trumpai

- Žymiai mažesnis vietos poreikis išnaudojant erdvę į aukštį (iki 30 metrų)
- Efektyvesnis užsakymų rinkimas dėl trumpesnių kelių
- Lanksčios išplėtimo galimybės garantuoja būsimų investicijų saugumą
- „Pick-to-Light“ sistemos sumažina rinkimo klaidų skaičių
- Paprastas prijungimas prie skirtingų sandėlio valdymo sistemų

# Jūsų „Jungheinrich“ stelažas didžiausiai kliento naudai.



## Lankstumas

Stelažas toks pat individualus kaip ir Jūsų verslas.

„Jungheinrich“ liftiniai stelažai surenkami ir montuojami modulinio principu. Dėl modulinės konstrukcijos galima greitai ir minimaliomis sąnaudomis pritaikyti įrenginio aukštį prie pakeistos stovėjimo vietos arba pakitusių darbo sąlygų.

### Modulinė konstrukcija

- Iki 6 naudojimo angų priekyje ir gale.
- Minimalus 25 mm atstumas tarp dėklų.
- Bet kada vėliau galima padidinti 100 mm pakopomis.
- Papildomus dėklus galima pridėti vėliau.

### Paprastas perprogramavimas

- Mažas greitis gabenant trapias prekes.
- Dažnai reikalingos prekės sandėliuojamos „auksinėje zonoje“.
- Prieigos prie dėklų teisių nustatymas.
- Paprasta sandėliuoti skirtingos keliamosios galios dėklus.



## Efektyvumas

Viskas optimaliam medžiagų srautui.

Skirtingai nuo klasikinių grindinių stelažų, liftiniai stelažai leidžia tankiai sandėliuoti mažiausioje erdvėje. Prekė paduodama operatoriui, dėl to sutaupoma laiko ir energijos dėl sutrumpėjusių kelių. Sutaupyta sandėliavimo plotą galima išnaudoti kitaip.

### Mažas ploto poreikis

- Beveik betarpiškas dėklų laikymas žymiai sutaupo vietos.
- Naudojantis sandėliavimo didesniu tankiu funkcija galima reguliariai optimizuoti erdvės panaudojimo laipsnį.

### Paprastas integravimas

- Lengvas integravimas į esamus sandėlio procesus.
- Tiesioginis prijungimas prie sandėlio valdymo sistemų (WMS), pvz., „Jungheinrich WMS“ arba SAP EWM.
- Integravimas naudojant apdovanojimą pelniusią programinės įrangos „Jungheinrich Logistics Interface“ arba papildomą modulį „LRK Connect SAP EWM“.
- Galima valdyti atsargas WMS sistemoje.

### „Pick-by-Light“ sistemos (pasirinktinai)

- Lazerinės rodyklės rodo operatoriui, kurias dalis reikia išimti.
- TIC matrica naudojimo angos apačioje padeda greitai ir tiksliai išimti prekes.



## Saugumas

Geriausios saugaus darbo sąlygos.

Mūsų prevencinės paslaugos ir tinkami stelažų priedai užtikrina, kad žmonės, transporto priemonės ir stelažai būtų saugūs bet kokioje situacijoje. Tokiu būdu Jūsų procesai ir ilgalaikis turtas lieka saugūs.

### Didelis procesų patikimumas

- Kontroluojama prieiga prie atskirų dėklų.

### Saugumo įranga

- Keliamosios durys ir šviesos užtvaros užtikrina maksimalų saugumą ir geriau apsaugo operatorius ir sandėliuojamus krovinius.

## Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas	LRK 205 / 500	LRK 700	LRK 1000
Gerätehöhe min/max	2250 - 30050 mm	2550 - 20050 mm	2250 - 20050 mm
Gerätebreite min/max	1580 - 4380 mm	1580 - 4380 mm	1580 - 4380 mm
Gerätetiefe min/max	2312 - 4292 mm	2362 - 4343 mm	2362 - 4343 mm
Beladung (max.)	70 t	70 t	70 t
Tablarbreite min/max	1250 - 4050 mm	1250 - 4050 mm	1250 - 4050 mm
Tablartiefe min/max	610 - 1270 mm	610 - 1270 mm	610 - 1778 mm
Warenhöhe (max.)	730 mm	730 mm	730 mm
Tablarbeladung (max.)		725 kg	
Lagerplatzraster	25 mm	50 mm	50 mm
Tablarabstand (min.)	75 mm	100 mm	150 mm
Geschwindigkeit Lift (max.)	2 m/s	1,2 m/s	0,75 m/s
Geschwindigkeit Extraktor (max.)	0,7 m/s	0,39 m/s	0,39 m/s
Lichte Breite Träger min/ max			
Lichte Tiefe Träger min/ max			
Lichte Höhe Träger min/ max			
Trägerbeladung (max.)			

Jungheinrich Lift Truck UAB  
 Liepkalnio g. 85A  
 LT-02120 Vilnius  
 Lietuva  
 Telefonas +370 5 2322242  
 Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt  
 www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,  
 Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos, ISO 9001  
 taip pat mūsų originalių dalių centras ISO 14001  
 Kaltenkirchene.

 **JUNGHEINRICH**