



Dynamiskt smådelslager

Pallställ

JUNGHEINRICH

Den ideala lösningen

Den ideala lösningen för kompakt lagring.

Maximal plockprestanda i små utrymmen.

Pallställ möjliggör kompakt lagring på liten yta, oavsett om det gäller vid produktionen eller på lagret. Förblir flexibelt vid täta växlingar av gods och håller uppe produktiviteten. Det slutna systemet består av hyllplan som lagras in vertikalt från två håll, en extraktor och en styrning som levererar godset till en ergonomiskt placerad plocköppning. Under tiden man plockar från ett hyllplan så förbereder extraktorn nästa hyllplan i bakgrunden för att minska eventuell tidsförlust. Höga hastigheter, minimala väntetider och förbättrad hantering av lådbrickor garanterar högsta plockkapacitet. Pallstället kan lätt anslutas till ditt befintliga lagersystem via Jungheinrich Logistics Interface.



Experter på ställage sedan 1958

Ställagen är ryggraden för ditt lager. Vi utvecklar skräddarsydda lösningar för varje bransch och varje behov utifrån de högsta kvalitetskraven och dina behov. Vi är helhetsleverantör och blir den enda kontaktperson du behöver, från inledande första planering, genom implementering och till vidare support via eftermarknad.



Certifierad kvalitet. Garanterat

Även när ditt pallsystem är igång, garanterar vi kvalitet och säkerhet på lagret. På begäran kommer en av våra 120 certifierade inspektörer att utföra den enligt DIN EN 15635 föreskrivna, årliga inspektionen. Om något saknas levereras originalreservdelarna direkt.

Fördelar

- Avsevärd besparing av lageryta genom att höjden utnyttjas (upp till 30 meter).
- Effektivt orderplock genom kortare transportsträckor
- Kan utökas flexibelt vilket garanterar framtida investeringssäkerhet.
- Pick-by-Light-system minimerar plockfel
- Lätt att ansluta till olika lagerstyrningssystem

Ditt Jungheinrich-pallställ

Ger maximal nytta på lagret.



Flexibilitet

Ställage som är lika individuellt som ditt företag.

Våra system sätts samman och monteras enligt modulprincipen. Eftersom enheten byggs av moduler kan höjden snabbt och kostnadseffektivt anpassas till ändrade plats- eller arbetsförhållanden.

Modulkonstruktion

- Upp till 6 plocköppningar på fram- och baksidan.
- Min. hyllplansavstånd på 25 mm.
- En ökning i steg om 100 mm kan ske när som helst i efterhand.
- Extra hyllplan kan läggas till i efterhand.

Enkel omprogrammering

- Låga hastigheter för ömtåligt gods.
- Lagring av artiklar som behövs ofta nära plocköppningen.
- Bestämning av åtkomsträttigheter.
- Enkel lagring av hyllplan med olika viktkapacitet.



Effektivitet

Allt du behöver för ett optimalt materialflöde.

Höglager ger mycket kompakt lagring i trånga utrymmen jämfört med konventionella pallställ. Varorna kommer till operatören. Tids- och energikrävande rutter sparas på detta sätt. Den extra lagerytan kan användas till annat.

Smått utrymmeskrav

- En nästan helt steglös förvaring reducerar ytbehovet avsevärt.
- Regelbunden optimering av utnyttjandegraden av utrymmet genom lagerkomprimeringsfunktion möjlig.

Enkel integrering

- Enkel integrering i befintliga lagerprocesser.
- Direkt anslutning till lagerstyrningssystem (WMS), t.ex. Jungheinrich WMS eller SAP EWM.
- Integrering via det prisbelönta gränssnittsprogrammet Jungheinrich Logistics Interface eller extramodulen LRK Connect för SAP EWM.
- Lagerhantering i lagerstyrningssystemet möjlig.

Pick-by-Light-system (tillval)

- Laserpekare visar operatören vilka delar som ska plockas.
- Med en TIC-Matrix på plocköppningens nedre ände blir plockningen snabb och exakt.



Säkerhet

Bästa förutsättningarna för säkert arbete.

Med våra förebyggande tjänster och rätt tillbehör till hyllställen är personal, truckar och hyllställ alltid skyddade. På så sätt förblir dina processer säkra och dina investeringar skyddas.

Hög processsäkerhet

- Kontrollerad åtkomst till enskilda hyllplan.

Säkerhetsanordningar

- Lyftdörrar och ljusridåer för maximal säkerhet och bättre skydd av både personal och gods.

Den rätta modellen för dina applikationer:

Titel	LRK 205/500	LRK 700	LRK 1000
Gerätehöhe min/max	2250 - 30050 mm	2550 - 20050 mm	2250 - 20050 mm
Gerätebreite min/max	1580 - 4380 mm	1580 - 4380 mm	1580 - 4380 mm
Gerätetiefe min/max	2312 - 4292 mm	2362 - 4343 mm	2362 - 4343 mm
Beladung (max.)	70 t	70 t	70 t
Tablarbreite min/max	1250 - 4050 mm	1250 - 4050 mm	1250 - 4050 mm
Tablartiefe min/max	610 - 1270 mm	610 - 1270 mm	610 - 1778 mm
Warenhöhe (max.)	730 mm	730 mm	730 mm
Tablarbeladung (max.)		725 kg	
Lagerplatzraster	25 mm	50 mm	50 mm
Tablarabstand (min.)	75 mm	100 mm	150 mm
Geschwindigkeit Lift (max.)	2 m/s	1,2 m/s	0,75 m/s
Geschwindigkeit Extraktor (max.)	0,7 m/s	0,39 m/s	0,39 m/s
Lichte Breite Träger min/ max			
Lichte Tiefe Träger min/ max			
Lichte Höhe Träger min/ max			
Trägerbeladung (max.)			

Jungheinrich Svenska AB
Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i
Norderstedt, Moosburg och Landsberg
samt vårt reservdelscenter i
Kaltenkirichen certifierade. ISO 9001
ISO 14001

 **JUNGHEINRICH**