



Dinamik küçük parça depolaması
Dikey asansörlü depolama sistemi
(LRK)

JUNGHEINRICH

İdeal çözüm

Yukarıya yoğunlaşan depolama için ideal çözüm.

Dar alanda en yüksek sipariş toplama performansı.

Asansörlü raf sistemi, ister üretim alanında ister depoda olsun, dar depolama alanlarında yoğun depolamayı mümkün kılar. Sıkça değişen depo mallarında dahi esnek kalabilmek ve verimliliği yüksek tutmak için ideal. Kapalı sistem her iki tarafta yatay depolanan tablolardan, bir çıkarıcı ve bununla malların ergonomik olarak düzenlenmiş bir kumanda açıklığına teslim edildiği bir elektronikten oluşmaktadır. Henüz bir tablanın sipariş toplaması esnasında çıkarıcı arkasında bir sonrakini hazır bulundurur, bu sayede zaman kayıpları en aza indirilir. Yüksek hızlar, minimum bekleme süreleri ve mükemmelleştirilmiş bir tabla kullanımı, en iyi sipariş toplama performansı için garantörlerdir. Depo yönetim yazılımınızın arayüzü olarak Jungheinrich Logistics Interface üzerinden asansörlü raf sisteminizi kolayca mevcut sisteminize bağlayabilirsiniz.



1958'den beri raf uzmanı

Raf sistemleri deponuzun belkemiğidir. Biz her branş ve her gereksinim için en üstün kalite taleplerini karşılayan ve sizin taleplerinizle birlikte büyüyen özel tasarım çözümler geliştiriyoruz. Sistem sunucusu olarak planlamadan satış sonrası hizmetlere kadar çözüm ortağınız biziz.



Kanıtlanmış kalite. Garanti ediyoruz

Raf çözümünüzü tamamlanmış olsa bile deponuzun kalite ve güvenliği ile ilgileniriz. İsteğiniz üzerine raf konusunda uzmanlaşmış çalışanlarımız yıllık denetimleri bulduğunuz yerde gerçekleştirirler. Bir eksik olacak olursa, orijinal yedek parçalar hemen akabinde teslim edilir.

Tek bakışta tüm avantajlar

- Mekan yüksekliğinden (30 metreye kadar) faydalanma sayesinde belirgin oranda depo alanı tasarrufu
- Mesafelerin kısaltılması sayesinde verimli sipariş toplama
- Esnek genişletilebilirlik gelecekteki yatırım güvencesini garantiler
- Pick-to-Light sistemleri sipariş toplama hatalarını en aza indirir
- Çeşitli depo yönetim sistemlerine kolay bağlantı

Maksimum müşteri avantajı için Jungheinrich rafınız.



Esneklik

İşiniz kadar özel bir raf.

Jungheinrich asansör rafları modüler prensiple birleştirilir ve monte edilir. Modüler yapı sayesinde cihaz yüksekliği hızlı ve uygun bir şekilde değişen kurulum yeri veya çalışma şartlarına uyulanabilir.

Modüler yapı şekli

- Ön ve arka tarafta 6 adede kadar kumanda açıklığı.
- 25 mm'lik minimum tabla mesafesi.
- 100 mm'lik adımlarda sonradan yükseltme her zaman mümkündür.
- Ek tablalar sonradan ilave edilebilir.

Kolay program değişimi

- Hassas ürünler için yavaş hızlar.
- Sıkça gerekli olan ürünlerin "Altın bölgeye" yakın depolanması.
- Tablalar için erişim haklarının belirlenmesi.
- Farklı ağırlık kapasitelerine sahip tablaların kolay depolanması.



Verimlilik

En uygun malzeme akışı için ne gerekiyorsa.

Klasik zemin raflarının aksine asansör raflar en küçük alanda yüksek yoğunluklu depolamayı mümkün kılar. Ürün kişiye gelir, zaman ve enerji tüketen mesafeler bu şekilde önlenmiş olur. Kazanılan depolama alanı başka şekilde kullanılabilir.

Düşük alan gereksinimi

- Tablaların neredeyse kademesiz olarak depolanması, alan gereksinimini belirgin oranda azaltır.
- Depo sıkıştırma fonksiyonu vasıtasıyla alandan faydalanma derecesinin düzenli optimizasyonu mümkündür.

Kolay entegrasyon

- Mevcut depo süreçlerine kolay dahil etme imkanı.
- Örn. Jungheinrich WMS veya SAP EWM gibi depo yönetim sistemlerine (WMS) doğrudan bağlanma.
- Ödüllü arabirim yazılımı Jungheinrich Logistics Interface veya SAP EWM için ek modül LRK Connect üzerinden entegrasyon.
- Depo yönetim sisteminde (WMS) stok yönetimi mümkün.

Pick-by-Light sistemleri (opsiyonel)

- Lazer işaretleyiciler kullanıcıya alınacak olan parçaları gösterir.
- Kumanda açıklığının alt ucundaki TIC-Matrix, hızlı ve hassas ürün alımını destekler.



Güvenlik

Güvenli çalışma için en iyi koşullar.

Önleyici hizmetlerimiz ve uygun raf aksesuarları insanların, araçların ve rafların her durumda güvende olmasını sağlar. Böylece işlemlerinizi akışta kalır ve yatırım mallarınız korunur.

Yüksek seviyeli süreç güvenliği

- Her bir tablaya kontrollü erişim.

Güvenlik düzenekleri

- Maksimum güvenlik ve çalışanların ve depo ürünlerinin daha fazla korunması için kaldırılır kapılar ve ışıklı perdeler.

Uygulamalarınız için doğru çözümler:

Başlık	LRK 205/500	LRK 700	LRK 1000
Gerätehöhe min/max	2250 - 30050 mm	2550 - 20050 mm	2250 - 20050 mm
Gerätebreite min/max	1580 - 4380 mm	1580 - 4380 mm	1580 - 4380 mm
Gerätetiefe min/max	2312 - 4292 mm	2362 - 4343 mm	2362 - 4343 mm
Yükleme (maks.)	70 t	70 t	70 t
Tablarbreite min/max	1250 - 4050 mm	1250 - 4050 mm	1250 - 4050 mm
Tablartiefe min/max	610 - 1270 mm	610 - 1270 mm	610 - 1778 mm
Warenhöhe (max.)	730 mm	730 mm	730 mm
Tablarbeladung (max.)		725 kg	
Depolama zemin ızgarası	25 mm	50 mm	50 mm
Tablarabstand (min.)	75 mm	100 mm	150 mm
Geschwindigkeit Lift (max.)	2 m/s	1,2 m/s	0,75 m/s
Geschwindigkeit Extraktor (max.)	0,7 m/s	0,39 m/s	0,39 m/s
Lichte Breite Träger min/max			
Lichte Tiefe Träger min/max			
Lichte Höhe Träger min/max			
Trägerbeladung (max.)			
Ara kat yükleme (maks.)			

Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.
Ekşioğlu Mahallesi
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri
Şehitler Caddesi No:47
34794 Alemdağ – İstanbul
Tel. 0216 430 0 800 pbx
Faks 0216 312 47 08
Santral 444 JUNG(5864)

info@jungheinrich.com.tr
www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve
Landsberg'deki Alman üretim tesislerimiz
ve Kaltenkirchen'deki yedek parça
merkezimiz sertifikalıdır. ISO 9001
ISO 14001

 **JUNGHEINRICH**