



Elektrische reachtruck

ETV Q20 / Q25

Hefhoogte: 4250-10700 mm / Capaciteit: 2000-2500 kg

LIION
technology

JUNGHEINRICH

De meerwegtruck met besturing op alle wielen.

Lange lasten veilig verplaatsen.

Onze wendbare en veelzijdige meerwegreaches ETV Q kunnen overal perfect worden gebruikt waar lange goederen in smalle gangen getransporteerd en tot op grote hoogtes geheven moeten worden. De elektrische besturing op alle wielen staat garant voor een bijzonder plaatsbesparend transport van lasten met lengten tot 8 meter. De 360°-besturing voor een minimale draaicirkel en een uiterst snelle verandering van rijrichting zorgt naast vijf beschikbare stuurmodi voor de extreem efficiënte en veilige rijeigenschappen van de heftruck. Alles is mogelijk; van aangepast normaal rijden, over draaien om de as, tot dwars- en parallel rijden. En voorgeprogrammeerd – gewoon even tikken op het bedieningspaneel volstaat om de heftruck in de gewenste modus te zetten. Eenvoudige, intuïtieve bediening, uitstekend zicht, hoge energie-efficiëntie en diverse assistentiesystemen maken de ETV Q reachtruck tot veelzijdige kracht bij iedere taak.



Gegarandeerde topprestaties.

Geen compromis. Met de Jungheinrich Li-ion Garantie Plus geven wij u een langdurige prestatiebelofte tot 8 jaar op onze hoogwaardige lithium-ion accu's. Topprestaties en een lange levensduur van de accu zijn immers essentieel voor uw succes.



100% tevredenheid. Gegarandeerd.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij u met onze lithium-ion technologie zullen overtuigen. Daarom garanderen wij u dat u binnen 6 maanden na de levering eenvoudig en snel terug kunt keren naar de technologie die u oorspronkelijk gebruikte zonder opgave van redenen.

* In overeenstemming met onze garantievoorwaarden - zie website voor details.

Uw voordelen

- Elektronisch geregelde besturing op alle wielen.
- Aanduiding van de rijrichting en eenvoudige programmaselectie.
- Hoge stuur nauwkeurigheid voor een veilig transport.
- Achteruitrijcamera voor een optimaal zicht achteruit tijdens dwarsrijden (optie).
- Remmen zonder een spoor achter te laten bij het dwarsrijden.

De Jungheinrich reachtruck voor een maximaal klantvoordeel.



Efficiëntie

Maximale prestaties met de meest efficiënte trucks.

De Jungheinrich ETV Q reachtruck bepaalt de norm inzake energieverbruik. Zijn geheim? De perfect op elkaar afgestemde productie uit één hand.

Krachtige hefmast

- Maximale veiligheid en optimaal gebruik van de ruimte in het magazijn tot op grote hoogtes.
- Hefhoogtes tot 10.700 mm.
- Lage doorrijhoogtes en toch grote hefhoogtes.
- Extreem lange levensduur door koud getrokken profielen.
- Grote restdraagvermogens tot op grote hefhoogtes.
- Optionele actieve trillingsdemping van de hefmast voor minder masttrillingen tijdens het in- en uitslaan.

Verkrijgbaar met lithium-ion-technologie

- Hoge beschikbaarheid dankzij extreem korte laadtijden.
- Geen accuwissel nodig.
- Kosten besparen dankzij langere levensduur en onderhoudsvrijheid.
- Geen laadruimtes en ventilatie nodig, omdat er geen gasvorming plaatsvindt.



Veiligheid

Beste voorwaarden voor veilig werken.

Intelligente assistentiesystemen en tal van uitvoeringen zorgen voor een maximale veiligheid bij het rijden. Zo zijn bestuurder en last tijdens iedere rit optimaal beschermd.

Verhoogde veiligheid

- Elektrische remmen in alle drie de wielen voor veilige remmanoeuvres tijdens het dwarsrijden.
- Optionele achteruitrijcamera voor een beter zicht naar achter tijdens het dwarsrijden.
- Ongehinderd zicht op de opgetilde last dankzij optioneel panoramadak.

Tal van assistentiesystemen en opties

- operationCONTROL meet doorlopend het lastgewicht en waarschuwt met een optisch signaal op het bestuurdersdisplay en met een akoestisch signaal bij een benadering van de grenswaarde van het restdraagvermogen.
- positionCONTROL met snap-functie maakt eenvoudig en snel stapelen mogelijk zonder een extra knop te moeten indrukken.
- liftNAVIGATION draagt opdrachten automatisch over uit het Warehouse Management Systeem.
- Veilig en efficiënt in- en uitstapelen dankzij vorkcamera en ergonomisch instelbare motor.

4-inch kleurendisplay

- Weergave van de rijrichting en de wielstand.
- Accustatus met aanduiding van de resterende tijd.
- Selectie van 3 rijprogramma's.
- Draaiuren en tijd.
- Hefhoogte (optie).
- Lastgewicht (optie).



Individueeliteit

Een truck die net zo individueel is als uw bedrijf.

De ETV Q is uitgerust met een cockpit waarin je je niet alleen goed voelt, maar die ook optimaal is aangepast aan de behoeften van de bestuurder.

Vierwielbesturing

- Vijf stuurprogramma's voor optimale ruimtebenutting met een druk op de knop.
- „Paralleel rijden”, „draaien om de as” en „aangepast normaal”.
- Omschakelen tijdens het rijden is te allen tijde mogelijk.
- Maximale rechthoekige stabiliteit dankzij onafhankelijke sturing van alle drie de wielen.

Vorkenversteller met verlengde vorkrug (optie)

- Optimale aanpassing aan verschillende lastbreedtes voor een veilig transport van lange lasten.
- Eenvoudig te verstellen met een druk op de knop.
- Maat over de vorken tot 2060 mm mogelijk.
- Geïntegreerd systeem met korte voorbouwmaat zorgt voor kleinere gangpadbreedte.
- Drie uitvoeringen met verschillende breedtes leverbaar.

soloPILOT besturingshendel

- Besturingshendel voor activering van alle hydraulische functies, de rijrichtingskeuze en de claxon.
- Alle bedieningselementen bevinden zich in het gezichtsveld en hebben elk een duidelijke functie.
- Maximale omslag door het uitvoeren van twee hydraulische functies tegelijk (bijvoorbeeld heffen en rechen).
- Eenvoudige bediening van extra aanbouwapparatuur, bijvoorbeeld een vorkenversteller (optie).
- Nauwkeurig werken door gevoelige aansturing van alle functies.
- Ergonomische zithouding door beklede armleuning.
- multiPILOT besturingshendel optioneel verkrijgbaar.

Modeloverzicht

Het passende model voor uw toepassingen:

Naam	Capaciteit/last	Hefhoogte (max.)	Rijsnelheid on-belast	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Hefsnelheid on-belast
ETV Q20	2000 kg	10700 mm	14 km/u	2792 mm	0,64 m/s
ETV Q25	2500 kg	10700 mm	14 km/u	2872 mm	0,64 m/s

De Duitse fabrieken in Norderstedt, Moosburg en Landsberg zijn gecertificeerd, evenals ons onderdelenmagazijn in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel voldoet aan de Europese veiligheidsvoorschriften.



JUNGHEINRICH