



Handpalletwagen gealvaniseerd

AM G20

Hefhoogte: 122 mm / Capaciteit: 2000 kg

JUNGHEINRICH

De handpalletwagen met **maximale corrosiebescherming.**

Ideaal voor gebruik in de openlucht en in vochtige omgevingen.

De bijzonder compacte en robuuste handpalletwagens AM G20 zijn thermisch verzinkt en daardoor uitermate geschikt voor gebruik in de open lucht en in vochtige omgevingen zoals groothandels in levensmiddelen of fruitteeltbedrijven. De speciale coating beschermt de handpalletwagen AM G20 bijzonder doeltreffend tegen vochtschade. In combinatie met hun constructie uit gehard staal en een gelaste disselvoet staat dat garant voor een hoge duurzaamheid. Dankzij een geoptimaliseerde hydraulica en wielen met wielbussen kunnen goederen met aanzienlijk minder inspanning worden verplaatst. Daarbij komen afgeronde vorkpunten en beschermde inlooprollen, die het oppakken van pallets nog extra vergemakkelijken. Ondanks hun extreem stabiele bouwwijze blijven de AM G20 bijzonder wendbaar. De zeer geringe voorbouwmaat en de optionele verkorte vorken maken deze handpalletwagens tot de perfecte kracht in krappe ruimten. Ook het laden en lossen van vrachtwagens vormt geen probleem.



Approved
Jungheinrich quality

Beproefde Jungheinrich-kwaliteit

Decennialang staat het merk Jungheinrich voor een maximale betrouwbaarheid, kwaliteitsvolle machines en een uitgebreide service, waarop u te allen tijde kunt vertrouwen. Van eenvoudige palletwagens tot volautomatische logistiekssystemen – Jungheinrich gaat altijd voor de allerhoogste kwaliteit.

Uw voordelen

- Corrosiebescherming dankzij verzinkte oppervlakken.
- Geoptimaliseerde hydraulica voor minder krachtsinspanning.
- Onderhoudsvrij dankzij permanent gesmeerde verbindingen.
- Afgeronde vorkpunten en beschermde inlooprollen.
- Zeer wendbaar dankzij kleine voorbouwmaat en geringe vorklengte.

De Jungheinrich palletwagen voor een maximaal klantvoordeel.



Efficiëntie

Maximale prestaties met de meest efficiënte trucks.

Dankzij het geoptimaliseerde bedieningselement – zowel geschikt voor links- als voor rechtshandigen – en het geoptimaliseerd hydraulisch systeem staat niets nog in de weg van een efficiënte omslag.

Efficiënte bediening

- Het lichte bedieningselement is voor zowel links- als voor rechtshandigen geschikt.
- Dankzij het speciale daalventiel worden alle lasten bijzonder rustig en gedoseerd neergezet.
- Met de optionele snelhef zijn europallets met slechts 3 pompslagen bodemvrij geheven (bij lasten tot 120 kg).
- In slechts 5 pompslagen de maximale hefhoogte bereikt.
- Het geoptimaliseerd hydraulisch systeem beperkt de vereiste kracht bij het pompen.
- De gelagerde wielen verkleinen de benodigde trekkracht.



Veiligheid

Beste voorwaarden voor veilig werken.

Duurzame materialen, een solide constructie en een uiterst hoge corrosiebestendigheid maken de palletwagen AM G20 tot een betrouwbare en veilige kracht.

Hoge corrosiebescherming

- Bescherming tegen vocht dankzij thermisch verzinkte (gegalvaniseerde) oppervlakken.

Veilig en wendbaar

- Veilig en gemakkelijk te gebruiken, ook in de meest krappe ruimtes, dankzij de voorbouwmaat van slechts 373 mm.
- Bij dwarsopname van pallets geeft een duidelijk ingeslagen markering de exacte, veilige insteekdiepte van de pallet aan.

Maximale stabiliteit en duurzaamheid

- Stabiele vorken en gestroomlijnde vormen.
- Gelaste disselhouders.
- Beschermd inrijwiel.
- Sterker staal.



Individueelheid

Een truck die net zo individueel is als uw bedrijf.

Met variabele vorklengten, verschillende remsystemen en diverse wielcombinaties kunnen aanpassingen worden gemaakt voor de meest uiteenlopende toepassingen.

Stil

- Bijzonder stil en duurzaam dankzij verchromde wiel- en scharnierbussen.
- Zeer goede rij-eigenschappen met onderhoudsvrije componenten.

Individuele uitvoering

- Tal van vorklengten en verschillende maten over de vorken.
- Verschillende remsystemen en speciale lakafwerkingen.
- Verschillende wielcombinaties en remsystemen.

Modeloverzicht

Het passende model voor uw toepassingen:

Naam	Capaciteit/last	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)
AM G20, 520x1150, N-GN, SH	2000 kg	1784 mm
AM G20, 520x1150, N-BN, SH	2000 kg	
AM G20, 520x1150, V-BV, SH	2000 kg	1784 mm
AM G20, 520x950, N-GN, SH	2000 kg	1784 mm
AM G20, 520x795, N-GN, SH	2000 kg	1784 mm

De Duitse fabrieken in Norderstedt, Moosburg en Landsberg zijn gecertificeerd, evenals ons onderdelenmagazijn in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel voldoet aan de Europese veiligheidsvoorschriften.



JUNGHEINRICH