



Handtranspallet met vlakke vorken

AM 15l

Hefhoogte: 120 mm / Draagvermogen: 1500 kg

 **JUNGHEINRICH**

De handtranspallet voor beperkte inrijhoogtes.

Voor het dagelijks verplaatsen van vlakke en speciale palletten.

De ergonomische en robuuste handtranspalletten AM 15l zijn speciaal bestemd voor het transport van palletten met beperkte inrijhoogte. Daarom kan men ze heel laag laten zakken voor het oppikken van speciale palletten. Dankzij hun compacte design en geoptimaliseerde bedieningselement zijn deze trucks ook bijzonder handig in kleine ruimtes. Het laden en lossen van speciale en vlakke palletten op en van vrachtwagens wordt zo snel en efficiënt uitgevoerd. Uiteraard wordt een voldoende bodemvrijheid van 13 mm bereikt voor het vervoer van de goederen. Dankzij de standaard voorziene snellift zelfs slechts met drie pompslagen. De bijzonder robuuste bouwwijze blijkt onder meer uit de met bussen gelagerde wielen en scharnieren en de vastgelaste disselvoet. Bovendien zijn de vorken van speciaal gehard staal door een poedercoating beschermd tegen corrosie. Voor uw specifieke eisen in het dagelijks gebruik is de AM 15l optioneel verkrijgbaar met verschillende vorklengtes.

Beproefde Jungheinrich kwaliteit



Reeds decennialang staat het merk Jungheinrich voor maximale betrouwbaarheid, hoogwaardige machines en een uitgebreide service, waarop u altijd kunt vertrouwen. Van eenvoudige handtranspalletten tot volautomatische logistieke systemen – Jungheinrich levert altijd op de allerhoogste kwaliteit.

Alle voordelen in één oogopslag

- Beperkte inrijhoogte van slechts 51 mm
- Tijdbesparende snellift voor lasten tot 120 kg
- Onderhoudsvrij dankzij blijvend gesmeerde verbindingen
- Daalventiel voor het gecontroleerd laten zakken van de last
- Robuuste en duurzame constructie

Uw Jungheinrich handtranspallet voor een maximaal klantenvoordeel.



Efficiëntie

Maximale prestaties met de meest efficiënte trucks.

Van de standaard snelhef tot de geoptimaliseerde hydraulica is deze handtranspallet perfect ontworpen voor een efficiënte en veilige goederenoverslag.

Efficiënte bediening

- Standaard snelhef (tot 120 kg) om vlakke en speciale palletten met slechts enkele pompslagen van de grond te heffen.
- De maximale hefhoogte wordt bereikt na slechts 5 pompslagen.
- Bijzonder nauwkeurig en gecotroleerd neerzetten dankzij speciaal daalventiel.
- De geoptimaliseerde hydraulica vermindert de benodigde pompkracht.
- De vereiste trekkracht wordt verminderd dankzij de gelagerde wielen.
- Zowel voor links- als voor rechtshandigen geschikt, soepel werkend bedieningselement.



Veiligheid

De beste voorwaarden voor veilig werken.

De bijzonder robuuste constructie van deze handtranspalletten zorgt voor veiligheid bij het dagelijks gebruik. Wij hechten veel belang aan details: gelagerde wielen, gehard staal en beschermde inlooprollen.

Veilig, wendbaar en geruisloos werkend

- Veilig en gemakkelijk te gebruiken, zelfs in de kleinste ruimtes, dankzij de voorbouw lengte van slechts 380 mm.
- Bijzonder vlot werkend en duurzaam door de robuuste wiel- en scharnierlagers.
- Zeer goede loopeigenschappen ook zonder smering aan de verbindingen.

Maximale stabiliteit en duurzaamheid

- Stevige vorken en gestroomlijnde vormen.
- Gelaste disselvoet.
- Beschermde inlooprollen.
- Gehard staal.



Individueelheid

Een truck die net zo uniek is als uw bedrijf.

Ieder bedrijf is uniek en dat blijkt ook uit uw goederenoverslag. Bij het verplaatsen van speciale en vlakke palletten staan deze handtranspalletten aan uw zijde.

Lage inrijhoogte

- Lage hoogte van 51 mm voor het eenvoudig hanteren van diverse speciale en vlakke palletten.
- Desondanks is een bodemvrijheid van 13 mm mogelijk.

Individuele uitrusting

- Verschillende remsystemen en speciale lakafwerkingen.
- Speciale uitvoeringen zoals roestvrijstalen of verzinkte truckvarianten.

Overzicht

De juiste oplossing voor uw toepassingen:

Naam	Draagvermogen/last	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)
AM 15l, 520x1150 C/BN	1500 kg	1784 mm
AM 15l, 520x950 C/BN	1500 kg	1784 mm
AM 15l, 520x795 C/BN	1500 kg	1784 mm
AM 15l, 680x1150 C/BN	1500 kg	1784 mm

Jungheinrich NV
Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tel. 016 39 87 11

info@Jungheinrich.be
www.Jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**