



Manuele stapelaar met elektrische heffing

HC 110

Hefhoogte: 1600-3000 mm / Draagvermogen: 1000 kg

JUNGHEINRICH

De elektrische stapelaar voor occasioneel gebruik.

Elektrisch heffen en handmatig rijden.

De veelzijdige en voordelig geprijsde elektrische stapelaars HC 110 zijn de rendabele oplossing voor occasioneel stapelen en ophalen van palletten. Bovendien kunnen de HC 110 ook als werktafel worden gebruikt. Deze semi-elektrische stapelaars kunnen eenvoudig en intuïtief worden bediend. Met een druk op de knop kan de gewenste hefhoogte eenvoudig en snel worden bereikt. Voor het transport is de stapelaar uitgerust met een lange dissel en het handmatig manoeuvreren wordt vergemakkelijkt door ergonomisch geplateerde handvatten. Zijn energie haalt de truck uit een onderhoudsvrije batterij, die dankzij de geïntegreerde lader via ieder normaal stopcontact kan worden opgeladen. Natuurlijk komt ook bij de HC 110 veiligheid op de eerste plaats: Naast de lange dissel, die garant staat voor een veilige afstand tussen bestuurder en truck, zijn de zwenkwielen voorzien van een voetbescherming. Voor de nodige stabiliteit bij het stapelen zorgt de mechanische voetrem.



Beproefde Jungheinrich kwaliteit

Reeds decennialang staat het merk Jungheinrich voor maximale betrouwbaarheid, hoogwaardige machines en een uitgebreide service, waarop u altijd kunt vertrouwen. Van eenvoudige handtranspalletten tot volautomatische logistieke systemen – Jungheinrich levert altijd op de allerhoogste kwaliteit.

Alle voordelen in één oogopslag

- Krachtige 1,5-kW-hefmotor
- Onderhoudsvrije loodgelbatterij zonder bijvullen van water
- Geïntegreerde lader voor eenvoudig laden
- Zwenkwielen met voetbescherming
- Mechanische rem maakt veilig parkeren mogelijk

Uw Jungheinrich handtranspallet voor een maximaal klantenvoordeel.



Efficiëntie

Maximale prestaties met de meest efficiënte trucks.

Een krachtige hefmotor maakt snel en efficiënt in- en uitslaan mogelijk. De onderhoudsvrije batterij en de geïntegreerde lader zorgen voor een bijzonder hoge beschikbaarheid.

Efficiënte bediening

- Krachtige 1,5-kW-hefmotor voor het heffen van lasten tot een hefhoogte van 3.000 mm.
- Handmatig verplaatsen van lasten tot 1.000 kg als voordelig alternatief voor trucks met aandrijfmotor.

Batterij en geïntegreerde lader

- Dankzij de onderhoudsvrije loodgel batterij is het bijvullen met water niet meer nodig.
- De batterij-ontlaadindicator geeft steeds de huidige toestand van de batterij weer.
- Geïntegreerde hoogfrequentlader met weergave van de laadtoestand maakt het mogelijk om eenvoudig op te laden via ieder 230V stopcontact.




Veiligheid

De beste voorwaarden voor veilig werken.

Of het nu gaat om vervoeren of stapelen – de solide technologie en het intuïtieve ontwerp van de bedieningselementen zorgen voor een veiligheid bij de dagelijkse magazijnactiviteiten.

Veilig manoeuvreren

- Eenvoudig en veilig transport van goederen door de lange dissel.
- De transparante plexiglas ruit tussen de stalen frames biedt bescherming tegen vallende voorwerpen of onbedoeld doorgrijpen en biedt te allen tijde een goed zicht in rijrichting.
- Zwenkwielen met voetbescherming.
- Veilig parkeren in elke situatie dankzij de mechanische voetparkeerrem.



Individueelheid

Een truck die net zo uniek is als uw bedrijf.

Met verschillende mastvarianten voor de meest uiteenlopende toepassingen past de HC 110 zich perfect aan de eisen van uw dagelijkse magazijnactiviteiten aan.

Ergonomische bediening

- Elektrohydraulische hefregeling en goede bereikbaarheid van de hef- en daalknop voor een nauwkeurige positionering van de vorken.
- De geleiding van het gestuurde wiel via een ketting maakt het bijzonder gemakkelijk de elektrische stapelaar te manoeuvreren.
- Ergonomisch opgestelde handvatten vergemakkelijken het duwen en manoeuvreren bij het in- en uitstapelen.
- Overzichtelijke opstelling van alle bedienings- en weergave-elementen.

Specifiek gebruik

- Verschillende mastuitvoeringen (1.600, 2.500 en 3.000 mm).
- 2 palletten op elkaar stapelen, ook als werktafel te bruikbaar.

Overzicht

De juiste oplossing voor uw toepassingen:

Naam	Draagvermogen/last	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Hefsnelheid zonder belasting
HC 110 (1600 mm)	1000 kg	2175 mm	0,11 m/s
HC 110 (2500 mm)	1000 kg	2175 mm	0,11 m/s
HC 110 (3000 mm)	1000 kg	2175 mm	0,11 m/s

Jungheinrich NV
Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tel. 016 39 87 11

info@Jungheinrich.be
www.Jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in Norderstedt, Moosburg en Landsberg en het onderdelencentrum in Kaltenkirchen zijn gecertificeerd. ISO 9001 ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel voldoet aan de Europese veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**