



# Seccionadora de pedidos vertical

## **EKS 310 / 412**

Altura de elevação: 7000-9000 mm / Capacidade de carga: 1200 kg



# As selecionadoras de pedidos eficientes em corredores largos.

Ideal para alturas da seleção de pedidos de mais de 10 metros.

As eficientes selecionadoras verticais EKS 412 e EKS 310, com excelente desempenho na condução e elevada potência de elevação, são perfeitas para serem utilizadas no seu armazém. Na largura do corredor do armazém, os dois novos modelos de 24 volts destacam-se por sua ótima ergonomia e seu excelente desempenho de seleção – economizando energia e deslocando-se livremente. Graças à ampliação do seu mastro de elevação, é possível chegar a alturas da seleção de pedidos a mais de 10 metros. Com as inúmeras e individualizadas opções do equipamento básico, as duas selecionadoras verticais podem ser utilizadas com versatilidade e possibilitam um trabalho especialmente ergonômico graças a um conceito de operação otimizado e uma visibilidade periférica excepcional. Seja com poderosas baterias de lítio ou chumbo-ácido: As nossas novas selecionadoras verticais EKS 412 e EKS 310 combinam um excelente desempenho de seleção com uma impressionante eficiência energética.



**Sem preocupação. Sem comprometer sua operação !**

Com o Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, nós garantimos alto desempenho de até 8 anos em nossas baterias de íons de lítio de alta qualidade, para que você possa se concentrar completamente em suas tarefas, sem se preocupar.



**100 % de satisfação. Garantida.**

Temos a certeza de que vamos convencê-lo com a nossa tecnologia de bateria de lítio. Portanto, garantimos que você poderá voltar à tecnologia originalmente utilizada por você de forma fácil e rápida em um prazo de 6 meses a partir da entrega – sem dar uma razão para isso.

\* De acordo com nossos termos de garantia - consulte o site para obter detalhes.

## Todos os benefícios em um olhar

- Conceito de operação ergonômico e ajustável individualmente.
- Ótima visibilidade na operação do armazém.
- Concebido especialmente para utilização em corredores largos.
- Alta estabilidade na condução para um trabalho seguro e ergonômico.
- Pode ser expandido com o mastro de elevação triplex da Jungheinrich.

# Sua selecionadora de pedidos Jungheinrich

para o benefício máximo do cliente.



## Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

As versáteis EKS 412 e EKS 310 destacam-se por ótimos desempenhos de seleção e grande eficiência, desde o primeiro nível da estrutura porta-pallets até uma altura de mais de 10 metros, para que se possa trabalhar por mais tempo e de modo mais eficiente.

### Consumo eficiente de energia:

- Gerenciamento ativo de bateria e energia.
- Vida útil da bateria mais longa.
- Mastros de elevação sem transições, para evitar as fases de aceleração e desaceleração, que consomem bastante energia.

### Disponível com tecnologia da bateria de lítio:

- Alta disponibilidade devido ao tempo extremamente curto de carregamento.
- Não é necessária a troca da bateria.
- Redução de custos por não precisar de manutenção (em comparação com as baterias chumbo-ácido).
- Sem necessidade de salas ventiladas especiais para carregamento, uma vez que não há formação de gás.



## Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

Sua segurança é importante para nós: Inúmeras funções de segurança garantem que seus funcionários possam se concentrar 100% em sua tarefa principal.

### Processos de trabalho seguros:


- Ergonomia ideal para utilização em corredores largos.
- Visibilidade periférica excelente graças a um novo mastro de elevação e janelas laterais na cabine.
- Grande estabilidade mesmo na condução sobre pisos desnivelados (piso conforme DIN 18202).

### Início de operação e manutenção:

- Comissionamento rápido e seguro.
- Sistema de diagnóstico integrado.
- Intervalo de manutenção de 1.000 horas de operação.

### Funções de segurança opcionais:

- Floor-Spot proporciona mais segurança em áreas do armazém pouco claras por meio de um ponto de luz bem nítido em frente ao equipamento.



## Individualidade

Uma empilhadeira tão individual quanto o seu negócio.

O sofisticado conceito de operação, com as janelas de visualização integradas adicionais e um console de operação projetado para ser ainda mais fácil de usar, alivia bastante o trabalho do condutor.

### Configuração individual:

- Escolha entre diferentes versões do equipamento, exemplo, com elevação adicional, acesso pelo lado da carga ou como versão aberta.
- O equipamento básico possui inúmeras opções para a cabine do condutor, como prateleiras de estocagem, iluminação etc.

### Posto de trabalho ergonômico:

- Conceito operacional otimizado: todas as informações em um piscar de olhos.
- Melhor visibilidade periférica para uma visão geral em todas as situações.
- Embarque fácil devido à baixa altura de entrada em combinação com barreiras laterais de fácil acesso e, ainda assim, robustas.
- Cabine espaçosa com inúmeras possibilidades de apoio.
- Pacote ergonômico com pedal homem morto disponível opcionalmente.

# Visão geral

As soluções adequadas para suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/carga	Altura de elevação (máxima)	Velocidade de deslocamento sem carga	Velocidade de elevação sem carga
EKS 310 Z	1000 kg	7000 mm	10 km/h	0,3 m/s
EKS 310 L	1000 kg	7000 mm	10 km/h	0,3 m/s
EKS 310 O	1000 kg	7000 mm	10 km/h	0,3 m/s
EKS 412 Z	1200 kg	9000 mm	10 km/h	0,3 m/s
EKS 412 L	1200 kg	9000 mm	10 km/h	0,3 m/s
EKS 412 O	1200 kg	9000 mm	10 km/h	0,3 m/s

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.  
Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535  
Galpão 2  
CEP 13295-000  
Itupeva – SP  
Tel. +55 11 3511-6295

contato@jungheinrich.com.br  
www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em Norderstedt, Moosburg e Landsberg são certificadas, assim como nosso Centro de Peças Originais em Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para movimentação da carga estão em conformidade com os requisitos de segurança europeus.



**JUNGHEINRICH**