



Rebocador elétrico

EZS C40

Capacidade de reboque: 4000 kg

LION
technology

JUNGHEINRICH

O rebocador ideal adequado para uso interno e externo.

Ótima tração em diferentes tipos de piso.

O flexível e econômico rebocador com operador em pé EZS C40 é a solução perfeita para uso interno e externo combinado. Quer sejam pavimentos industriais lisos ou áreas exteriores irregulares - os pneus super-elásticos asseguram sempre uma excelente tração. O rebocador versátil brilha mesmo quando se trabalha com reboques especiais ou ao puxar conjuntos rebocadores com reboques especiais.

O acoplamento facilmente visível e de fácil acesso permite um trabalho eficiente e suave. A energia concentrada é fornecida por um motor trifásico de 24-V econômico com alta potência, aceleração potente e altas velocidades finais. A flexibilidade é garantida pela construção do acoplamento universal para diferentes unidades de reboque.

Subidas e descidas fáceis devido à plataforma de operação do operador baixa aliviam o operador de paradas frequentes. Conforto e segurança são assegurados pela pequena distância da cabine do operador à carga, pelo encosto de apoio, pelo volante da direção multifuncional jetPILOT e por vários sistemas de segurança de condução.



Sem preocupação. Sem comprometer sua operação !

Com o Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, nós garantimos alto desempenho de até 8 anos em nossas baterias de íons de lítio de alta qualidade, para que você possa se concentrar completamente em suas tarefas, sem se preocupar.



100 % de satisfação. Garantida.

Temos a certeza de que vamos convencê-lo com a nossa tecnologia de bateria de lítio. Portanto, garantimos que você poderá voltar à tecnologia originalmente utilizada por você de forma fácil e rápida em um prazo de 6 meses a partir da entrega – sem dar uma razão para isso.

* De acordo com nossos termos de garantia - consulte o site para obter detalhes.

Todos os benefícios em um olhar

- Roda motriz com pneu superelástico (SE) e maior desimpedimento do piso.
- Potente motor trifásico livre de manutenção.
- Segurança na condução em curvas devido ao curveCONTROL.
- Sistema de controle por impulso.
- Desbloqueio remoto semi automático do acoplamento (opcional).

Seu rebocador elétrico Jungheinrich para o benefício máximo do cliente.



Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

Tire o máximo partido dos seus rebocadores e conte com a potência da tecnologia de Lítio total em conjunto com motores trifásicos inovadores.

Inovadora tecnologia de corrente alternada

- Maior desempenho e redução dos custos operacionais devido a tecnologia de corrente alternada livre de manutenção.
- Alto grau de eficiência com excelente economia de energia.
- Forte aceleração.
- Rápida mudança de direção.
- Motor de tração livre de manutenção sem escovas de carvão.
- 2 anos de garantia para o motor de tração.

Longos períodos de utilização com a bateria chumbo-ácido

- Economia de energia devido à tecnologia de corrente alternada e à alta capacidade da bateria, permitindo longos períodos de utilização.
- Versão padrão: 3 PzS 465 Ah.
- Aumento da capacidade da bateria opcional: 620 Ah.

Disponível com tecnologia de bateria de lítio

- Alta disponibilidade devido ao tempo extremamente curto de carregamento.
- Não é necessária a troca da bateria.
- Economia de custos devido a uma vida útil mais longa e baixa manutenção, em comparação às baterias chumbo-ácido.
- Sem necessidade de salas ventiladas especiais para carregamento, uma vez que não há formação de gás.



Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

Programas de direção individualmente selecionáveis garantem mais segurança ao dirigir e adaptação flexível a todos os requisitos.

Condução confortável e segura

- Sistema de controle por impulso: A velocidade programada na chave de direção é mantida em qualquer situação – inclusive em aclives e declives.
- Três programas de condução para ajuste individual a cada situação.
- Frenagem regenerativa com recuperação de energia na redução da velocidade de deslocamento.
- Segurança na condução em curvas através da redução automática de velocidade curveCONTROL - o operador mantém total controle do equipamento.

Sempre informado

- Inúmeros instrumentos de indicação e de ajuste permitem um monitoramento completo a qualquer momento.
- CanDis (opcional) informa sobre o nível de carga da bateria, horas de operação, bem como códigos de erros.
- Ativação do veículo através do PinCode e seleção de três programas de direção no teclado (opcional).
- Parâmetros de direção ajustáveis pelos sistemas CanDis e CanCode (opcional).



Individualidade

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Beneficie-se das muitas vantagens ergonômicas que tornam a vida útil dos rebocadores Jungheinrich tão eficientes e agradáveis.

Ergonomia otimizada

- Plataforma de operação baixa, para o operador embarcar e desembarcar inúmeras vezes sem esforço.
- Caminhos curtos para o operador entre a plataforma e o engate ou até a carga.
- O acoplamento é bem visível de qualquer posição e facilmente acessível.
- Engate e desengate rápido e fácil do reboque, por meio do sistema de desengate remoto semiautomático do engate (opcional), no compartimento do motorista.
- Direção elétrica com volante de direção jetPILOT.
- Diversos tipos de engate, para diversos tipos de reboques.
- Todas as rodas são rodas SE (inclusive as rodas de tração) para uma condução confortável.

Construção robusta para as mais severas aplicações

- Chassis de chapa de aço de 8-mm de alta qualidade.
- Proteção da estrutura do chassis extra-alta na tampa frontal.
- Pneus SE – também nas rodas de tração – protegem o motorista e o rebocador.
- Grande desimpedimento do piso.

Equipamentos adicionais

- Pneus SE em versão sem sulcos.
- Operação por teclado nos dois lados do encosto traseiro, para um fácil engate e desengate.
- Desengate remoto.
- Pára-choque adicional de aço ou borracha.
- Suporte para componentes de radiotransmissão.
- Banco do operador dobrável para uma condução mais confortável.

Visão geral

As soluções adequadas para suas aplicações:

Nome	Capacidade de tração	Velocidade de deslocamento sem carga
EZS C40	800 N	12,5 km/h

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.
Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535
Galpão 2
CEP 13295-000
Itupeva – SP
Tel. +55 11 3511-6295

contato@jungheinrich.com.br
www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em Norderstedt, Moosburg e Landsberg são certificadas, assim como nosso Centro de Peças Originais em Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para movimentação da carga estão em conformidade com os requisitos de segurança europeus.



 **JUNGHEINRICH**