



Rebocador elétrico

EZS 570-5100

Capacidade de reboque: 7000-10000 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

O potente rebocador com operador sentado

para tarefas exigentes.

Robusto e econômico com maior conforto de condução.

Nossos rebocadores com operador sentado da série 5 são ideais para tarefas de transporte com cargas de até 10 t de peso total. Podem ser combinados com reboques Jungheinrich GTE, bem como com todos os outros reboques e, portanto, são usados de forma muito flexível. Confie na potência para uso interno e externo com uma estrutura de aço resistente que durará toda a vida útil do rebocador.

O motor trifásico de 48-V permite uma aceleração potente e altas velocidades máximas. O acoplamento é disponível em diferentes versões, é claramente visível a partir da posição do banco e de fácil acesso. O chassi totalmente suspenso protege não apenas a parte traseira do operador, mas também a empilhadeira.

O espaço generoso e confortável para o operador oferece espaço suficiente para as pernas, dispositivos de comando como o volante, o interruptor do movimento de direção e a alavanca do indicador de direção estão sempre ao alcance. O degrau baixo permite uma subida sem esforço.



Sem preocupação. Sem comprometer sua operação !

Com o Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, nós garantimos alto desempenho de até 8 anos em nossas baterias de íons de lítio de alta qualidade, para que você possa se concentrar completamente em suas tarefas, sem se preocupar.



100 % de satisfação. Garantida.

Temos a certeza de que vamos convencê-lo com a nossa tecnologia de bateria de lítio. Portanto, garantimos que você poderá voltar à tecnologia originalmente utilizada por você de forma fácil e rápida em um prazo de 6 meses a partir da entrega – sem dar uma razão para isso.

* De acordo com nossos termos de garantia - consulte o site para obter detalhes.

Todos os benefícios em um olhar

- Construção robusta também para uso ao ar livre.
- Chassi totalmente com molas para trabalho suave.
- Freio de estacionamento automático com prevenção de descida descontrolada.
- Compatibilidade com diferentes tipos de reboques.
- Potente motor trifásico livre de manutenção.

Seu rebocador Jungheinrich para o benefício máximo do cliente.



Eficiência

Máxima potência com as empilhadeiras mais eficientes.

Escolha a bateria que se adequa ao seu tempo de uso. O uso econômico de um pool de baterias não só economiza tempo, mas também dinheiro.

Inovadora tecnologia de corrente alternada

- Maior desempenho e redução dos custos operacionais devido a tecnologia de corrente alternada livre de manutenção.
- Alto grau de eficiência com excelente economia de energia.
- Forte aceleração e alta velocidade final mesmo com carga.
- Rápida mudança de direção.
- Motor de acionamento livre de manutenção.
- 2 anos de garantia para o motor de acionamento.

Disponível com tecnologia de bateria de lítio

- Alta disponibilidade do equipamento devido ao tempo de carregamento da bateria extremamente curto.
- Carregamento confortável, rápido e seguro sem abrir a tampa.
- Não é necessária a troca da bateria.
- Economia de custos devido a uma vida útil mais longa e baixa manutenção, em comparação às baterias chumbo-ácido.
- Sem necessidade de salas com ventilação especial para carregamento, uma vez que não há formação de gás.

Longos períodos de utilização com a bateria chumbo-ácido

- Economia de energia devido à tecnologia de corrente alternada e à alta capacidade da bateria, para longos períodos de utilização.
- Variante XL para o uso de baterias de empilhadeiras (p.ex., as baterias da empilhadeira contrabalançada elétrica de três rodas EFG 213–220).
- Versão padrão: 3 PzS 375 Ah.
- Compartimento da bateria XL: 5 PzS 625 Ah.



Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

Seu operador pode sentar enquanto nosso sistema de assistência garante que o operador, o rebocador e a carga estejam bem protegidos.

Deslocamento confortável e seguro

- Tração segura a qualquer momento, através do chassi suspenso/amortecido.
- Freio de estacionamento ativado automaticamente para uma partida segura e prevenção de descida descontrolada em declives.
- Recuperação de energia – frenagem regenerativa na redução da velocidade de direção.
- Botão de marcha lenta programável para deslocamento com velocidade reduzida.
- Ajuste individual para cada aplicação devido aos 3 programas de condução alternativos.
- Luzes de LED em 2 níveis (luzes de circulação diurna, luzes de condução).
- Floor-Spot (opcional) para maior segurança do operador e empilhadeira.

Robusto e seguro

- Proteção da estrutura do chassi de chapa de aço de 8-mm de alta qualidade.
- Proteção da estrutura do chassi extra-alta na tampa frontal.
- Fortes luzes de LED: Faróis dianteiros, lanternas traseiras e indicadores de direção (opcional).
- Proteção através de barras laterais (opcional).

Sempre informado

- Inúmeros instrumentos de indicação e de ajuste permitem a qualquer tempo um monitoramento completo do estado de carga da bateria, horas de funcionamento, velocidade e códigos de erro.
- Ativação da empilhadeira através de PIN (opcional).
- Parâmetros de condução ajustáveis.



Individualidade

Uma empilhadeira tão individual quanto o seu negócio.

Com esses rebocadores você está preparado para tudo: Devido às práticas cabines de proteção contra intempéries, as camadas externas não são um problema, mesmo quando chove.

Ergonomia otimizada

- Fácil subida e descida devido ao baixo degrau de embarque.
- Posto do operador amplo com apoio ergonômico para os pés.
- Curtas distâncias do posto do operador até o acoplamento/carga.
- O acoplamento pode ser visto de qualquer posição e é de fácil acesso.
- Botão de marcha invertida para fácil engate e desengate (opcional).
- Pneus superelásticos, também sem marcação (opcional).
- Compartimentos numerosos e bem organizados.

Extensa linha de equipamentos adicionais

- Controle de reversão para engate e desengate de forma confortável.
- Remoção lateral da bateria para fácil troca.
- Para-choque adicional de aço.
- Suporte para componentes de radiotransmissão.
- Diversos tipos de acoplamentos.
- Interfaces de serviço para fornecimento dos nossos reboques GTE e reboques de outros fabricantes.
- Cabines em diferentes versões para utilização externa.
- Outras opções para a configuração personalizada do rebocador.

Visão geral

As soluções adequadas para suas aplicações:

Nome	Capacidade de tração	Velocidade de deslocamento sem carga
EZS 570	1400 N	18 km/h
EZS 580	1600 N	18 km/h
EZS 590	1800 N	18 km/h
EZS 5100	2000 N	18 km/h

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.
Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535
Galpão 2
CEP 13295-000
Itupeva – SP
Tel. +55 11 3511-6295

contato@jungheinrich.com.br
www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em Norderstedt, Moosburg e Landsberg são certificadas, assim como nosso Centro de Peças Originais em Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para movimentação da carga estão em conformidade com os requisitos de segurança europeus.



 **JUNGHEINRICH**