



# Transpaleteira manual

## AM V05

Altura de elevação: 390 mm / Capacidade de carga: 500 kg

**JUNGHEINRICH**

# A transpaleteira de bitola larga para paletes expositores.

**Manuseio seguro de paletes de quarta-parte, metade e especiais.**

A AM V05 flexível e manobrável é a transpaleteira ideal para todas as aplicações onde euro paletes fracionados ou divididos e paletes especiais precisam de ser movidos. Para o transporte de paletes expositores em salas de vendas, por exemplo, a largura do garfo na faixa de 140 até 585 mm pode ser adaptada manualmente ao palete especial. Para uso em salas de vendas com contato com o cliente, a AM V05 também funciona muito silenciosamente.

Devido ao seu design ergonômico, o sistema de controle ambidestro permite um trabalho sem esforço e torna estas transpaleteiras particularmente manobráveis. Com a válvula de descida rápida e otimizada, as mercadorias também são movidas com rapidez, segurança e eficiência. Aliás, isso também se aplica aos euro paletes.

Naturalmente, a AM V05 também se beneficia da construção de aço temperado extremamente durável com suas rodas embuchadas, o suporte de garfo soldado e conexões de manutenção extremamente baixa.

## Qualidade comprovada da Jungheinrich



Approved  
**Jungheinrich quality**

Há décadas, a marca Jungheinrich representa a mais alta confiabilidade, máquinas de alta qualidade e um serviço abrangente em que você pode confiar a qualquer momento. De transpaleteiras manuais simples a sistemas de logística totalmente automatizados - a Jungheinrich esforça-se sempre pela máxima qualidade.

## Todos os benefícios em um olhar

- Ajustável manualmente entre (140-585 mm)
- Funcionamento especialmente silencioso para uso em salas de vendas
- Potência e economia de tempo na elevação rápida até 120 kg
- Bomba hidráulica precisa e válvula de descida especial
- Timão ergonômico para destros e canhotos

# Sua transpaleteira manual Jungheinrich

## para o benefício máximo do cliente.



### Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

Tanto os canhotos como os destros se beneficiam do elemento de comando otimizado e da redução da tração necessária devido às rodas embuchadas.

#### Manuseio eficiente

- Elevação rápida (até 120 kg) de série para elevação do piso de paletes de um quarto, metade e especiais com apenas alguns cursos de bomba.
- Altura de elevação máxima de 390 mm alcançada com apenas 5 cursos da bomba.
- Descida da carga suave e controlada devido à válvula especial de descida.
- O sistema hidráulico otimizado reduz a força de bombeamento necessária.
- A força de tração necessária é reduzida em função das rodas embuchadas.
- Indicada igualmente para destros e canhotos, com elemento de comando de fácil manuseio.



### Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

Os paletes expositores podem ser movidos com segurança com esta transpaleteira particularmente durável. A construção livre de desgaste permite um uso diário seguro.

#### Segura e sem desgaste

- Transporte seguro de paletes expositores.
- Roletes com deslizamento suave dos garfos individuais feitos de nylon resistente ao desgaste.
- Revestimento eletrostático a pó para proteger a construção de aço da corrosão.

#### Máxima estabilidade e longevidade

- Garfos estáveis com repuxo de forma.
- Suporte do timão soldado.
- Roletes de entrada protegidos.
- Aço temperado.



### Individualidade

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Esta transpaleteira adapta-se perfeitamente aos paletes que você movimenta, independentemente de se tratar de um palete especial ou de euro palete normal.

#### Operação silenciosa e robusta

- As robustas rodas direcionáveis, feitas em borracha maciça para um deslizamento silencioso.

#### Empilhadeira de bitola larga

- Garfos ajustáveis individualmente de 140 até 585 mm para receber e transportar cargas não padronizadas.
- Carregamento e descarregamento de pequenos transportadores de carga em euro paletes é possível.

# Visão geral

As soluções adequadas para suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/carga	Largura de trabalho (palete 800x1200 longitudinal)
AM V05, M V05760x955, C-GN	500 kg	2005 mm

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.  
Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535  
Galpão 2  
CEP 13295-000  
Itupeva – SP  
Tel. +55 11 3511-6295

contato@jungheinrich.com.br  
www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em Norderstedt, Moosburg e Landsberg são certificadas, assim como nosso Centro de Peças Originais em Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para movimentação da carga estão em conformidade com os requisitos de segurança europeus.



**JUNGHEINRICH**