



# Transpaleteira manual galvanizado **AM G20**

Altura de elevação: 122 mm / Capacidade de carga: 2000 kg

**JUNGHEINRICH**

# A transpaleteira com máxima proteção contra a corrosão.

**Ideal para uso ao ar livre e ambientes úmidos.**

As transpaleteiras compactas e robustas AM G20 são galvanizadas por imersão a quente e são, por isso, especialmente adequadas para utilização no exterior e em ambientes úmidos, como atacadistas de alimentos ou horticultores. O revestimento especial protege a AM G20 particularmente bem contra danos causados pela umidade. Combinado com a sua construção em aço temperado e construção da haste do timão soldada, garante uma longa vida útil.

Devido ao sistema hidráulico otimizado e às rodas embuchadas, as mercadorias podem ser movidas com um esforço significativamente reduzido. Há também pontas de garfo arredondadas e roletes drive-in protegidos, que também facilitam a coleta de paletes.

Apesar da construção extremamente estável, a AM G20 permanece manobrável e ágil. Devido ao comprimento do chassis muito curto e os garfos opcionalmente encurtados tornam estas transpaleteiras as auxiliares perfeitas em espaços estreitos. O carregamento e descarregamento de caminhões também não é problema.

## Qualidade comprovada da Jungheinrich



Há décadas, a marca Jungheinrich representa a mais alta confiabilidade, máquinas de alta qualidade e um serviço abrangente em que você pode confiar a qualquer momento. De transpaleteiras manuais simples a sistemas de logística totalmente automatizados - a Jungheinrich esforça-se sempre pela máxima qualidade.

## Todos os benefícios em um olhar

- Proteção anticorrosiva por superfície galvanizada a fogo
- Sistema hidráulico otimizado para menos esforço
- Livre de manutenção devido a conexões permanentemente lubrificadas
- Pontas de garfo arredondadas e roletes de entrada protegidos
- Muito manobrável devido à construção frontal curta e curto comprimento do garfo

# Sua transpaleteira manual Jungheinrich

para o benefício máximo do cliente.



## Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

Devido ao elemento de controle otimizado - igualmente adequado para destros e canhotos - e ao sistema hidráulico otimizado, nada impede a rotatividade dos produtos eficiente.

### Manuseio eficiente

- Indicada igualmente para destros e canhotos, com elemento de comando de fácil manuseio.
- Descida da carga suave e controlada devido à válvula especial de descida.
- Euro paletes elevados do piso com apenas 3 cursos da bomba com a opção de elevação rápida (disponível até 120 kg).
- Altura de elevação máxima alcançada com apenas 5 cursos de bombeamento.
- O sistema hidráulico otimizado reduz a força de bombeamento necessária.
- A força de tração necessária é reduzida em função das rodas embuchadas.



## Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

Materiais duráveis, construção sólida e extrema proteção contra corrosão fazem da AM G20 uma auxiliar confiável.

### Alta proteção contra corrosão


- Proteção contra umidade através de superfície galvanizada a fogo.

### Seguro e manobrável

- Uso fácil e seguro também nos espaços mais estreitos graças ao comprimento do chassis de apenas 373 mm.
- A marca em relevo indica o ajuste exato e seguro para pega do palete na transversal.

### Máxima estabilidade e longevidade

- Garfos estáveis com repuxo de forma.
- Suporte do timão soldado.
- Roletes de entrada protegidos.
- Aço temperado.



## Individualidade

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Com comprimentos variáveis de garfo, diferentes sistemas de freio e diferentes combinações de rodas, ajustes podem ser feitos para uma ampla gama de aplicações.

### Operação silenciosa

- Especialmente silenciosa e durável, devido às buchas das rodas e articulações revestidas de cromo.
- Excelente funcionamento mesmo sem lubrificação das conexões.

### Equipamentos individuais

- Diversos comprimentos de garfo e diferentes dimensões sobre os garfos.
- Diferentes sistemas de freio ou pinturas especiais.
- Diferentes combinações de rodas e sistemas de freio.

# Visão geral

As soluções adequadas para suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/carga	Largura de trabalho (palete 800x1200 longitudinal)
AM G20, 520x1150, N-GN, SH	2000 kg	1784 mm
AM G20, 520x1150, N-BN, SH	2000 kg	
AM G20, 520x1150, V-BV, SH	2000 kg	1784 mm
AM G20, 520x950, N-GN, SH	2000 kg	1784 mm
AM G20, 520x795, N-GN, SH	2000 kg	1784 mm

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.  
Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535  
Galpão 2  
CEP 13295-000  
Itupeva – SP  
Tel. +55 11 3511-6295

contato@jungheinrich.com.br  
www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em Norderstedt, Moosburg e Landsberg são certificadas, assim como nosso Centro de Peças Originais em Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para movimentação da carga estão em conformidade com os requisitos de segurança europeus.



**JUNGHEINRICH**