



Transpaleteira elétrica

EJE 222 / 225 / 230 / 235

Altura de elevação: 122 mm / Capacidade de carga: 2200-3500 kg

LION
technology

JUNGHEINRICH

A compacta potente para utilização pesada.

Confiável no local a qualquer momento.

As transpaletas elétricas com timão EJE Série 2, ágeis e particularmente potentes, convencem com a capacidade máxima de desempenho da movimentação e um motor de tração trifásico de baixa manutenção. O potente motor de elevação também garante o transporte das cargas mais pesadas.

Seja com nossas baterias chumbo-ácido de longa duração ou com a inovadora tecnologia de bateria de lítio, além de um gerenciamento de energia perfeitamente coordenado, a EJE 2 atinge facilmente sua velocidade máxima, mesmo com as cargas mais pesadas.

Especialmente importante para cargas pesadas: A segurança é muito importante na EJE 2. Por exemplo, a barra inferior articulada do timão garante distância suficiente entre o equipamento e o operador.

Com seu chassi de aço particularmente resistente, construção de garfo reforçado e rodas de suporte de baixo desgaste, as transpaletas elétricas com timão EJE 2 são de manutenção extremamente baixa. Além disso, elas estão sempre disponíveis com as baterias extra-grandes, mesmo durante o uso intensivo e de longo prazo. Para rotatividade dos produtos de modo confiável e eficiente em sua rotina diária no armazém.



Sem preocupação. Sem comprometer sua operação !

Com o Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, nós garantimos alto desempenho de até 8 anos em nossas baterias de íons de lítio de alta qualidade, para que você possa se concentrar completamente em suas tarefas, sem se preocupar.



100 % de satisfação. Garantida.

Temos a certeza de que vamos convencê-lo com a nossa tecnologia de bateria de lítio. Portanto, garantimos que você poderá voltar à tecnologia originalmente utilizada por você de forma fácil e rápida em um prazo de 6 meses a partir da entrega – sem dar uma razão para isso.

* De acordo com nossos termos de garantia - consulte o site para obter detalhes.

Todos os benefícios em um olhar

- Potente tecnologia de corrente alternada para desempenho máximo
- Barra de tração de proteção de pé longa (opcional)
- Sistema ProTracLink para excelente estabilidade de condução
- Chassis de aço robusto para uma longa vida útil
- Rápido e fácil de manobrar devido à dimensão frontal curta

Sua transpaleteira elétrica Jungheinrich

para o benefício máximo do cliente.



Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

Excelente eficiência e gerenciamento de bateria profissional garantem alta disponibilidade, mesmo nas aplicações mais exigentes. Nossa tecnologia de corrente alternada garante resposta rápida e mudança de direção sem atraso.

Tecnologia de corrente alternada potente

- Alta eficiência com excelente economia de energia.
- Forte aceleração.
- Rápida mudança de direção sem retardos.
- 2 anos de garantia para o motor de tração.

Gerenciamento profissional da bateria

- Capacidade da bateria de até 375 Ah garante longos tempos de operação.
- Aplicações em vários turnos devido à remoção lateral opcional da bateria.
- Carregador integrado (opcional) para o carregamento simples em qualquer tomada elétrica – também com função de carga rápida para carregar em um único turno.

Disponível com tecnologia de bateria de lítio

- Alta disponibilidade devido ao tempo extremamente curto de carregamento.
- Não é necessária a troca da bateria.
- Economia de custos devido a uma vida útil mais longa e baixa manutenção, em comparação às baterias chumbo-ácido.
- Sem necessidade de salas ventiladas especiais para carregamento, uma vez que não há formação de gás.



Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

Um motor trifásico livre de manutenção, acesso fácil e rápido a todas as unidades e nosso patenteado ProTracLink para baixo desgaste das rodas garantem uma operação confiável no uso diário.

Construção robusta para as mais difíceis aplicações

- Saias na estrutura frontal de aço de 7-mm de alta qualidade.
- Alta capacidade de carga devido à construção reforçada dos garfos.
- Dois anos de garantia para o motor de tração.
- Forte aceleração.

Capacidade de curvas otimizada

- As rodas de apoio amortecidas por molas via acoplamento ProTracLink distribuem a força de apoio de acordo com a situação de direção.
- Perfeito para uso em rampas de carga, bem como para carregamento e descarregamento de caminhões.

Manutenção reduzida

- Motor de tração trifásico livre de manutenção sem escovas de carvão.
- Acesso fácil a todos os módulos por meio de um capô frontal com apenas 2 parafusos.
- Proteção segura contra, por exemplo, poeira e umidade através do encapsulamento do controlador e do conector com classe de proteção IP 54.
- ProTracLink patenteado: Desgaste reduzido das rodas de apoio em movimentação na rampa por meio de nivelamento automático.
- Roda de acionamento e rodas de apoio largas do acoplamento do balancim (opcional) garantem um deslocamento seguro, também em juntas longitudinais (p.ex. reboque para câmaras frigoríficas).



Individualidade

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

O sistema de controle ergonômico permite um manuseio fácil destes modelos, mesmo sob carga pesada. Devido ao interruptor de deslocamento, manobrar com a barra do timão na vertical em espaços apertados não é problema.

Sistema de controle ergonômico do timão

- Claro sistema de cores e teclas com símbolos resistentes à fricção garantem uma operação intuitiva.
- Botão de marcha lenta no lado inferior do botão do timão para acesso fácil durante a movimentação com o timão na posição vertical.
- Sensor sem contato protegido de acordo com a classe de proteção IP 65, garantindo a máxima confiabilidade.
- Botão tipo gangorra para uma operação uniforme em qualquer posição do timão.
- Barra para proteção dos pés (opcional).

Sempre informado

- Display de 2 polegadas opcional como display central e instrumento de configuração com estado da carga da bateria, horímetro, códigos de falhas e uma seleção de 3 programas de condução.
- Ativação do equipamento com chave ou via softkey, PINcode ou cartão transponder (opcional).

Equipamentos adicionais

- Grade de proteção de carga.
- Versão para frigorífico.
- Carregador integrado.
- silentDRIVE para uma aplicação com baixa produção de ruído.

Visão geral

As soluções adequadas para suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/carga	Velocidade de deslocamento sem carga	Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)	Velocidade de elevação sem carga
EJE 222	2200 kg	6 km/h	2227 mm	0,07 m/s
EJE 225	2500 kg	6 km/h	2227 mm	0,07 m/s
EJE 230	3000 kg	6 km/h	2227 mm	0,07 m/s
EJE 235	3500 kg	6 km/h	2227 mm	0,07 m/s

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.
Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535
Galpão 2
CEP 13295-000
Itupeva – SP
Tel. +55 11 3511-6295

contato@jungheinrich.com.br
www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em Norderstedt, Moosburg e Landsberg são certificadas, assim como nosso Centro de Peças Originais em Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para movimentação da carga estão em conformidade com os requisitos de segurança europeus.



JUNGHEINRICH