



Transpaleteira elétrica com operador embarcado

ERE 225i

Altura de elevação: 122 mm / Capacidade de carga: 2500 kg



A compacta potente para máximo desempenho da movimentação.

Compacta, espaçosa e extremamente segura.

Como o dispositivo de transporte mais curto em sua classe, a poderosa empilhadeira elétrica de baixa altura ERE 2i impressiona ao carregar e descarregar caminhões e em áreas de armazenamento particularmente apertadas. Devido ao seu design compacto e construção robusta, é a escolha perfeita para operações exigentes no armazém de transbordo.

Um motor de acionamento potente com forte aceleração e comportamento de direção ágil garantem a máxima eficiência, enquanto o design compacto da ERE 225i permite uma direção intuitiva com uma visão ideal das mercadorias. Variantes de plataforma selecionáveis e capacidades variáveis de bateria oferecem a maior flexibilidade para cada necessidade do cliente.

O chassi estável com proteção lateral elevada e a espaçosa plataforma de operação do operador oferecem a máxima segurança e o máximo conforto durante o trabalho. Outras funções sofisticadas, como detecção de caminhão com redução automática de velocidade e iluminação do caminhão, tornam o trabalho em qualquer situação mais seguro e eficaz.



Sem preocupação. Sem comprometer sua operação !

Com o Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, nós garantimos alto desempenho de até 8 anos em nossas baterias de íons de lítio de alta qualidade, para que você possa se concentrar completamente em suas tarefas, sem se preocupar.



100 % de satisfação. Garantida.

Temos a certeza de que vamos convencê-lo com a nossa tecnologia de bateria de lítio. Portanto, garantimos que você poderá voltar à tecnologia originalmente utilizada por você de forma fácil e rápida em um prazo de 6 meses a partir da entrega – sem dar uma razão para isso.

* De acordo com nossos termos de garantia - consulte o site para obter detalhes.

Todos os benefícios em um olhar

- A transpaleteira elétrica de baixa altura mais curta de sua classe para uso flexível.
- Duas variantes de plataforma adequadas para cada layout de armazém.
- Elevado teto de proteção do operador devido ao robusto chassi em aço e proteção de três lados.
- Detecção de caminhão opcional com redução automática de velocidade e iluminação.

Sua transpaleteira elétrica Jungheinrich

para o benefício máximo do cliente.



Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

Manobrando em espaços estreitos, dirigindo em rampas ou contornando curvas - use o novo espaço livre em seu armazém. As dimensões compactas e o chassi estável com tração máxima garantem um alto desempenho de direção e um curso de rampa particularmente poderoso.

Tecnologia avançada de acionamento

- Motor de acionamento potente com velocidades máximas de 14 km/h
- Programa de direção ecológica para máxima eficiência energética (opcional)
- Capacidade da bateria individualmente adaptável entre 130 e 260 Ah para diferentes áreas de necessidade.
- Chassis com sistema hidráulico para máxima tração e estabilidade em aplicações difíceis.

Design compacto

- 300 mm mais curta, construção de equipamento compacta.
- Alta flexibilidade no armazém graças ao comprimento do chassi mais curto.
- Manobras precisas em espaços estreitos.

Condução em rampas rápida e segura

- Chassi de 5 rodas dependente da carga para os trabalhos mais difíceis
- Efeito de frenagem total sem escorregar, mesmo em rampas íngremes ou molhadas
- Ajuste automático de velocidade dependendo da carga

Conceito de operação amigável ao operador

- smartPILOT com altura ajustável para manuseio confortável e preciso
- Operação simples e intuitiva com uma mão, com posição central automática



Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.


A ERE 225i oferece proteção máxima para pessoas e bens em todas as situações: Paredes laterais fixas para proteção do operador, uma plataforma de operação do operador confortável e recursos de segurança inteligentes minimizam o perigo potencial no armazém.

Máxima segurança em todas as viagens

- O robusto chassi de aço protege o operador em três lados
- A plataforma de operação do operador espaçosa e estável minimiza o risco de acidentes
- Proteção lateral alta para direção segura e posição confortável

Sistemas de assistência preditiva

- Detecção de caminhão para reduzir automaticamente a velocidade e iluminação do caminhão e para minimizar choques.
- Sensor de proteção dos pés opcional para uma ótima proteção do operador.
- Carregamento e descarregamento mais rápidos através da melhor visibilidade dos paletes.
- Floor-Spot no piso como uma solução de segurança opcional para evitar colisões de forma confiável por meio da detecção precoce de obstáculos.



Individualidade

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Facilmente controlável e individualmente configurável: Com a versátil transpaleteira elétrica ERE 225i, você não precisa mais comprometer a flexibilidade. Dependendo da situação, ela se adapta a cada perfil de operador e de aplicação.

Plataforma de operação do operador flexível e comprimento do garfo variável

- Duas variantes de plataforma para escolher, dependendo da situação de trabalho.
- Plataforma de operação do operador almofadada opcional, com suspensão total ajustável individualmente conforme o peso do operador, para máximo conforto de direção.
- Redução de vibrações e choques para trabalho sem fadiga e ergonômico.
- Disponibilidade de diferentes comprimentos de garfo para diferentes meios auxiliares de carga.

Equipamentos adicionais

- Versão para câmara frigorífica
- Suporte de opções para elementos complementares
- Carregador embutido
- Interface USB

Visão geral

As soluções adequadas para suas aplicações:

| Nome | Capacidade de carga/carga | Velocidade de deslocamento sem carga | Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal) | Velocidade de elevação sem carga |
|----------|---------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------------|
| ERE 225i | 2500 kg | 12 km/h | 2396 mm | 0,07 m/s |

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.
Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535
Galpão 2
CEP 13295-000
Itupeva – SP
Tel. +55 11 3511-6295

contato@jungheinrich.com.br
www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em Norderstedt, Moosburg e Landsberg são certificadas, assim como nosso Centro de Peças Originais em Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para movimentação da carga estão em conformidade com os requisitos de segurança europeus.



 **JUNGHEINRICH**