



# Empilhadeira elétrica com assento lateral

## ESD 120

Altura de elevação: 1660-1960 mm / Capacidade de carga: 2000 kg

**LION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# A empilhadeira patolada flexível para outros transportes.

**Seu nível de entrada para o transporte econômico de mercadorias com uso em dois níveis.**

A ESD 1 compacta e ágil domina a manobra em espaços apertados com a mesma confiança que o faz no transporte de cargas em distâncias mais longas. Devido ao seu assento rebatível, permite o trabalho tanto sentado como em pé.

A empilhadeira tem uma largura de apenas 760 mm e é ideal para posicionar paletes nas paredes laterais de caminhões ou para uso em bloco de armazéns. No transporte em dois níveis, a ESD 1 movimenta facilmente dois paletes ao mesmo tempo, o que leva a uma rotatividade dos produtos maximizada em seu armazém.

O trabalho ergonômico e confortável para o pescoço é garantido devido à posição sentado lateralmente, mesmo com mudanças freqüentes de direção. O display centralizado, no qual todas as funções importantes estão sempre visíveis, e a direção elétrica para fácil manobrabilidade sem esforço, oferecem ainda mais conforto.



**Sem preocupação. Sem comprometer sua operação !**

Com o Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, nós garantimos alto desempenho de até 8 anos em nossas baterias de íons de lítio de alta qualidade, para que você possa se concentrar completamente em suas tarefas, sem se preocupar.



**100 % de satisfação. Garantida.**

Temos a certeza de que vamos convencê-lo com a nossa tecnologia de bateria de lítio. Portanto, garantimos que você poderá voltar à tecnologia originalmente utilizada por você de forma fácil e rápida em um prazo de 6 meses a partir da entrega – sem dar uma razão para isso.

\* De acordo com nossos termos de garantia - consulte o site para obter detalhes.

## Todos os benefícios em um olhar

- Ideal para o transporte econômico de mercadorias com uso em dois níveis
- Chassi particularmente robusto para longa durabilidade
- Assento rebatível para uso em pé e sentado
- Direção suave para operação confortável
- Construção compacta para espaços estreitos

# Sua empilhadeira patolada Jungheinrich

para o benefício máximo do cliente.



## Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

Nossa ESD 1 é sempre fornecida de forma otimizada com energia: Baterias particularmente potentes e a rápida troca da bateria pela lateral tornam estas empilhadeiras auxiliares eficientes com vida útil extremamente longa.

### Tecnologia de acionamento

- Fornecimento equilibrado de energia com capacidades de bateria entre 260 Ah e 500 Ah.
- A saída lateral das baterias é realizada de forma rápida.

### Disponível com tecnologia de bateria de lítio

- Alta disponibilidade do equipamento devido ao tempo extremamente curto de carregamento da bateria.
- Não é necessária a troca da bateria.
- Economia de custos devido a uma vida útil mais longa e baixa manutenção, em comparação às baterias chumbo-ácido.
- Sem necessidade de salas ventiladas especiais para carregamento, uma vez que não há formação de gás.




## Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

Com a empilhadeira patolada ESD 1 você oferece ao seu operador uma empilhadeira para um trabalho seguro e confortável. A plataforma do operador fechada e o interruptor de segurança na área dos pés proporcionam proteção ideal durante o trabalho.

### Trabalho com segurança e conforto

- Plataforma do operador fechada: A posição central do operador e o contorno fechado do equipamento garantem ótima proteção em qualquer situação de direção.
- Botão de segurança no espaço para os pés, garantindo máxima segurança.
- Retenção segura quando estiver de pé devido à alça estável.



## Individualidade

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Quer se trate de mastros de elevação de até 2,05 m, plataforma de operação do operador com suspensão ou um equipamento em versão para câmara frigorífica - com uma ESD da Jungheinrich, você obtém não apenas desempenho máximo, mas também flexibilidade máxima em seu armazém.

### Posto de trabalho do operador ergonômico

- Posicionamento do banco do operador transversal ao sentido da direção para visibilidade otimizada e para evitar tensão no pescoço resultante das frequentes mudanças no sentido de direção.
- Volante da direção configurável pelo lado esquerdo e pelo lado direito.
- Direção elétrica de fácil manuseio e comandos confortáveis.

### Outros equipamentos adicionais

- Versão para utilização em frigoríficos.
- Plataforma de operação do operador com suspensão.
- Tomadas de carregamento USB.

# Visão geral

As soluções adequadas para suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/carga	Altura de elevação (máxima)	Velocidade de deslocamento sem carga	Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)	Velocidade de elevação sem carga
ESD 120	2000 kg	1960 mm	12 km/h	2485 mm	0,22 m/s

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.  
Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535  
Galpão 2  
CEP 13295-000  
Itupeva – SP  
Tel. +55 11 3511-6295

contato@jungheinrich.com.br  
www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em Norderstedt, Moosburg e Landsberg são certificadas, assim como nosso Centro de Peças Originais em Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para movimentação da carga estão em conformidade com os requisitos de segurança europeus.



**JUNGHEINRICH**