



Preparadora vertical

EKS 210

Altura de elevación: 2800-4750 mm / Capacidad de carga: 1000 kg

LIION
technology

JUNGHEINRICH

La recogepedidos eficiente del pasillo ancho.

Ideal para alturas de picking de hasta más de 6,5 metros

Esta eficiente preparadora vertical EKS 210 está optimizada para su uso en almacén, gracias a su extraordinario rendimiento de marcha y de elevación. Este modelo de 24 voltios convence por su ahorro energético en almacenes de pasillos anchos, su total maniobrabilidad, su buena ergonomía, así como por su rendimiento de picking. Gracias a su amplia gama de mástiles de elevación, puede alcanzar sin problemas una altura de picking superior a 6,5 metros. Gracias a sus numerosas opciones de equipamiento individuales, la preparadora vertical es muy polivalente y permite un trabajo especialmente ergonómico con su concepto optimizado de uso y una mejor vista panorámica. Tanto con la potente tecnología de iones de litio como con baterías de plomo-ácido: Nuestra preparadora vertical EKS 210 aúna un rendimiento de picking óptimo con una convincente eficiencia energética.



Sin preocupaciones. Sin compromisos.

Con la Garantía Li-ion Plus de Jungheinrich, le ofrecemos una promesa de rendimiento a largo plazo de hasta 8 años en nuestras baterías de iones de litio de alta calidad, para que pueda concentrarse completamente en sus tareas y sin preocupaciones.



Satisfacción al 100%. Garantizado.

Estamos seguros de que le convencerá nuestra tecnología de iones de litio. Tanto es así, que le garantizamos que dentro de 6 meses, a contar desde la entrega, tiene la posibilidad de restaurar de forma rápida y sencilla la tecnología original empleada por usted, sin necesidad de tener que justificar su decisión.

* Sujeto a nuestras condiciones de garantía. Para más información, consulte nuestra web.

Todas las ventajas de un vistazo

- Concepto de manejo ergonómico e individualmente adaptable.
- Visión y visibilidad óptimas en el servicio de almacenaje.
- Medición redundante de alturas y trayectos
- Gran estabilidad de marcha y trabajo ergonómico.
- Estrecha y ágil para un mayor rendimiento en espacios pequeños.

Su recogepedidos de Jungheinrich destinado al máximo beneficio del cliente.



Eficiencia

Máxima potencia con las carretillas más eficientes.

La polivalente EKS 210 proporciona un gran rendimiento de picking y una gran eficiencia, desde el primer nivel de estantería de hasta 6,5 metros de altura; para trabajar más y con mayor eficiencia.

Económico balance energético

- Gestión activa de la energía y batería.
- Mayor vida útil de la batería.
- Mástil de elevación sin transición para evitar las fases de aceleración y frenado que consumen mucha energía.

Disponible con tecnología Li-Ion

- Alta disponibilidad gracias a unos tiempos de carga extremadamente cortos.
- No es necesario cambiar la batería.
- Ahorro de costes en relación a las baterías de plomo-ácido gracias a la ausencia de mantenimiento.
- No requiere salas de carga ni ventilación porque no se generan gases.



Seguridad

Las mejores condiciones para un trabajo seguro.

Nos importa mucho su seguridad: numerosos sistemas de seguridad garantizan que sus empleados puedan concentrarse al 100% en sus tareas principales.

Procesos de trabajo seguros

- Diseño ergonómico y óptimo para la aplicación en pasillos anchos.
- Vista panorámica optimizada gracias a un mástil de elevación nuevo.
- Gran estabilidad incluso en marcha sobre suelos irregulares (suelos DIN 18202).

Puesta en servicio y mantenimiento

- Puesta en marcha rápida y segura.
- Sistema de diagnóstico integrado.
- Intervalo de mantenimiento de 1.000 horas de servicio.

Elementos de seguridad opcionales

- Floor-Spot que genera un punto luminoso fácilmente visible delante de la carretilla, aportando una mayor seguridad en las zonas del almacén con poca visibilidad.



Individualidad

Una carretilla elevadora tan individual como su negocio.

Este sofisticado concepto de manejo, con la integración de ventanas panorámicas y un panel de control de uso aún más sencillo, simplifica el trabajo del conductor.

Configuración individual

- A elegir entre diversas variantes de vehículo, entre otras, con elevación adicional, acceso por el lado de carga o como versión abierta.
- Numerosas opciones de equipamiento para la cabina del conductor como bandejas, iluminación, etc.

Puesto de trabajo ergonómico

- Concepto de manejo optimizado, toda la información de un vistazo.
- La mejor vista panorámica para tener todo bajo control en cualquier situación.
- Acceso fácil gracias a una altura de entrada baja en combinación con unas barreras laterales robustas y de funcionamiento suave.
- Cabina espaciosa con numerosas superficies de apoyo.
- Paquete ergonómico opcional, con alfombrillas y pedal ergonómicos.

Vista general de modelos

El modelo adecuado para su aplicaciones:

Nombre	Capacidad de carga/carga	Velocidad de marcha sin carga	Velocidad de elevación sin carga
EKS 210 Z	1000 kg	10 km/h	0,3 m/s
EKS 210 L	1000 kg	10 km/h	0,3 m/s
EKS 210 O	1000 kg	10 km/h	0,3 m/s

Jungheinrich de España, S.A.U.
C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de Norderstedt, Moosburg y Landsberg están certificadas, así como nuestro Centro de Recambios Originales en Kaltenkirchen. ISO 9001 ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen los requisitos de seguridad europeos.



JUNGHEINRICH