



Carretilla eléctrica de 3 ruedas **EFG BA 113/115**

Altura de elevación: 3000-6500 mm / Capacidad de carga: 1300-1500 kg

**JUNGHEINRICH**

La compacta carretilla eléctrica para cualquier sector.

Potente y ágil. Incluso en pasillos estrechos.

Si su almacén cuenta con pasillos estrechos y poco espacio para maniobrar, debería descubrir cuanto antes nuestra carretilla eléctrica de la serie BA. Se trata de las carretillas con el menor ancho de pasillo de trabajo de su categoría y es la carretilla perfecta para noveles que necesitan realizar trabajos ligeros en condiciones reducidas de espacio.

La carretilla eléctrica sirve de manera excelente para el transporte de mercancía dentro de la empresa, incluido el despacho, transporte y apilado. Como es natural, también desempeña de forma impecable su servicio en zonas exteriores. No importa la aplicación: gracias a sus baterías de 48 V, se carga con rapidez y ofrece una gran flexibilidad para los servicios de uno o dos turnos. Además de esto, también se puede cargar con cargadores de otras carretillas Jungheinrich —esto ahorra espacio y costes.

La tracción delantera de dos motores procura una tracción segura en numerosas superficies. Gracias a la sólida calidad del mástil y al contrapeso, a pesar de sus dimensiones compactas, durante el trabajo cuenta con una elevada capacidad de carga restante.

La carretilla eléctrica les ofrece a sus usuarios una visión óptima sobre las horquillas, la mercancía y los obstáculos, así como una vista panorámica excelente —de todo ello se encarga su mástil optimizado. En resumen: Nuestra carretilla eléctrica de la serie BA es la carretilla flexible, segura y compacta, que sirve prácticamente para cualquier sector.

Todas las ventajas de un vistazo

- Construcción extremadamente compacta.
- Ideal para pasillos estrechos y condiciones reducidas de espacio gracias al pequeño radio de giro.
- Muy buena vista sobre horquillas, mercancía y obstáculos.
- Elevada capacidad de carga restante gracias al sólido mástil y el contrapeso.
- Mayor flujo de aceite hidráulico —óptimo para el uso de implementos.

Su carretilla eléctrica Jungheinrich destinada a aportar máximos beneficios para el cliente.



Eficiencia

Máximo rendimiento con un reducido consumo energético.

Nuestra contrastada tecnología de corriente alterna con baterías de 48 V convierte su carretilla eléctrica EFG BA en el ayudante ideal en el trabajo diario por turnos —y todo ello con una prolongada vida útil.

Funcionamiento energéticamente eficiente

- Recuperación de energía gracias al freno regenerativo.
- Contrastada tecnología de corriente alterna: rendimiento elevado y consumo energético reducido.
- Eficiencia energética optimizada para tiempos de uso prolongados.
- Mínimo radio de giro gracias a la tracción delantera de dos motores.

Libre de mantenimiento y prolongada vida útil

- Motor de tracción sin mantenimiento.
- Prolongada vida útil incluso bajo condiciones de polvo y humedad.
- Muy buen acceso al servicio.



Seguridad

Para una máxima seguridad en cualquier circunstancia.

Las soluciones de seguridad inteligentes procuran la máxima seguridad posible y les protegen a usted y a sus empleados durante el trabajo diario.

Inteligente y fiable

- curveCONTROL, disponible de serie, reduce automáticamente la velocidad al transitar una curva.
- La desactivación de las funciones hidráulicas y de tracción con el asiento desocupado protege contra el uso negligente y evita accidentes por medio de la lógica de abrochado
- El bajo centro de gravedad de la carretilla procura, en combinación con el perfil estable del mástil, una gran capacidad de carga restante.
- Óptimas condiciones de visibilidad.
- Transferencia fiable de los datos entre los componentes electrónicos a través de la interfaz.
- Diseño robusto del marco para una estabilidad óptima de la carretilla.
- El mástil y el carro portahorquillas facilitan una vista sin obstáculos sobre la carga y el trayecto.
- Tipo de protección IPX5 para toda la carretilla.

Funciones de seguridad adicionales

- driveCONTROL controla la velocidad a partir de una altura de elevación definida.
- Freno de disco mojado, libre de mantenimiento, de una gran fiabilidad, y costes reducidos de servicio.
- Cinturón de seguridad con interruptor por contacto.
- El foco de trabajo LED ofrece la mejor orientación en zonas oscuras.
- Luz destellante con diferentes modos.
- Floor-Spot para la advertencia de los peatones en las inmediaciones.



Individualidad

Su carretilla eléctrica. Tal y como la necesita.

No importa el sector al que se dedique: con la carretilla eléctrica EFG BA cuenta con funciones bien pensadas, un diseño distintivo y la calidad contrastada de Jungheinrich.

Diseño compacto y ágil

- Las dimensiones compactas y el radio de giro minimizado permiten trabajar en los espacios más reducidos.
- El diseño robusto del marco ofrece una estabilidad óptima de la carretilla.
- El mástil y el carro portahorquillas facilitan una vista sin obstáculos sobre la carga y el trayecto.
- El bajo centro de gravedad de la carretilla procura, en combinación con el perfil estable del mástil, una gran capacidad de carga restante.

Diferentes opciones de equipamiento

- Paquete de seguridad completo con luz destellante, luces de zonas de advertencia y señal acústica de aviso.
- Disponible también en versión de cámara frigorífica.

Vista general de modelos

El modelo adecuado para su aplicaciones:

Nombre	Capacidad de carga/carga	Velocidad de marcha sin carga	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Velocidad de elevación sin carga	Altura total
EFG BA 113	1300 kg	12,5 km/h	3182 mm	0,53 m/s	2080 mm
EFG BA 115	1500 kg	12,5 km/h	3279 mm	0,53 m/s	2080 mm

Jungheinrich de España, S.A.U.
C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de Norderstedt, Moosburg y Landsberg están certificadas, así como nuestro Centro de Recambios Originales en Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen los requisitos de seguridad europeos.



JUNGHEINRICH