



# Transpaleta manual galvanizada **AM G20**

Altura de elevación: 122 mm / Capacidad de carga: 2000 kg

**JUNGHEINRICH**

# La transpaleta manual con **protección anticorrosiva óptima.**

**Ideal para aplicaciones exteriores y ambientes húmedos.**

Las transpaletas manuales AM G20 son especialmente compactas y robustas y están galvanizadas por inmersión en caliente. Por tanto, son especialmente idóneas para aplicaciones en el exterior y en ambientes húmedos, como supermercados o explotaciones frutícolas. El revestimiento especial protege la AM G20 contra daños causados por la humedad. En combinación con su construcción de acero templado y un anclaje de barra timón soldado, esto garantiza una larga vida útil.

Gracias a un sistema hidráulico optimizado y ruedas con casquillos, las mercancías se pueden mover con una fuerza de tracción notablemente reducida. A todo ello se añaden puntas de horquillas redondeadas y rodillos de entrada protegidos que facilitan la recogida de los palets.

A pesar de su construcción extremadamente estable, las AM G20 son maniobrables y ágiles. Las dimensiones reducidas de la estructura delantera y la opción de poner horquillas más cortas hacen que las transpaletas manuales sean ideales para trabajar en espacios estrechos. La carga y descarga de camiones no supone ningún problema.

## Calidad de Jungheinrich contrastada



Desde hace decenios la marca Jungheinrich es sinónimo de fiabilidad máxima, máquinas de gran calidad y un servicio integral en el cual puede confiar en cualquier momento. Desde una transpaleta manual simple hasta un sistema logístico totalmente automatizado: Jungheinrich apuesta siempre por el máximo nivel de calidad.

## Todas las ventajas de un vistazo

- Protección anticorrosiva gracias a superficies galvanizadas
- Sistema hidráulico optimizado para menos esfuerzos
- Sin mantenimiento gracias a uniones permanentemente lubricadas
- Puntas de horquillas redondeadas y rodillos auxiliares protegidos en las puntas de horquillas
- Muy ágil debido a la estructura delantera reducida y a la longitud de horquillas corta

# Su transpaleta manual de Jungheinrich

destinado al máximo beneficio del cliente.



## Eficiencia

Potencia máxima con las máquinas más eficientes.

Gracias al elemento de mando optimizado, apto tanto para zurdos como para diestros, y al sistema hidráulico optimizado, no hay nada que impida un despacho de mercancías eficiente.

### Manipulación eficiente

- Elemento de mando de fácil manejo, idóneo tanto para zurdos como para diestros.
- Descenso especialmente suave y dosificado gracias a la válvula de descenso especial.
- Elevación de europalets con solo 3 bombeos hasta que dejen de tocar el suelo gracias a la elevación rápida opcional (hasta 120 kg).
- Se alcanza la altura de elevación máxima tras solo 5 bombeos.
- El sistema hidráulico optimizado reduce la fuerza de bombeo necesaria.
- La fuerza de arrastre necesaria se reduce gracias a las ruedas provistas de casquillos.



## Seguridad

Las mejores condiciones para un trabajo seguro.

Materiales duraderos, una construcción sólida y una protección anticorrosiva extrema convierten a la AM G20 en una ayudante fiable y segura.

### Protección anticorrosiva elevada


- Protección contra la humedad mediante superficie galvanizada (por inmersión en caliente).

### Segura y maniobrable

- Aplicación segura y ligera incluso en los espacios más estrechos gracias a la longitud de estructura delantera de tan solo 373 mm.
- En la toma transversal, la marca grabada señala la ubicación exacta del palet.

### Máxima estabilidad y larga vida útil

- Horquillas estables y formas reforzadas.
- Anclaje de barra timón soldado.
- Rodillos auxiliares protegidos en las puntas de horquillas.
- Acero templado.



## Individualidad

Una carretilla tan individual como su negocio.

Con longitudes de horquillas variables, diferentes sistemas de frenado y distintas combinaciones de ruedas, las carretillas pueden adaptarse a las aplicaciones más diversas.

### Silenciosa y de marcha suave

- Marcha especialmente suave y larga vida útil gracias a los casquillos cromados de las ruedas y juntas.
- Propiedades de marcha excelentes, incluso sin lubricación de las conexiones.

### Equipamiento individual

- Numerosas longitudes de horquillas y diferentes anchos sobre horquillas.
- Diferentes sistemas de frenado o pinturas especiales.
- Combinaciones de ruedas y sistemas de frenado distintos.

# Vista general de modelos

El modelo adecuado para su aplicaciones:

Nombre	Capacidad de carga/carga	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)
AM G20, 520x1150, N-GN, SH	2000 kg	1784 mm
AM G20, 520x1150, N-BN, SH	2000 kg	
AM G20, 520x1150, V-BV, SH	2000 kg	1784 mm
AM G20, 520x950, N-GN, SH	2000 kg	1784 mm
AM G20, 520x795, N-GN, SH	2000 kg	1784 mm

Jungheinrich de España, S.A.U.  
C/ Sierra Morena, 5  
Área Empresarial Andalucía  
28320 Pinto (Madrid)  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895

Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es  
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de Norderstedt, Moosburg y Landsberg están certificadas, así como nuestro Centro de Recambios Originales en Kaltenkirchen. ISO 9001 ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen los requisitos de seguridad europeos.



**JUNGHEINRICH**