



# Transpaleta eléctrica de barra timón con conductor autoportado

## ERE 225i

Altura de elevación: 122 mm / Capacidad de carga: 2500 kg



# La carretilla potente y compacta para un máximo rendimiento en el despacho de mercancías.

**Compacta, espaciosa e impresionantemente segura.**

Como la carretilla de conductor autoportado más corta de su categoría, la potente transpaleta eléctrica ERE 2i convence para la carga y descarga de camiones, así como para entornos de almacén especialmente estrechos. Gracias a su compacto diseño y robusta estructura, es la propuesta perfecta para aplicaciones exigentes en el almacén de preparación de pedidos.

Un potente motor de tracción con una fuerte aceleración y un ágil comportamiento procura la máxima eficiencia, mientras el diseño compacto de la ERE 225i facilita un manejo intuitivo con una visión óptima sobre la mercancía. Diferentes variantes opcionales de plataforma y capacidades de batería ofrecen la máxima flexibilidad para cualquier necesidad del cliente.

Máxima seguridad y confort en el trabajo ofrecen tanto el chasis estable con una elevada protección lateral como la espaciosa plataforma del conductor. Otras funciones perfeccionadas, como la detección de camiones con reducción automática de la velocidad e iluminación del camión, hacen que el trabajo sea más seguro y efectivo en cualquier situación.



## **Sin preocupaciones. Sin compromisos.**

Con la Garantía Li-ion Plus de Jungheinrich, le ofrecemos una promesa de rendimiento a largo plazo de hasta 8 años en nuestras baterías de iones de litio de alta calidad, para que pueda concentrarse completamente en sus tareas y sin preocupaciones.



## **Satisfacción al 100%. Garantizado.**

Estamos seguros de que le convencerá nuestra tecnología de iones de litio. Tanto es así, que le garantizamos que dentro de 6 meses, a contar desde la entrega, tiene la posibilidad de restaurar de forma rápida y sencilla la tecnología original empleada por usted, sin necesidad de tener que justificar su decisión.

\* Sujeto a nuestras condiciones de garantía. Para más información, consulte nuestra web.

## **Todas las ventajas de un vistazo**

- La transpaleta eléctrica más corta de su categoría para un uso flexible.
- Dos variantes de plataforma adecuadas para cualquier diseño de almacén.
- Alta protección del usuario gracias al robusto chasis de acero y la protección en tres lados.
- Detección de camiones opcional con reducción de velocidad automática e iluminación.

# Su transpaleta Jungheinrich

## destinado al máximo beneficio del cliente.



### Eficiencia

Máximo rendimiento con las carretillas más eficientes.

Maniobrar en espacios estrechos, desplazarse en rampas o transitar una curva con rapidez: aproveche nuevos espacios libres en su almacén. Tanto las medidas compactas como el chasis estable procuran la máxima tracción para un gran rendimiento de marcha, así como para desplazamientos especialmente potentes en rampas.

#### Tecnología de tracción avanzada

- Potente motor de tracción con velocidades máximas de 14 km/h
- Programa de marcha ECO para una eficiencia energética máxima (opcional)
- Capacidad de batería personalizable entre 130 y 260 Ah para diferentes ámbitos de aplicación.
- Chasis con soporte hidráulico para una máxima tracción y estabilidad bajo condiciones extremas.

#### Estructura compacta

- Estructura de carretilla compacta y 300 mm más corta.
- Gran flexibilidad en el almacén gracias a las reducidas dimensiones de la estructura delantera.
- Maniobras precisas en los espacios más estrechos.

#### Marcha en rampa rápida y segura

- Chasis de 5 ruedas dependiente de la carga para las intervenciones más exigentes
- Acción total de frenado sin deslizamiento incluso en rampas pendientes o mojadas
- Adaptación automática de la velocidad en relación a la carga

#### Concepto de manejo sencillo

- smartPILOT con ajuste de altura para un manejo cómodo y preciso
- Manejo sencillo e intuitivo con una sola mano y posición central automática



### Seguridad

Las mejores condiciones para un trabajo seguro.

La ERE 225i ofrece en cualquier situación la máxima protección tanto para la persona como la mercancía: las paredes laterales fijas para proteger al usuario, una cómoda plataforma del conductor, así como las funciones inteligentes de seguridad minimizan el potencial de riesgo dentro del almacén.

#### Máxima seguridad en cualquier desplazamiento

- El chasis de acero robusto protege al usuario desde tres lados
- Mínimo riesgo de accidente mediante la plataforma de pie espaciosa y estable
- Gran protección lateral para una conducción segura y una cómoda postura de pie

#### Sistemas de asistencia preventivos

- Detección de camiones para la reducción automática de la velocidad e iluminación del camión, así como para la minimización de impactos.
- Sensor de protección de los pies opcional para la protección óptima del usuario.
- Carga y descarga más rápidas mediante una mejor visibilidad de los palets.
- Floor-Spot, como solución de seguridad opcional, para la prevención eficiente de colisiones gracias a la detección anticipada de obstáculos.



### Individualidad

Una carretilla tan individual como su negocio.

Fácil control y configuración individual: con la versátil transpaleta eléctrica ERE 225i ya no ha de hacer concesiones en cuestiones relacionadas con la flexibilidad. Esta carretilla se adapta a cualquier perfil de usuario o aplicación.

#### Plataforma del conductor flexible y longitud de horquillas variable

- Dos variantes de plataforma a elegir, según la situación laboral.
- Plataforma del conductor de amortiguación opcional con suspensión total de ajuste individual, según el peso corporal, para un confort de marcha definitivo.
- Reducción de las oscilaciones y los impactos para un trabajo sin fatiga y un trabajo ergonómico.
- Disponibilidad de diferentes longitudes de horquillas para medios auxiliares de carga distintos.

#### Equipamientos adicionales

- Versión compatible con cámara frigorífica
- Estribo opcional para implementos
- Cargador integrado
- Interfaz USB

# Vista general de modelos

El modelo adecuado para su aplicaciones:

| Nombre   | Capacidad de carga/<br>carga | Velocidad de marcha<br>sin carga | Ancho de pasillo de<br>trabajo (palet<br>800x1200 longitudi-<br>nal) | Velocidad de eleva-<br>ción sin carga |
|----------|------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|
| ERE 225i | 2500 kg                      | 12 km/h                          | 2396 mm  | 0,07 m/s                              |

Jungheinrich de España, S.A.U.  
C/ Sierra Morena, 5  
Área Empresarial Andalucía  
28320 Pinto (Madrid)  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895

Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es  
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de  
Norderstedt, Moosburg y Landsberg  
están certificadas, así como nuestro  
Centro de Recambios Originales en  
Kaltenkirchen. ISO 9001  
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen  
los requisitos de seguridad europeos.



**JUNGHEINRICH**