



# Ruční paletizační vozík s plochými vidlemi

## AM 15L

Výška zdvihu: 120 mm / Nosnost: 1500 kg

**JUNGHEINRICH**

# Nízkozdvižný ruční paletový vozík pro nízké palety.

Ke každodenní manipulaci s nízkými a zvláštními paletami.

Ergonomické a odolné nízekzdvižné ruční paletové vozíky AM 15l jsou speciálně koncipovány k přepravě palet s nízkou vjezdovou výškou. Proto je možné je spustit velmi nízko k nakládkce zvláštních palet. Využitím kompaktního designu a optimalizovaného ovládacího prvku jsou těmi pravými pomocníky i v úzkých prostorách. Nakládka a vykládka zvláštních a nízkých palet z nákladního automobilu je tak rychlá a efektivní. Samozřejmě je dosaženo dostatečné světlé výšky 13 mm k přepravě přes nerovnosti. Díky sériově dodávanému rychlému zdvihu dokonce pouze třemi pohyby oje. Mimořádně odolná konstrukce se vyznačuje mimo jiné zapouzdrěnými koly a klouby a pevně zavařenými držáky oje. Navíc jsou vidle vyrobeny ze speciální kalené oceli chráněné komaxitem proti korozi. Pro individuální požadavky během každodenního použití jsou modely AM 15l volitelně vybaveny vidlemi o různých délkách.

## Osvědčená kvalita značky Jungheinrich



Approved  
**Jungheinrich quality**

Již celá desetiletí je značka Jungheinrich synonymem nejvyšší spolehlivosti, vysoké kvality a kompletních služeb, na které se můžete vždy spolehnout. Od jednoduchých ručních paletových vozíků po plně automatizovaný logistický systém. Jungheinrich spoléhá vždy na maximální kvalitu.

## Přehled výhod

- Nízká vjezdová výška pouhých 51 mm
- Rychlý zdvih šetří čas v případě břemen do 120 kg
- Trvale mazané spoje nevyžadují údržbu
- Ventil pro přesné spouštění břemen
- Odolná konstrukce s dlouhou životností

# Váš ruční paletový vozík Jungheinrich pro maximální užitek zákazníka.



## Efektivita

Maximální výkon s neefektivnějšími vozíky.

Díky sériově dodávanému rychlému zdvihu a optimalizovanému hydraulickému systému je tento vozík perfektně připraven k efektivní a bezpečné překládce zboží.

### Efektivní manipulace

- Sériově dodávaný rychlý zdvih (až 120 kg) ke zvednutí nízkých a zvláštních palet do světlé výšky pouze 3 pohyby oje.
- Dosažení maximální výšky zdvihu po pouhých 5 zdvích oje.
- Zvláště citlivé a bezpečné spouštění díky speciálnímu spouštěcímu ventilu.
- Optimalizovaný systém hydrauliky snižuje potřebnou sílu na oji.
- Díky optimalizovaným kolům se snižuje potřebná tažná síla.
- Ovládací prvek s lehkým chodem vhodný stejnou měrou pro leváky i praváky.



## Bezpečnost

Nejlepší předpoklady pro bezpečnou práci.

Mimořádně odolná konstrukce tohoto ručního paletového vozíku zajišťuje bezpečnost každodenního provozu. Klademe přitom důraz na detail: zapouzdrěná kola, kalená ocel a chráněné naváděcí rolly.

### Bezpečnost, obratnost, klidný chod

- Bezpečné a snadné použití i v nejužším prostoru díky konstrukční délce řídicího mechanismu vozíku pouhých 380 mm.
- Mimořádně klidný chod a dlouhá životnost odolným provedením pouzder kol a kloubů.
- Velmi dobré provozní vlastnosti i bez mazání spojů.

### Maximální stabilita a dlouhá životnost

- Silné a ergonomicky tvarované vidle.
- Svařený držák oje.
- Zakrytovaná nájezdová kolečka.
- Kalená ocel.



## Individualita

Vozík je stejně individuální jako vaše podnikání.

Každé podnikání je jedinečné, a to je patrné i na manipulaci se zbožím. Při provozu se zvláštními a nízkými paletami vám pomohou nízké ruční paletové vozíky.

### Nízká vjezdová výška

- Nízká výška 51 mm po spuštění ke snadnější manipulaci s celou řadou zvláštních a nízkých palet.
- I přesto je možné dosáhnout světlé výšky 13 mm.

### Individuální vybavení

- Nejrůznější systémy brzdění nebo zvláštní lakování.
- Zvláštní výbava, jako je nerezové provedení nebo pozinkovaná varianta vozíku.

# Přehled modelů

Vhodný model pro vaše použití:

Název	Nosnost/náklad	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)
AM 15l, 520x1150 C/BN	1500 kg	1784 mm
AM 15l, 520x950 C/BN	1500 kg	1784 mm
AM 15l, 520x795 C/BN	1500 kg	1784 mm
AM 15l, 680x1150 C/BN	1500 kg	1784 mm

Jungheinrich (ČR) s.r.o.  
Modletice 101  
251 01 Říčany  
Telefon +420 313 333 111, 333  
Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz  
www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech  
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou  
stejně jako centrum originálních  
náhradních dílů v Kaltenkirchen  
certifikovány. ISO 9001  
ISO 14001

Voziky Jungheinrich splňují evropské  
bezpečnostní požadavky.



**JUNGHEINRICH**