



## Reach Truck **ETV 216i**

ύψος ανύψωσης: 4550-10700 mm / Φέρουσα ικανότητα: 1600 kg

**LI-ION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# Το δικό σας reach truck με τεχνολογία ιόντων λιθίου.

Για ακόμα μεγαλύτερη απόδοση και ευελιξία.

Το ευέλικτο και πρωτοποριακό reach truck ETV 216i είναι ο ιδανικός συνεργάτης για εισαγωγή και εξαγωγή από την αποθήκη με ασφάλεια, καθώς και για την προετοιμασία των παλετών για συλλογή παραγγελών. Η πρωτοποριακή σχεδίαση του μηχανήματος εντυπωσιάζει με έναν πλήρως ενσωματωμένο συσσωρευτή ιόντων λιθίου, ο οποίος δεν έχει μόνο εξαιρετικά μικρές διαστάσεις, αλλά επιτρέπει επίσης εξαιρετικά ευέλικτη χρήση χάρη στη γρήγορη και ενδιάμεση δυνατότητα φόρτισης.

Με τη γρήγορη ανύψωση και ώθηση αυξάνεται σημαντικά η διαχείριση εμπορευμάτων σε σύγκριση με τα συνήθη μηχανήματα. Επιπλέον, ο χειριστής απολαμβάνει εργονομική θέση εργασίας, που εντυπωσιάζει με τον άφθονο ελεύθερο χώρο, τη βέλτιστη περιμετρική ορατότητα και τον εύκολο χειρισμό.

Ο νέος σχεδιασμός του ETV 216i αποτελεί τη βάση για κορυφαία εργονομία και ασφάλεια. Τα έξυπνα συστήματα υποβοήθησης, όπως το positionCONTROL ή το operationCONTROL και τα εξατομικευμένα συστήματα χειρισμού επιτρέπουν ξεκούραστη και παραγωγική εργασία.



Χωρίς καμία ανησυχία. Χωρίς συμβιβασμό.

Με το Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, σας δίνουμε μια μακροπρόθεσμη υπόσχεση απόδοσης έως και 8 έτη στους υψηλής ποιότητας συσσωρευτές ιόντων λιθίου μας. Έτσι, μπορείτε να συγκεντρωθείτε πλήρως στις εργασίες σας, χωρίς καμία ανησυχία.



Ικανοποίηση 100%. Εγγυημένα.

Πιστεύουμε απόλυτα ότι τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας ιόντων λιθίου θα σας πείσουν. Σας εγγύομαστες ότι έως και 6 μήνες μετά την παράδοση μπορείτε να επιστρέψετε εύκολα και γρήγορα στην αρχική τεχνολογία που χρησιμοποιούσατε, χωρίς να χρειαστεί να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

\* Σύμφωνα με τους όρους εγγύησής μας. Παρακαλώ ανατρέξτε στον ιστότοπό μας για λεπτομέρειες.

## Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

- Συσσωρευτής ιόντων λιθίου με δυνατότητα γρήγορης και ενδιάμεσης φόρτισης
- Ευρύχωρη και εργονομική θέση χειριστή
- Βέλτιστη ορατότητα προς τους βιοηθητικούς βραχίονες στήριξης τροχών και το φορτίο
- Επιλογή loweringPRO για βελτιστοποίηση της ταχύτητας κατεβάσματος
- drive&liftPLUS για μέγιστη απόδοση με υψηλή υπολειπόμενη ανυψωτική ικανότητα

# Το δικό σας reach truck από την Jungheinrich

## για μέγιστο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.



### Αποδοτικότητα

Μέγιστη ισχύς με τα πιο αποδοτικά περονοφόρα μηχανήματα.

Ζήστε την επανάσταση στην αποθήκη σας: Το πρώτο reach truck παγκοσμίως με ενσωματωμένο συσσωρευτή ίοντων λιθίου προσφέρει έως 5 % περισσότερη παραγωγικότητα.

### Ιστός υψηλής απόδοσης

- Μέγιστη ασφάλεια και αξιοποίηση του χώρου αποθήκης
- Γρήγορη ανύψωση και χαμηλώμα φορτίου
- Υψηλότερη υπολειπόμενη φέρουσα ικανότητα σε μικρότερες διαστάσεις.
- Υπάρχουσα κλίση ιστού και περονών.

Ενσωματωμένη τεχνολογία ιόντων λιθίου

- Εξαιρετικά σύντομοι χρόνοι φόρτισης που εξασφαλίζουν υψηλό βαθμό διαθεσιμότητας.
- Δεν απαιτείται αλλαγή συσσωρευτή.
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και μηδενική απαίτηση συντήρησης για εξοικονόμηση κόστους
- Δεν χρειάζεται να προβλέψετε ειδικούς χώρους με επαρκή εξαρισμό, όπου θα φορτίζετε τους συσσωρευτές σας, καθώς δεν εκλύονται αέρια.

### loweringPRO

- Η επιλογή loweringPRO επιτρέπει τη μέγιστη απόδοση διπλασιάζοντας την ταχύτητα κατεβάσματος έως 1,2 m/s.
- Η ομαλή μετάβαση του ιστού διασφαλίζει την ανύψωση και το κατέβασμα των εμπορευμάτων με μέγιστη ασφάλεια (προαιρετικά).



### Ασφάλεια

Άριστες προϋποθέσεις για ασφαλή εργασία

Μέγιστη προστασία για το προσωπικό και το φορτίο, αφού το ETV 216i με την πρωτοποριακή συμπαγή σχεδίασή του, προσφέρει τέλεια ορατότητα προς το φορτίο.

### Περισσότερη ασφάλεια


- Χωρίς συσσωρευτή μολύβδου για βελτιωμένη ορατότητα προς τους βραχίονες στήριξης και το φορτίο
- Λεπτές αντηρίδες οροφής για τέλεια περιμετρική ορατότητα
- Κάλυψμα τροχού κίνησης
- Δύο χειρολαβές για ασφαλή επιβίβαση και αποβίβαση.
- Προστατευτικό ώμων
- Γυάλινη πανοραμική οροφή (προαιρετική).
- Ενσωματωμένο φως DayLED (προαιρετικό).

Πλήθος συστημάτων υποβοήθησης και επιλογών

- Laser προσδιορισμού θέσης για ευκολότερη στοίβαξη του φορτίου
- operationCONTROL για συνεχή έλεγχο της οριακής φέρουσας ικανότητας
- Κάμερα περονών με οιθόνη

Πλήρως έγχρωμη οθόνη 4"

- Ένδειξη κατεύθυνσης πορείας και θέσης τροχών
- Κατάσταση συσσωρευτή με ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου λειτουργίας.
- Δυνατότητα επιλογής μεταξύ τριών προγραμμάτων οδήγησης
- Όρες λειτουργίας και ώρα.
- Ύψος ανύψωσης (προαιρετικό).
- Βάρος φορτίου (προαιρετικό).



### Εξατομίκευση

Ένα περονοφόρο μηχάνημα τόσο μοναδικό όσο και η επιχείρησή σας.

Με το μηχάνημα αυτό κάθε χειριστής μπορεί να κάνει τα πάντα. Και χάρη στην εργονομική θέση χειριστή, με τα στάνταρ και τα προαιρετικά στοιχεία χειρισμού, η εργασία γίνεται απόλαυση.

### Εργονομική θέση εργασίας

- Περισσότερος χώρος για το χειριστή χάρη στο φαρδύτερο κάθισμα
- Το υποβραχιόνιο και το τιμόνι μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά χωρίς καταβολή δύναμης.
- Καλά ορατό και φαρδύ σκαλοπάτι επιβίβασης.
- Προσθήκη βάσεων για πρόσθετο εξοπλισμό όπως ασυρμάτους ή σαρωτές.
- Πρακτικές επιφάνειες απόθεσης
- Εύκολη φόρτιση.

Πακέτα εξοπλισμού για διάφορες συνθήκες χρήσης

- Αποτελεσματικότητα σε περιπτώσεις ελαφριάς χρήσης και ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας
- drive&liftPLUS για μέγιστη παραγωγικότητα με βέλτιστη κατανάλωση ενέργειας

### Μοχλός χειρισμού soloPILOT

- Για την ενεργοποίηση όλων υδραυλικών λειτουργιών καθώς και για την επιλογή κατεύθυνσης πορείας και κόρνας.
- Όλα τα στοιχεία ελέγχου βρίσκονται στο οπτικό πεδίο και αντιστοιχούν καθαρά σε μια λειτουργία.
- Ευδιάκριτη κατεύθυνση ενεργοποίησης του διακόπτη κατεύθυνσης πορείας.
- Έλεγχος ακριβείας όλων των λειτουργιών για αποτελεσματική εργασία έως και την παραμικρή λεπτομέρεια.
- Βέλτιστος έλεγχος πρόσθετων προσαρτώμενων συσκευών, όπως π.χ. προαιρετικού fork positioner.
- Ο μοχλός ελέγχου multiPILOT διατίθεται προαιρετικά.

# Επισκόπηση

Η κατάλληλη λύση για τις εφαρμογές σας:

όνομα	φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Υψος ανύψωσης (μέγιστο)	Ταχύτητα οδήγησης χωρίς φορτίο	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)	Ταχύτητα ανύψωσης χωρίς φορτίο
ETV 216i	1600 kg	10700 mm	11 km/h	2759 mm	0,7 m/s

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ  
Φιλιππούπολεως 10, Θέση Λουτρό  
13678 Αχαρνές  
Τηλ. 210 2447800  
Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr  
www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής στο  
Norderstedt, Moosburg και Landsberg  
είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα  
και το κέντρο διακίνησης  
ανταλλακτικών στο Καλτενκίρχεν

ISO 9001  
ISO 14001

CE  
**JUNGHEINRICH**