



# Ηλεκτροκίνητο μηχάνημα αντιβάρου με τέσσερις τροχούς **EFG BC 316-330**

ύψος ανύψωσης: 3000-6500 mm / Φέρουσα ικανότητα: 1600-3000 kg

**JUNGHEINRICH**

# Το ευέλικτο περονοφόρο τεσσάρων τροχών μας για κάθε εφαρμογή.

Απλό και εντυπωσιακά ισχυρό.

Τα πανίσχυρα και σταθερότατα ηλεκτροκίνητα περονοφόρα αντίβαρου τεσσάρων τροχών EFG της κατασκευαστικής σειράς BC είναι ιδανικά για ένα ευρύ φάσμα εργασιών μεταφοράς και στοιβαξης. Με ονομαστικό φορτίο έως 3 τόνους και μεγάλη υπολειπόμενη ανυψωτική ικανότητα έως και 5 μέτρα, προσφέρουν τον καλύτερο συνδυασμό ευστάθειας και ευελιξίας.

Η μετάδοση κίνησης στους μπροστινούς τροχούς με διπλό μοτέρ και κιβώτιο ταχυτήτων ZF και η έξυπνη τεχνολογία ελέγχου υπόσχεται την υψηλότερη απόδοση με χαμηλή κατανάλωση. Ο ψηλά στερεωμένος αιωρούμενος άξονας εγγυάται ότι το βάρος κατανέμεται ομοιόμορφα και στους τέσσερις τροχούς και αντισταθμίζει τις ανωμαλίες στο έδαφος, για μέγιστη ευστάθεια και ασφάλεια κατά την οδήγηση.

Η δική μας πρόταση ενός περονοφόρου υψηλής ποιότητας με βέλτιστη σχέση τιμής-απόδοσης: Οι αυστηροί έλεγχοι ποιότητας και τα ανθεκτικά εξαρτήματα εγγυώνται την αξιόπιστη λειτουργία και τη μικρότερη φθορά ανά πάσα στιγμή.

## Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

- Ανθεκτικός ιστός και υψηλή υπολειπόμενη ανυψωτική ικανότητα έως και 5 m
- Έξυπνο σύστημα ελέγχου Jungheinrich για μέγιστη απόδοση στη διαχείριση εμπορευμάτων
- Ελάχιστη ακτίνα στροφής χάρη στη μετάδοση κίνησης στους μπροστινούς τροχούς με διπλό μοτέρ και κιβώτιο ταχυτήτων ZF
- Το curveCONTROL αυξάνει την ασφάλεια και την άνεση
- Κυρτή προστατευτική οροφή χειριστή για βέλτιστη ορατότητα

# Το δικό σας ηλεκτροκίνητο περνοφόρο Jungheinrich

## για μέγιστο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.



### Αποδοτικότητα

Μέγιστη απόδοση με τα πιο αποδοτικά περνοφόρα μηχανήματα.

Η δοκιμασμένη τεχνολογία εναλλασσόμενου ρεύματος AC σε συνδυασμό με τους συσσωρευτές μέγιστης απόδοσης κατασκευής Jungheinrich θα ανεβάσει ταχύτητα στο EFG σας. Επωφεληθείτε από την υψηλή απόδοση και τη σταθερή χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.

Λειτουργία υψηλής ενεργειακής απόδοσης

- Δοκιμασμένη τεχνολογία εναλλασσόμενου ρεύματος AC για υψηλή απόδοση και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.
- Μεγάλοι χρόνοι χρήσης χάρη στη βελτιστοποιημένη ενεργειακή απόδοση.
- Ανάκτηση ενέργειας μέσω αναγεννητικής πέδησης.
- Σύστημα ελέγχου Jungheinrich για εξαιρετική επιτάχυνση, βέλτιστη ταχύτητα οδήγησης και ανύψωσης, καθώς και μέγιστη απόδοση διαχείρισης εμπορευμάτων.

Διπλά μοτέρ χωρίς απαιτήσεις συντήρησης

- Ελάχιστη ακτίνα στροφής και μειωμένη φθορά των ελαστικών χάρη στη μετάδοση κίνησης στους μπροστινούς τροχούς με διπλό μοτέρ και κιβώτιο ταχυτήτων ZF.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής, ακόμα και σε περιβάλλον με σκόνη και υγρασία.
- Πλήρως κλειστό και προστατευμένο έως κατηγορία IP54.
- Υψηλή ροπή στρέψης για γρήγορους κύκλους εργασίας.



### Ασφάλεια

Οι καλύτερες συνθήκες για ασφαλή εργασία.


Τα έξυπνα συστήματα υποβοήθησης και τα διάφορα προαιρετικά συστήματα ασφαλείας, όπως η αυτόματη μείωση ταχύτητας σε στροφές ή πάνω από ένα συγκεκριμένο ύψος ανύψωσης, αυξάνουν την ασφάλεια στην αποθήκη.

Άνετος και ασφαλής χειρισμός

- curveCONTROL για αυτόματη μείωση ταχύτητας στις στροφές.
- Απενεργοποίηση των λειτουργιών και των υδραυλικών λειτουργιών όταν το κάθισμα δεν είναι κατειλημμένο.
- Υψηλή υπολειπόμενη ανυψωτική ικανότητα χάρη στο χαμηλό κέντρο βάρους σε συνδυασμό με το σταθερό προφίλ ιστού.
- Αξιοπίστη μεταδοση δεδομένων μεταξύ ηλεκτρονικών εξαρτημάτων μέσω διεπαφής.
- Κατηγορία προστασίας IPX5 για ολόκληρο το μηχάνημα.

Πρόσθετες λειτουργίες ασφαλείας

- Floor-Spot για προειδοποίηση των πεζών που βρίσκονται κοντά.
- Φανός με διαφορετικές λειτουργίες.
- Ζώνη ασφαλείας με διακόπτη επαφής.
- Υδραυλικό δισκόφρενο που δεν χρειάζεται συντήρηση, με υψηλή αξιοπιστία και χαμηλό κόστος service.
- Σύστημα ελέγχου ταχύτητας κίνησης driveCONTROL από ορισμένο ύψος ανύψωσης και άνω.



### Εξατομίκευση

Ένα περνοφόρο τόσο μοναδικό όσο και η επιχείρησή σας.

Ξεχωριστή σχεδίαση, ισχυρά χαρακτηριστικά και αποδεδειγμένη ποιότητα: Με το ηλεκτροκίνητο περνοφόρο μας EFG BC, επιλέγετε ένα μηχάνημα που εντυπωσιάζει με τη μέγιστη απόδοσή του και τη μέγιστη ευελιξία του.

Ισχυρή και λιτή σχεδίαση

- Στιβαρός σχεδιασμός σας για βέλτιστη ευστάθεια του ανυψωτικού.
- Ο ιστός και το φορείο περονών παρέχουν καθαρή ορατότητα του φορτίου και της διαδρομής οδήγησης.
- Ο προβολέας εργασίας LED παρέχει βέλτιστο προσανατολισμό σε σκοτεινές περιοχές και μειώνει το κόστος συντήρησης.
- Η συμπαγής κατασκευή και η ελαχιστοποιημένη ακτίνα στροφής του περνοφόρου επιτρέπουν τη χρήση σε πολύ περιορισμένο χώρο.

Ποικιλία επιλογών εξοπλισμού

- Ολοκληρωμένο πακέτο ασφαλείας με φλας, λυχνίες ζωνών προειδοποίησης και ηχητικό προειδοποιητικό σήμα.
- Συσσωρευτές ιόντων λιθίου Jungheinrich για αυξημένη αντοχή.
- Διατίθεται σε έκδοση για ψυκτικές αποθήκες.

# Επισκόπηση

Η κατάλληλη λύση για τις εφαρμογές σας:

| όνομα       | φέρουσα ικανότητα / - φορτίο | Ύψος ανύψωσης (μέγιστο) | Ταχύτητα οδήγησης χωρίς φορτίο | Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος) | Ταχύτητα ανύψωσης χωρίς φορτίο | Συνολικό ύψος |
|-------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|---------------|
| EFG BC 316  | 1600 kg                      | 6500 mm                 | 15 km/h                        | 3712 mm                                      | 0,53 m/s                       | 2080 mm       |
| EFG BC 320  | 2000 kg                      | 6500 mm                 | 15 km/h                        | 3712 mm                                      | 0,44 m/s                       | 2080 mm       |
| EFG BC 325k | 2500 kg                      | 5000 mm                 | 18 km/h                        | 3807 mm                                      | 0,5 m/s                        | 2200 mm       |
| EFG BC 325  | 2500 kg                      | 5000 mm                 | 18 km/h                        | 3927 mm                                      | 0,5 m/s                        | 2200 mm       |
| EFG BC 330  | 3000 kg                      | 5000 mm                 | 18 km/h                        | 4097 mm                                      | 0,32 m/s                       | 2200 mm       |

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ  
Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό  
13678 Αχαρνές  
Τηλ. 210 2447800  
Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr  
www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής στο  
Norderstedt, Moosburg και Landsberg  
είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα  
και το κέντρο διακίνησης  
ανταλλακτικών στο Καλτενκίρχεν

ISO 9001  
ISO 14001



**JUNGHEINRICH**