



# Lavansiirtovaunu

## AM 120 / 120p

Nostokorkeus: 120 mm / Kantavuus: 2000 kg

**JUNGHEINRICH**

# Korroosionkestävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu haarukkavaunu.

**Täydellinen valinta kosteisiin ja syövyttäviin olosuhteisiin.**

Jungheinrichin kestävä ja helppokäyttöiset ruostumattomasta teräksestä valmistetut haarukkavaunut ovat täydellisiä apureita kaikkiin käyttökohteisiin, joissa on erityisen tiukat hygieniavaatimukset tai merkittävä korroosiovaara. Haarukkavaunussa käytetty ruostumaton teräs kestää erittäin hyvin happoja ja korroosiota, joten nämä AM I -sarjalaiset soveltuvat erinomaisesti elintarvike-, lääke- ja kemianteollisuuden käyttötarkoituksiin. Haarukkavaunun viimeistä yksityiskohtaa myöten on huolehdittu siitä, että laitteen puhdistus sujuu nopeasti ja tehokkaasti, joten siinä ei ole lainkaan vaikeasti saavutettavia syvennyksiä. Lisäksi näissä malleissa käytetään ainoastaan elintarvikekelpoisia voiteluaineita. Tämänkin mallin laitteissa pääset tietenkin nauttimaan Jungheinrichin AM-mallisarjan tutuista eduista: kompakti muotoilu tekee tästä ruostumattomasta haarukkavaunusta erittäin ketterän ja pienet lisäykset, kuten haarukan liukuosat, helpottavat lavojen ottoa. Siksi se soveltuu tavaroiden nopeaan ja tehokkaaseen kuljetukseen erityisen vaativissa olosuhteissa.

## Taattua Jungheinrich-laatua



Approved  
**Jungheinrich quality**

Jo vuosikymmenten ajan Jungheinrichin tuotemerkki on tarkoittanut erinomaista luotettavuutta, ensiluokkaisia koneita ja kattavaa palvelua, johon sinä voit aina luottaa. Yksinkertaisista haarukkavaunuista täysautomatoituihin logistiikkajärjestelmiin asti – Jungheinrichille ensiluokkainen laatu on aina tärkeintä.

## Edut pähkinänkuoressa

- Korroosiota ja happoja kestävä runko
- Umpinaiset haarukan kärjet suojaavat likariskeiltoilta
- Puhdistuksen kannalta optimaalinen rakenne
- Haarukan liukuosat helpottavat lavojen ottoa
- Elintarvikekelpoiset voiteluaineet (luokat H1/H2)

# Jungheinrichin haarukkavaunut ajaa asiakkaan etua.



## Tehokkuus

Maksimaalista suorituskykyä tehokkaimpien trukkien avulla.

Optimoitun hydrauliiikan, kevyesti liikkuvan hallintalaitteen ja erityisen kevyesti kulkevien laakeroitujen pyörien ansiosta siirrä tavaroiita nopeasti ja tehokkaasti.

### Tehokas käsittely

- Hallintalaitteen käyttö on yhtä miellyttävää ja helppoa sekä vasen- että oikeakätisille.
- Erityisen herkästi ohjautuva ja säännöstelty lasku erikoislaskuventtiiliin ansiosta.
- Eurolavojen nosto irti maasta vain kolmella pumppausliikkeellä.
- Enimmäisnostokorkeus saavutetaan vain viidellä pumppausliikkeellä.
- Optimoitu hydraulikkajärjestelmä vähentää pumppausvoiman tarvetta.
- Laakeroidut pyörät puolestaan vähentävät vetämiseen tarvittavaa voimaa.



## Turvallisuus

Parhaat edellytykset turvalliselle työskentelylle.

Jungheinrichin AM-mallisarjan ruostumattomasta teräksestä valmistetut versiot takaavat erinomaisen turvallisuuden ja hygieniatason, sillä niissä käytetty teräs kestää happeja ja korroosiota sekä niiden pinnat ovat galvanoituja.

### Erinomainen korroosiosuojus


- Haponkestävä, ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko
- Kuumasinkitty (galvanoitu) pinta suojaa kosteudelta.

### Turvallinen ja ketterä

- Vain 340 mm pitkän etuosan ansiosta mallia voidaan käyttää turvallisesti ja helposti ahtaissakin tiloissa.
- Haarukan kärjissä olevien liukuosien ansiosta haarukat työntyvät sisään ja ulos vaivattomasti.
- Poikittaisessa kuorman otossa stansattu merkki osoittaa tarkasti lavalle määritetyn, turvallisen paikan.

### Maksimaalinen vakaus ja pitkäikäisyys

- Vakaat haarukat ja virtaviivaiset muodot.
- Hitsattu ohjausaisan pidike.
- Suojatut sisäänajorullat.
- Karkaistu teräs.



## Yksilöllisyys

Trukki, joka on yhtä yksilöllinen kuin yrityksesikin.

Myös sen renkaat mukautuvat käyttökohteiden mukaan: nailon on erityisen kestävä ja polyuretaani puolestaan takaa miellyttävän ja tasaisen ajon.

### Viimeisen päälle hygieeninen ratkaisu

- Umpinaiset haarukan kärjet takaavat, ettei haarukan rullista nouse likaa kuorman ajon aikana.
- Avoimet tai täysin umpinaiset rakenteet mahdollistavat tehokkaan puhdistuksen ja estävät "bakteeritaskujen" muodostumista.
- Voitelunipan ansiosta erityisen helposti huollettava.
- Elintarvikekelpoinen voiteluaine (luokat H1 ja H2).

### Yksilöllinen varustus

- Polyuretaanirenkaat miellyttävään ja hiljaiseen ajoon.
- Nailonrenkaat ovat tukevat ja lisäävät kemiallista kestävyyttä.
- Haarukan rullat yksi- tai telipyörämallina.

# Mallivalikoima

Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi	Kantavuus/kuorma	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkit- tään)
AM I20p, 680x1220, V-BV	2000 kg	1830 mm
AM I20p, 680x1220, N-BN	2000 kg	1830 mm
AM I20p, 680x1220, V-V-GV	2000 kg	1830 mm
AM I20p, 680x1220, N-GN	2000 kg	1830 mm
AM I20p, 680x1140, V-BV	2000 kg	1810 mm
AM I20p, 680x1140, N-BN	2000 kg	1810 mm
AM I20p, 680x1140, V-GV	2000 kg	1810 mm
AM I20p, 680x1140, N-GN	2000 kg	1810 mm
AM I20p, 680x970, V-BV	2000 kg	1810 mm
AM I20p, 680x970, N-BN	2000 kg	1810 mm
AM I20p, 680x970, V-GV	2000 kg	1810 mm
AM I20p, 680x970, N-GN	2000 kg	1810 mm
AM I20p, 680x810, V-BV	2000 kg	1810 mm
AM I20p, 680x810, N-BN	2000 kg	1810 mm
AM I20p, 680x810, V-GV	2000 kg	1810 mm
AM I20p, 680x810, N-GN	2000 kg	1810 mm
AM I20p, 520x1220, V-BV	2000 kg	1830 mm
AM I20p, 520x1220, N-BN	2000 kg	1830 mm
AM I20p, 520x1220, V-GV	2000 kg	1830 mm
AM I20p, 520x1220, N-GN	2000 kg	1830 mm
AM I20p, 520x1140, V-BV	2000 kg	1810 mm
AM I20p, 520x1140, N-BN	2000 kg	1810 mm
AM I20p, 520x1140, V-GV	2000 kg	1810 mm

Nimi	Kantavuus/kuorma	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkitäin)
AM I20p, 520x1140, N-GN	2000 kg	1810 mm
AM I20p, 520x970, V-BV	2000 kg	1810 mm
AM I20p, 520x970, N-BN	2000 kg	1810 mm
AM I20p, 520x970, V-GV	2000 kg	1810 mm
AM I20p, 520x970, N-GN	2000 kg	1810 mm
AM I20p, 520x810, V-BV	2000 kg	1810 mm
AM I20p, 520x810, N-BN	2000 kg	1810 mm
AM I20p, 520x810, V-GV	2000 kg	1810 mm
AM I20p, 520x810, N-GN	2000 kg	1810 mm
AM I20, 520x810, N-GN	2000 kg	1810 mm
AM I20, 520x810, V-GV	2000 kg	1810 mm
AM I20, 520x810, N-BN	2000 kg	1810 mm
AM I20, 520x810, V-BV	2000 kg	1810 mm
AM I20, 520x970, N-GN	2000 kg	1810 mm
AM I20, 520x970, V-GV	2000 kg	1810 mm
AM I20, 520x970, N-BN	2000 kg	1810 mm
AM I20, 520x970, V-BV	2000 kg	1810 mm
AM I20, 520x1140, N-GN	2000 kg	1810 mm
AM I20, 520x1140, V-GV	2000 kg	1810 mm
AM I20, 520x1140, N-BN	2000 kg	1810 mm
AM I20, 520x1140, V-BV	2000 kg	1810 mm
AM I20, 520x1220, N-GN	2000 kg	1830 mm
AM I20, 520x1220, V-GV	2000 kg	1830 mm
AM I20, 520x1220, N-BN	2000 kg	1830 mm
AM I20, 520x1220, V-BV	2000 kg	1830 mm

Nimi	Kantavuus/kuorma	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkitäin)
AM I20, 680x810, N-GN	2000 kg	1810 mm
AM I20, 680x810, V-GV	2000 kg	1810 mm
AM I20, 680x810, V-BV	2000 kg	1810 mm
AM I20, 680x810, N-BN	2000 kg	1810 mm
AM I20, 680x970, N-GN	2000 kg	1810 mm
AM I20, 680x970, V-GV	2000 kg	1810 mm
AM I20, 680x970, N-BN	2000 kg	1810 mm
AM I20, 680x970, V-BV	2000 kg	1810 mm
AM I20, 680x1140, N-GN	2000 kg	1810 mm
AM I20, 680x1140, V-GV	2000 kg	1810 mm
AM I20, 680x1140, N-BN	2000 kg	1810 mm
AM I20, 680x1140, V-BV	2000 kg	1810 mm
AM I20, 680x1220, N-GN	2000 kg	1830 mm
AM I20, 680x1220, V-V-GV	2000 kg	1830 mm
AM I20, 680x1220, V-BV	2000 kg	1830 mm
AM I20, 680x1220, N-BN	2000 kg	1830 mm

Jungheinrich Lift Truck Oy  
 Ahjonkulma 1  
 04220 Kerava  
 Tel. 010 616 8585  
 Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi  
 www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset  
 Norderstedtissa, Moosburgissa ja  
 Landsbergissa ovat sertifioituja  
 Kaltenkirchenin varaosakeskuksen  
 ohella. ISO 9001  
 ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät  
 eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



**JUNGHEINRICH**