



# Elektrisk trehjuls motvektstruck

## EFG BB 216k

Løftehøyde: 3000-6500 mm / Løftekapasitet: 1600 kg

 **JUNGHEINRICH**

# Den kompakte hjelperen for rask transport

**Perfekt kombinasjon av enkelhet og pålitelighet.**

De pålitelige og allsidige elektriske EFG-truckene i BB-serien er ideelle til alle slags transport- og stableoppgaver. Med sin kompakte konstruksjon overbeviser den smidige trehjulstrucken særlig ved fleksibel transport i trange lageromgivelser.

Drivverket foran, med to motorer og ZF-girkasse, og smart elektronikk bidrar til kontinuerlig høy ytelse og lavt forbruk. Smarte assistentsystemer og sikkerhetsfunksjoner som blinkende varsellys og varselsonelys bidrar til optimal sikkerhet under arbeidet.

Videre utmerker trucken seg med lite vedlikeholdsbehov og imponerende lave driftskostnader. Slitesterke komponenter og streng kvalitetskontroll garanterer lite slitasje og pålitelig drift.

## Fordeler

- Kompakt konstruksjon for bedre fleksibilitet i trange rom.
- Mindre svingradius som følge av drivverk med to motorer foran.
- Smart styring og energisparende arbeid garanterer maksimal vareflyt.
- Høy restkapasitet med lavt tyngdepunkt.
- curveCONTROL for større sikkerhet og bedre komfort.

# Elektrisk truck fra Jungheinrich med store kundefordeler.



## Effektivitet

Maksimal ytelse med de mest effektive truckene.

Vedlikeholdsfrie elektromotorer med velkjent vekselstrømsteknologi gir i kombinasjon med effektive Jungheinrich-batterier høy ytelse og lavt energiforbruk. Faktisk er de inntil 30 % mer effektive enn likestrømsmotorer.

### Energisparende drift

- Velprøvd vekselstrømsteknologi gir høy ytelse med lavt energiforbruk.
- Optimalisert energiøkonomisering ved bruk over lengre tid.
- Energigjenvinning med regenerativ bremsing.
- Utmerket akselerasjon, optimal kjøre- og løfthastighet og maksimal gjennomstrømningshastighet med styringsteknologi fra Jungheinrich.

### Vedlikeholdsfrie dobbeltmotorer

- Svært liten svingradius og redusert dekkslitasje takket være drivverk med to motorer foran og ZF-girkasse.
- Lang levetid også under støvete og fuktige forhold.
- Fullstendig lukket og kapslet iht. IP54.
- Høyt dreiemoment gir raske arbeidssykluser.



## Sikkerhet

Gode forutsetninger for et trygt arbeidsmiljø.

Smarte assistentsystemer og diverse sikkerhetspakker gir bedre beskyttelse av både personer og varer på lageret: Et eksempel er hastighetsregulering ved angitt løftehøyde eller ved kjøring i svinger.

### Komfortabel og sikker betjening

- I kombinasjon med den stabile mastprofilen bidrar truckens lave tyngdepunkt til høy restkapasitet.
- curveCONTROL gir automatisk hastighetsreduksjon i svinger.
- Straks masten er over plattformen og gaflene er mer enn 800 mm over bakken, blir hastigheten redusert til 3 km/t.
- Når det ikke er noen som sitter på setet, blir drivverks- og hydraulikkfunksjonene deaktivert.
- Pålitelig dataoverføring mellom elektroniske komponenter via grensesnitt.
- Kapslingsgrad IPX5 for hele trucken.

### Andre sikkerhetsfunksjoner

- Floor-Spot for å varsle fotgjengere i nærheten.
- Varsellys med flere innstillinger.
- Sikkerhetsbelte med kontaktbryter.
- Vedlikeholdsfrie våte skivebremsere med høy pålitelighet og lave serviceutgifter.
- driveCONTROL regulerer kjørehastigheten automatisk fra en definert løftehøyde.



## Individualitet

En truck som er like individuell som bedriften din.

Dra nytte av fleksibiliteten de elektriske EFG-truckene gir: De kompakte truckene kan leveres med flere mastvarianter og utstyrspakker. Det gjør dem enkle å tilpasse ulike behov og arbeidssituasjoner.

### Kraftfullt og treffende design

- Robust rammekonstruksjon for optimal stabilitet.
- Mast og gaffelbord gir god sikt på last og kjørestrekning.
- LED-arbeidslys gir god sikt i mørke områder og reduserer vedlikeholdskostnadene.
- Truckens kompakte konstruksjon og lille svingradius gjør den også egnet til bruk i trange rom.

### Flere utstyrvalg

- Omfattende sikkerhetspakke med blinkende varsellys, varselsonelys og akustisk varsling.
- Tilgjengelig i fryseromsutførelse.
- Løftehøyde fra 3000 til 6500 mm.

# Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn	Løftekapasitet last	Løftehøyde (maks.)	Kjørehastighet uten last	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løftehastighet uten last	Totalhøyde
EFG BB 216k	1600 kg	6500 mm	15 km/h	3348 mm	0,53 m/s	2080 mm

Jungheinrich Norge AS  
Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo  
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350  
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no  
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i Norderstedt, Moosburg og Landsberg er sertifisert. Det er også vårt reservedelslager i Kaltenkirchen. ISO 9001 ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-forskriftene



**JUNGHEINRICH**