



# Jekketralle

## AM 20

Løftehøyde: 85-205 mm / Løftekapasitet: 2000 kg

**JUNGHEINRICH**

# Den pålitelige klassikeren i Jungheinrich-kvalitet

For enkel håndtering av paller i daglig drift.

De robuste og pålitelige jekketrallene AM 20 egner seg svært godt til daglig transport av last over korte strekninger. Med et ergonomisk betjeningselement er de enkle å manøvrere og betjene med bare én hånd. Den optimalt tilpassede hydraulikken kombinert med tette fôringer på hjul og kraftige hjuloppheng gjør det enkelt å flytte lasten uten store anstrengelser. Slik oppnår du optimal ergonomi og sikkerhet. Jekketrallene er alltid klare til bruk, takket være smørefrie ledd og vedlikeholdsfri pumpehydraulikk med spesiell senkeventil. Det kraftige stålet som er brukt på AM 20, garanterer dessuten god slitestyrke. Sikker og enkel transport av varer i alle situasjoner.



## Velprøvd Jungheinrich-kvalitet

Jungheinrich har i årtier stått for maksimal pålitelighet, trucker av høy kvalitet og omfattende service du kan stole på. Fra den enkle jekketrallen til det helautomatiserte logistikksystemet – Jungheinrich leverer maksimal kvalitet.

## Fordeler

- Ergonomisk betjeningselement som kan betjenes med begge hender
- Lang levetid med robuste materialer og i solid utførelse
- Vedlikeholdsfri med smørefrie ledd
- Spesiell senkeventil senker lasten fintfølende

# Jekketralle fra Jungheinrich med store kundefordeler.



## Effektivitet

Maksimal ytelse med effektive trucker.

Den perfekt avstemte hydraulikken og den spesielle senkeventilen for fintføleende senking, gir mulighet for svært effektiv transport av varer.

### Effektiv håndtering

- Betjeningsenheten er like enkelt å håndtere enten du er høyre- eller venstrehendt.
- Den spesielle senkeventilen senker lasten fintføleende og kontrollert.
- Nødvendig trekkraft reduseres med tette føringer på hjul.



## Sikkerhet

Beste forutsetning for et trygt arbeidsmiljø.


Stabiliteten og manøvrerbarheten til AM 20 gir maksimal sikkerhet.

### Sikker og smidig

- Truckens lengde inkludert gaffelrygg (I2-mål) er bare 390 mm. Dette gjør den trygg og enkel å manøvrere der det er trangt.

### Maksimal stabilitet og lang levetid

- Stabile gafler og smal design
- Beskyttede innkjøringsruller
- Herdet stål



## Fleksibilitet

En truck som er like individuell som bedriften din.

Fra lakkering, via bremsesystemet til valgte materialer; dette kjøretøyet lar seg perfekt tilpasse individuelle ønsker og behov.

### Stillegående og robust

- Tette føringer på hjul og kraftige hjuloppheng gir stillegående drift og svært lang levetid.
- Smørefrie ledd.

# Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn	Løftekapasitet last	Løftehøyde (maks.)	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)
AM 20, 540x1150 C-GV	2000 kg	205 mm	1793 mm
AM 20, 540x1150 C-BV	2000 kg	205 mm	1793 mm
AM 20, 540x1150 V-GV	2000 kg	205 mm	1793 mm
AM 20, 540x1150 V-BV	2000 kg	205 mm	1793 mm
AM 20, 540x1150 N-GN	2000 kg	205 mm	1793 mm
AM 20, 540x1150 N-BN	2000 kg	205 mm	1793 mm

Jungheinrich Norge AS  
Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo  
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350  
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no  
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i  
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er  
sertifisert. Det er også vårt  
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold  
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-  
forskriftene



**JUNGHEINRICH**