



Elektrisk støttebenstruck

EMC 105 / 110 / B10

Løftehøyde: 1540-2000 mm / Løftekapasitet: 1000 kg

JUNGHEINRICH

Allsidig støttebenstruck med enkel mast.

Ideell for bruk der det er trangt.

De fleksible og robuste elektriske støttebenstruckene EMC 110/EMC B10 er svært allsidige. Takket være det svært korte chassiset og den lave truckvekten er de ideelle for sporadisk stabling og transport av varer i trange rom, i heiser eller på mesaniner. Den kraftige og vedlikeholdsfrie drivmotoren i 24 V trefaseteknologi er det perfekte utgangspunktet for en rask, effektiv og lønnsom vareflyt. Det multifunksjonelle ledehendehodet med smart design for høyre- og venstrehendte og sneglefartbryter for sikker manøvrering med svært redusert hastighet når ledehendelen er i øvre posisjon. Dette øker manøvreringsevnen på trange steder. EMC overbeviser også når det gjelder energi. De vedlikeholdsfrie 70 Ah blokkbatteriene kan lades i alle 230 V stikkontakter ved hjelp av den integrerte laderen. Batterianviseren viser til enhver tid ladestatus på batteriet.

Fordeler

- Bredsporvariant eller med vektinnretning som tilleggsutstyr
- Kraftig og vedlikeholdsfri drivmotor i trefaseteknologi
- Multifunksjonelt ledehendehode gir optimal ergonomi
- Sneglefart med ledehendel i øvre posisjon
- Enkel lading med integrert lader

Støttebenstruck fra Jungheinrich med store kundefordeler.



Effektivitet

Maksimal ytelse med effektive trucker.

Svært lang driftstid og rask og ukomplisert lading gjør disse truckene til de mest effektive hjelperne på lageret.

Redusert vedlikeholdsbehov

- Servicevennlige komponenter for langsiktig reduksjon av vedlikeholdskostnadene.
- Vedlikeholdsfri drivmotor i trefaseteknologi.
- Rask tilgang til alle komponenter med frontdeksel i én del.

Lang driftstid

- Batteriet i kombinasjon med energisparende trefaseteknologi gir lang driftstid.
- Vedlikeholdsfrie 24 V / 70 A gelé blokkbatterier.
- Integrrert 230 V- / 10 A-lader for enkel lading i enhver 230 V enfaset stikkontakt.
- Integrrert 110 V-lader (tilleggsutstyr).



Sikkerhet

Beste forutsetning for et trygt arbeidsmiljø.

Ulikt utstyr som multifunksjonelt ledehendelhode eller sneglefartbryter gir økt sikkerhet på lageret.

Sikker innsetting og uthenting

- Bekvem styring av alle løfte- og senkefunksjoner med det multifunksjonelle ledehendelhodet – føreren kan dermed konsentrere seg fullt og helt om innsettingen og uthenting.
- Eksakt og skånsom plassering av lasten i reolen eller på bakken – via en bryter på ledehendelhodet styres senkehastigheten fintfølede (i to trinn) og elektrohydraulisk (tilleggsutstyr).
- Effektivt arbeid med høy løftehastighet.
- Automatisk etterregulering av løftehøyden med "intelligent" høydeforvalg (tilleggsutstyr).

Arbeid der det er trangt

- Den svært kompakte konstruksjonen med kort chassislengde i kombinasjon med lav egenvekt, gir mulighet for bruk der det er liten plass; i heiser eller på mesaniner.
- Sneglefartbryter for sikker manøvrering av EMC med ledehendel i øvre posisjon.



Fleksibilitet

En truck som er like individuell som bedriften din.

En variert hverdag har mange oppgaver. Takket være en rekke tilleggsutstyr, er EMC 1 svært tilpasningsdyktig.

Ergonomisk betjening

- Ledehendelhodet er optimalt tilpasset førerens ergonomiske behov.
- Fargesystem for enkel betjening og brytere med slitesterke symboler.
- Optimalt vinklet ledehendelhode gir godt og ergonomisk grep.
- Like god betjening i alle ledehendelposisjoner med vippebrytere.
- Bryter for horn midt på hendelen gir god tilgjengelighet både for høyre- og venstrehendte.
- Ved bruk som løftebord skåner operatøren ryggen ved lasting.

Bredsporversjon EMC B10

- Ideell for opptak av lukkede paller.
- Bruk av tilleggsutstyr (som kranarm eller fatvender) med ISO-gaffelbord (tilleggsutstyr).

Tilleggsutstyr

- Tandemlasthjul.
- 2-tommers skjerm med batteriindikator og driftstimeteller.
- EasyAccess PIN-kode for aktivering (i stedet for tenningslås) og automatisk utkoblingsfunksjon.
- EasyAccess transponder for enkel tilgang med transponderkort.
- ISO-gaffelbord med smidde gafler.

Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn	Løftekapasitet last	Kjørehastighet uten last	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løfthastighet uten last
EMC 105	500 kg	5 km/h	2125 mm	0,16 m/s
EMC 110	1000 kg	5 km/h	1995 mm	0,16 m/s
EMC B10	1000 kg	5 km/h	1995 mm	0,16 m/s

Jungheinrich Norge AS
Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i Norderstedt, Moosburg og Landsberg er sertifisert. Det er også vårt reservedelslager i Kaltenkirchen. ISO 9001 ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-forskriftene



JUNGHEINRICH