



Elektrisk støttebenstruck med tverrstilt førersete **ESD 220**

Løftehøyde: 1660 mm / Løftekapasitet: 2000 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

Allsidig ledestabler for lengre strekninger.

Bedre effektivitet ved transport av to paller samtidig.

Vår allsidige og kraftige ESD i 2-serien fungerer like godt i trange omgivelser som til varetransport over lengre strekninger. Trucken er enkel å tilpasse ulike behov.

Bredden på 820 mm gjør ESD i 2-serien svært effektiv der det er liten arbeidsgangbredde, som for eksempel på lastebiler, eller ved bruk i blokklager. Muligheten til å transportere to paller samtidig gir bedre vareflyt i lageret.

Kjøreposisjon på tvers gir utmerket sikt til alle sider og god arbeidskomfort ved hyppig endring av kjøreretning. Den oversiktlige 4-tommersskjermen med alle viktige funksjoner samt en ergonomisk optimal multiPILOT bidrar også til komforten.



Ingen bekymringer – ingen kompromisser!

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus får du et løfte om opptil 8 års ytelse på våre Li-ionbatterier. Fordi vi vet at lang batterilevetid er viktig for din drift.



100 % fornøyd – garantert

Vi er overbevist om at vår Li-ionteknologi er den rette for deg. Derfor garanterer vi at du kan bytte tilbake til opprinnelig teknologi når som helst innen de seks første månedene etter levering, uten å oppgi noen grunn.

* I samsvar med våre garantibetingelser - se vår nettside for detaljer.

Fordeler

- Ideell til håndtering av to paller samtidig ved lasting og lossing av lastebil.
- Svært kraftig ramme som tåler stor påkjenning.
- Ergonomisk sittestilling gir god komfort.
- Elektrisk servostyring gir enkel manøvrering.
- Smal konstruksjon for trange områder på lageret.

Pallestabler fra Jungheinrich med store kundefordeler.



Effektivitet

Maksimal ytelse med effektive trekktrucker.

ESD i 2-serien er utstyrt med tanke på langvarig bruk: De kraftige batteriene og muligheten til raskt batteribytte fra siden gjør trucken til en pålitelig arbeidskamerat med imponerende utholdenhet.

Effektiv energistyring

- Optimal energiforsyning med høy batteriytelse mellom 360 Ah og 465 Ah for blysyrebatterier.
- Raskt bytte av batteriet fra siden.

Tilgjengelig med Li-ionteknologi

- God tilgang på trucker takket være svært kort ladetid.
- Batteribytte er ikke nødvendig.
- Spar kostnader gjennom lengre levetid og vedlikeholdsfrihet i forhold til blysyrebatterier.
- Laderom og lufting er ikke nødvendig, siden det ikke utvikles gass.
- Svært fleksibelt med modulkonseptet med 130 Ah, 260 Ah eller 390 Ah.
- Ladekontakt som standard og integrert lader som tilleggsutstyr.



Sikkerhet

De beste forutsetningene for et trygt arbeidsmiljø.

Med ESD i 2-serien er truckførerens sikkerhet ivaretatt. I tillegg øker førerens sikkerhet gjennom våre assistentsystemer.

Komfortabelt og sikkert arbeid

- Lukket førerplattform: Den sentrale førerposisjonen og den lukkede truckprofilen fører til optimal beskyttelse i alle kjøresituasjoner.
- Fotbetjent dødmannsknapp gir best mulig sikkerhet.
- Håndtaket på truckrammen gjør påstigningen enkel, samtidig som det fungerer som holder for ulike funksjoner.
- 2000 kg løftekapasitet i initialløftet eller fordeling av 1000 kg på tilleggsløftet og 1000 kg på initialløftet ved håndtering av to paller samtidig.

Assistentsystemer øker sikkerheten

- Unngå uhell med curveCONTROL.
- Maksimal sikkerhet gjennom hele prosessen med tilvalget zoneCONTROL.
- Reduksjon av kollisjonsskader ved hjelp av hjulstillingsanviser på displayet.
- Unngå kollisjoner ved hjelp av varselsonelyset Floor-Spot.



Individualitet

En trekktruck som er like individuell som bedriften din.

Gulvplaten er høydejusterbar og gjør at sittestillingen kan bli tilpasset ulike truckførere. Med tilleggsutstyr som for eksempel fryseromsutførelse, passer våre ESD-trucker inn i de fleste miljøer.

Ergonomisk fører plass

- Førerplass på tvers gir optimal sikt og forebygger nakkeplager som følge av hyppig endring av kjøreretning.
- Elektrisk servostyring og komfortabel betjening med multiPILOT.
- Gulvplaten kan justeres i høyden og gjør at sittestillingen kan tilpasses truckførere i alle størrelser.

Tilleggsutstyr

- Fryseromsutførelse.
- Setevarme.
- Skriveunderlag.
- USB-ladekontakt.

Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn	Løftekapasitet last	Løftehøyde (maks.)	Kjørehastighet uten last	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løfthastighet uten last
ESD 220	2000 kg	1660 mm	9,1 km/h	2399 mm	0,39 m/s

Jungheinrich Norge AS
Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i Norderstedt, Moosburg og Landsberg er sertifisert. Det er også vårt reservedelslager i Kaltenkirchen. ISO 9001 ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-forskriftene



JUNGHEINRICH