



Rokas palešu ratiņi

AM 120 / 120p

Celšanas augstums: 120 mm / Kravnesība: 2000 kg

JUNGHEINRICH

Korozijizturīgie nerūsējošā tērauda rokas palešu ratiņi.

Ideāli piemēroti izmantošanai mitrā un agresīvā vidē.

Mūsu izturīgie un vienkārši lietojamie rokas palešu ratiņi no Inox tērauda ir ideāli palīgi visur, kur jāsaskaras ar īpaši augstām higiēnas prasībām vai ar paaugstinātu korozijas risku. Konstrūcijā izmantotais nerūsējošais tērauds ir ļoti noturīgs pret skābēm un koroziju, tādēļ AM I sērijas ratiņi ir īpaši piemēroti izmantošanai pārtikas rūpniecībā, farmācijā un ķīmijas rūpniecībā. Projektējot rūpīgi ir ņemts vērā, lai tīrīšanu varētu veikt ātri un efektīvi un lai palešu ratiņiem nebūtu grūti aizsniedzamu padziļinājumu. Turklāt ir izmantotas tikai pārtikas produktiem nekaitīgas smērvielas. Protams, ka, arī izvēloties šo modeli, Jums nav jāatsakās no mūsu AM sērijas ierastajām priekšrocībām. Kompaktais dizains padara šos nerūsējošā tērauda rokas palešu ratiņus īpaši manevrētspējīgus, kamēr tādas papildu ekstrās kā balstdakšu uzgaļi atvieglo palešu uzņemšanu. Ātrai un efektīvai preču transportēšanai īpaši sarežģītos apstākļos.



Approved
Jungheinrich quality

Pārbaudīta Jungheinrich kvalitāte

Jau gadu desmitus Jungheinrich zīmols reprezentē augstu uzticamību, augstvērtīgu tehniku un visaptverošu servisu, uz kuru Jūs vienmēr varat paļauties. No vienkāršiem rokas palešu ratiņiem līdz pilnībā automatizētām loģistikas sistēmām – Jungheinrich vienmēr liek uzsvaru uz kvalitāti.

Visas priekšrocības īsumā

- Pret koroziju un skābēm noturīga šasija
- Slēgti dakšu gali pasargā no dubļu šļakatām
- Ērtai tīrīšanai pielāgota konstrukcija
- Balstdakšu uzgaļi vienkāršākai palešu uzņemšanai
- Pārtikas produktiem nekaitīgas smērvielas (H1/H2 klase)

Jūsu Jungheinrich rokas palešu ratiņi, lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.



Efektivitāte

Maksimāla veiktspēja ar efektīvākajiem iekrāvējiem.

Pārvietojiet preces ātri un efektīvi ar optimizēto hidrauliku, viegli vadāmo vadības elementu un īpaši vieglas gaitas buksēs iestiprinātiem riteņiem.

Efektīvi kraušanas darbi

- Gan kreīļiem, gan labročiem vienlīdz piemērots, viegli vadāms vadības elements.
- Īpaši precīza un kontrolēta kravas nolaišana, pateicoties speciālam nolaišanas vārstam.
- Eiropalešu pacelšana no zemes, veicot vien 3 sūkņa gājienu.
- Maksimālais celšanas augstums tiek sasniegts, veicot tikai 5 sūkņa gājienu.
- Uzlabotā hidrauliskā sistēma samazina nepieciešamo sūkņa spēku.
- Nepieciešamo vilces spēku samazina riteņu bukses.



Drošība

Vislabākie priekšnoteikumi drošam darbam.

Mūsu AM sērijas Inox modeļi, kurus raksturo pret skābēm un koroziju noturīgs tērauds un galvanizētas virsmas, piedāvā maksimālu drošību un higiēnu.

Augsta pretkorozijas aizsardzība


- Pret skābēm noturīga nerūsējošā tērauda šasija
- Aizsardzība pret mitrumu ar karsti cinkotu (galvanizētu) virsmu.

Droša un manevrētspējīgs

- Droša un viegla izmantojamība arī visšaurākajos apstākļos, pateicoties tikai 340 mm priekšējās konstrukcijas garumam.
- Viegla dakšu iebīdīšana un izbīdīšana ar balstdakšu uzgaļiem dakšu galos.
- Šķērseniskas palešu uzņemšanas gadījumā ieštancētais marķējums norāda precīzu, drošu paletes novietojumu.

Maksimāla stabilitāte un ilgmūžība

- Stabils dakšas un kompakta forma.
- Metināts dīseles turētājs.
- Aizsargāti priekšējie kravas riteņi.
- Rudīts tērauds.



Individualitāte

Iekrāvējs, kas ir tikpat individuāls kā Jūsu bizness.

Arī riepas var pielāgot Jūsu īpašajiem apstākļiem: neilons īpaši lielai izturībai vai poliuretāns komfortam un mierīgai gaitai.

Higiēna līdz vissīkākajai detaļai

- Slēgtie dakšu gali nodrošina to, ka braukšanas laikā no dakšu riteņiem uz kravas nevar uzšļākties netīrumi.
- Atvērtā vai arī pilnīgi slēgtā korpusa konstrukcija nodrošina efektīvu tīrīšanu un neveido baktēriju slēptuves.
- Īpaši ērta apkope, pateicoties eļļošanas nipeļiem.
- Pārtikas produktiem nekaitīga smērviela (H1 un H2 klase).

Individuāls aprīkojums

- Poliuretāna riepas komfortablai un vienmērīgai gaitai.
- Neilona riepas izturībai un augstai ķīmiskai noturībai.
- Vienkārši vai tandēma dakšu riteņi.

Modeļa pārskats

Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums	Ietilpība / slodze	Darba platums (paleta 800x1200 gareniska)
AM I20p, 680x1220, V-BV	2000 kg	1830 mm
AM I20p, 680x1220, N-BN	2000 kg	1830 mm
AM I20p, 680x1220, V-V-GV	2000 kg	1830 mm
AM I20p, 680x1220, N-GN	2000 kg	1830 mm
AM I20p, 680x1140, V-BV	2000 kg	1810 mm
AM I20p, 680x1140, N-BN	2000 kg	1810 mm
AM I20p, 680x1140, V-GV	2000 kg	1810 mm
AM I20p, 680x1140, N-GN	2000 kg	1810 mm
AM I20p, 680x970, V-BV	2000 kg	1810 mm
AM I20p, 680x970, N-BN	2000 kg	1810 mm
AM I20p, 680x970, V-GV	2000 kg	1810 mm
AM I20p, 680x970, N-GN	2000 kg	1810 mm
AM I20p, 680x810, V-BV	2000 kg	1810 mm
AM I20p, 680x810, N-BN	2000 kg	1810 mm
AM I20p, 680x810, V-GV	2000 kg	1810 mm
AM I20p, 680x810, N-GN	2000 kg	1810 mm
AM I20p, 520x1220, V-BV	2000 kg	1830 mm
AM I20p, 520x1220, N-BN	2000 kg	1830 mm
AM I20p, 520x1220, V-GV	2000 kg	1830 mm
AM I20p, 520x1220, N-GN	2000 kg	1830 mm
AM I20p, 520x1140, V-BV	2000 kg	1810 mm
AM I20p, 520x1140, N-BN	2000 kg	1810 mm
AM I20p, 520x1140, V-GV	2000 kg	1810 mm

Nosaukums	Ietilpība / slodze	Darba platums (paleta 800x1200 gareniska)
AM I20p, 520x1140, N-GN	2000 kg	1810 mm
AM I20p, 520x970, V-BV	2000 kg	1810 mm
AM I20p, 520x970, N-BN	2000 kg	1810 mm
AM I20p, 520x970, V-GV	2000 kg	1810 mm
AM I20p, 520x970, N-GN	2000 kg	1810 mm
AM I20p, 520x810, V-BV	2000 kg	1810 mm
AM I20p, 520x810, N-BN	2000 kg	1810 mm
AM I20p, 520x810, V-GV	2000 kg	1810 mm
AM I20p, 520x810, N-GN	2000 kg	1810 mm
AM I20, 520x810, N-GN	2000 kg	1810 mm
AM I20, 520x810, V-GV	2000 kg	1810 mm
AM I20, 520x810, N-BN	2000 kg	1810 mm
AM I20, 520x810, V-BV	2000 kg	1810 mm
AM I20, 520x970, N-GN	2000 kg	1810 mm
AM I20, 520x970, V-GV	2000 kg	1810 mm
AM I20, 520x970, N-BN	2000 kg	1810 mm
AM I20, 520x970, V-BV	2000 kg	1810 mm
AM I20, 520x1140, N-GN	2000 kg	1810 mm
AM I20, 520x1140, V-GV	2000 kg	1810 mm
AM I20, 520x1140, N-BN	2000 kg	1810 mm
AM I20, 520x1140, V-BV	2000 kg	1810 mm
AM I20, 520x1220, N-GN	2000 kg	1830 mm
AM I20, 520x1220, V-GV	2000 kg	1830 mm
AM I20, 520x1220, N-BN	2000 kg	1830 mm
AM I20, 520x1220, V-BV	2000 kg	1830 mm

Nosaukums	Ietilpība / slodze	Darba platums (paleta 800x1200 gareniska)
AM I20, 680x810, N-GN	2000 kg	1810 mm
AM I20, 680x810, V-GV	2000 kg	1810 mm
AM I20, 680x810, V-BV	2000 kg	1810 mm
AM I20, 680x810, N-BN	2000 kg	1810 mm
AM I20, 680x970, N-GN	2000 kg	1810 mm
AM I20, 680x970, V-GV	2000 kg	1810 mm
AM I20, 680x970, N-BN	2000 kg	1810 mm
AM I20, 680x970, V-BV	2000 kg	1810 mm
AM I20, 680x1140, N-GN	2000 kg	1810 mm
AM I20, 680x1140, V-GV	2000 kg	1810 mm
AM I20, 680x1140, N-BN	2000 kg	1810 mm
AM I20, 680x1140, V-BV	2000 kg	1810 mm
AM I20, 680x1220, N-GN	2000 kg	1830 mm
AM I20, 680x1220, V-V-GV	2000 kg	1830 mm
AM I20, 680x1220, V-BV	2000 kg	1830 mm
AM I20, 680x1220, N-BN	2000 kg	1830 mm

SIA Jungheinrich Lift Truck
Rītausmas iela 23
Rīga, LV-1058
Latvija
Telefons +371 67 813 913
Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv
www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes
Norderstedte, Mosburga un Landsberga,
ka arī mūsu rezerves daļu centrs
Kaltenkirchenē.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas
Savienības drošības prasībām.



JUNGHEINRICH