



Powered Stacker **EJC 110 / 112**

Celšanas augstums: 2500-4700 mm / Kravnesība: 1000-1200 kg

Li-ion
technology

JUNGHEINRICH

Manevrētspējīgs krautnotājs ar balstdakšām īsām distancēm.

Droša manevrēšana arī visšaurākajos apstākļos.

Izturīgie un parocīgie EJC 1. sērijas krautnotāji ar dīseles vadību ir spēcīgi palīgi efektīvai kraušanas un transportēšanas uzdevumu izpildei Jūsu noliktavā. Ar savu nelielo darba platumu tie jo īpaši ir piemēroti kravu pārvietošana šaurās telpās. Manevrētspēju atbalsta palēninātas braukšanas rezīms, kas ļauj veikt drošus manevrus ar paceltu dīseli. Daudzfonctionālā dīseles galva ir vadāma intuitīvi un no abām pusēm, un tā operatoram ļauj pilnībā koncentrēties uz kraušanas procesu. Tas palielina drošību Jūsu noliktavā. Lai izmantošana būtu vēl ērtāka, EJC 1. sēriju pēc izvēles var aprīkot ar iebūvēto lādētāju, kurš ilgmūžīgos akumulatorus ātri un jebkurā laikā uzlādēs no jebkuras standarta 230V kontaktligzdas. Vēl lielāku ērtību vārdā šie krautnotāji ir pieejami arī ar litija jonu tehnoloģiju, kas nodrošina īpaši īsu uzlādes laiku, turklāt nav nepieciešama apkope.



Bez raizēm. Bez kompromisiem.

Ar Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, mēs apsolām mūsu lieliskās kvalitātes litija jonu akumulatoru ilgtermiņa veiktspēju — līdz pat 8 gadiem, tādēļ jūs varat pilnībā koncentrēties savu galveno uzdevumu risināšanai.



100 % apmierinātība. Garantēti.

Mēs esam droši, ka mūsu litija jonu tehnoloģija Jūs pārliecinās. Tādēļ mēs nodrošinām Jums iespēju 6 mēnešu laikā pēc piegādes ātri un vienkārši atgriezties pie Jūsu iepriekš izmantotās tehnoloģijas, nesniedzot nekādus paskaidrojumus.

* Plašāku informāciju par garantijas nosacījumiem varat atrast mūsu mājas lapā.

Visas priekšrocības īsumā

- Jaudīgs bezapkopes trīsfāzu vilces dzinējs
- Proporcionālā hidraulika precīzai celšanai un divpakāpju nolaišanai
- Manevrētspējīgs un kompakts, pateicoties mazam darba platumam
- Iebūvēts lādētājs vienkāršai akumulatora uzlādei (opcija)
- Pieejami dažādi pacelšanas masti un iespējams dažāds pacelšanas augstums

Jūsu Jungheinrich krautnotājs ar balstdakšām, lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.



Efektivitāte

Maksimāla veikspēja ar efektīvākajiem iekrāvējiem.

Pacelšanas motori un vilces dzinēji pārliecina ar neparasti augstu efektivitāti, ko nodrošina trīsfāzu tehnoloģija un precīza saskaņotība ar mūsu izstrādāto vadības tehniku.

Intelīgenta piedziņas tehnoloģija un vadības sistēma

- Trīsfāzu tehnoloģijas dzinēji lielākai veikspējai un vienlaicīgai ekspluatācijas izmaksu samazināšanai, pateicoties perfektai saskaņotībai ar mūsu izstrādāto vadības sistēmu.
- Augsta efektivitāte ar izcilu enerģijas ietaupījumu.
- Spēcīgs paātrinājums.
- Ātra braukšanas virziena maiņa.
- Bezapkopes vilces dzinējs bez ogles sukām.

Ilgs darbības laiks, izmantojot svina-skābes akumulatoru

- Ilgs lietošanas laiks, ko nodrošina akumulatora kapacitāte līdz 200 Ah.
- lebūvēts lādētājs (opcija) vienkāršai akumulatora uzlādei no jebkuras 230 V tīkla kontaktligzdas (iespējama arī ātrās lādēšanas funkcija, kas nodrošina akumulatora uzlādi vienas darba maiņas laikā).

Litija jonu tehnoloģija

- Augsta pieejamība, pateicoties īpaši ūsm uzlādes laikam.
- Nav nepieciešama akumulatora nomaiņa.
- Samazinātās izmaksas, pateicoties ilgākam kalpošanas laikam un tam, ka nav jāveic apkope, salīdzinājumā ar svina-skābes akumulatoriem.
- Nav nepieciešamas speciālas telpas uzlādei un ventilācija, jo neveidojas gāzes.



Drošība

Vislabākie priekšnoteikumi drošam darbam.

Šie iekrāvēji garantē maksimālu drošību – gan ar kompakto formu drošai manevrēšanai šaurās telpās, gan ar četrīteņu koncepciju maksimālai stabilitātei kraušanas laikā.

Vienmēr lietas kursā


- 2 collu displejs kā centrālais indikācijas un regulēšanas instruments.
- Akumulatora uzlādes stāvoklis, darba stundu skaits un notikumu pazinojumi.
- Izvēlei pieejamas 3 braukšanas programmas.
- Iekrāvēja aktivizēšana ar "EasyAccess" funkciju, izmantojot izvēles taustīju ("Softkey"), PinCode vai pēc izvēles pieejamo transpondera karti.

Viegli manevrējams un kompакts

- Optimāla izmantošana arī ūsros apstākļos, pateicoties mazajam darba platumam.
- Iespējams palēniņātas braukšanas režīms ar paceltu dīseli.

Droša iekraušana un izkraušana

- Precīza un lēna kravas celšana, izmantojot hidraulisko dzinēju ar regulējamu apgrīzenu skaitu.
- Lēna kravas nolaišana, ko nodrošina divpakāpu nolaišanas ātrums (EJC 110) un proporcionālā hidrauliskā sistēma (EJC 112, modelim EJC 110 opcionāli)
- Četrīteņu koncepcija maksimālai stabilitātei.
- Pietiekams attālums starp vadītāju un iekrāvēju, pateicoties garajai drošības dīselei.
- Zems troksnu līmenis lēnās pacelšanas laikā, pateicoties celšanas funkcijas vadībai.



Individualitāte

Iekrāvējs, kas ir tikpat individuāls kā Jūsu bizness.

Individuālu un pielāgojamu izmantošanu nodrošina arī viegli apkopjamā konstrukcija. Tādējādi apkopes darbus var paveikt ātri un bez problēmām.

Servisam draudzīga konstrukcija

- Ātra bandāžas nomaiņa caur servisa atverēm priekšējā pārsegā.
- Riteņu nomaiņa, iekrāvēju paceļot tikai nedaudz uz augšu, izmantojot balsta riteni ar bajonetes mehānismu.
- Saskaņā ar IP65 standartu pret mitrumu un netīrumiem noblīvēta dīseles elektroniskā sistēma.
- Saskaņā ar IP54 standartu pret mitrumu un netīrumiem noblīvēta elektroniskā vadības sistēma un iebūvētais lādētājs (opcija).

Praktiskas mantu novietnes

- Dokumentu uzglabāšanas nodalījums priekšējā pārsegā.
- Novietošanas nodalījumi instrumentu pārsegā.
- Papīra piesprāude (kopā ar pēc izvēles pieejamu metāla pārsegū).

Papildaprīkojums

- CanDis: izlādes indikators un darba stundu skaitītājs.
- CanCode: pieklubes autorizācija, izmantojot PIN kodu.
- Kravas aizsargēzīs.
- Termināla, skenera vai printeru pievienošanas iespēja.
- Īpaši izturīgs akumulatora pārsegs no metāla darbam paaugstinātas slodzes apstākļos.
- Varianti ekspluatācijai saldētavā.

Modeļa pārskats

Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums	letilpība / slodze	Pacelšanas augstums (maks.)	Braukšanas ātrums bez kravas	Darba platums (palete 800x1200 gareniska)	Celšanas ātrums bez kravas
EJC 110	1000 kg	4300 mm	6 km/h	2121 mm	0,22 m/s
EJC 112	1200 kg	4700 mm	6 km/h	2121 mm	0,22 m/s

SIA Jungheinrich Lift Truck
Ritausmas iela 23
Rīga, LV-1058
Latvija
Telefons +371 67 813 913
Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv
www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes
Norderstedte, Mosburga un Landsberga,
ka arī mūsu rezerves daļu centrs
Kaltenkirhenē.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas
Savienības drošības prasībām.



JUNGHEINRICH