



# Elektrinis keturratis krautuvas

## **EFG BC 316-330**

Kėlimo aukštis: 3000-6500 mm / Keliamoji galia: 1600-3000 kg

**JUNGHEINRICH**

# Mūsų manevringas keturratis, tinkantis visais atvejais.

**Paprastas ir įspūdingai galingas.**

Tvirti ir galingi BC serijos elektriniai keturračiai krautuvai EFG idealiai tinka įvairiems transportavimo ir krovimo darbams atlikti. Jų keliamoji galia siekia iki 3 tonų, o liekamoji keliamoji galia - iki 5 metrų, todėl jie yra optimaliai stabilūs ir manevringi.

Dviejų variklių priekinių ratų pavara su ZF pavarų dėže ir išmaniąja valdymo technika užtikrina maksimalų našumą ir mažas sąnaudas. Dėl aukštai prijungtos svyruojamosios ašies svoris tolygiai paskirstomas visiems keturiems ratams ir kompensuojamas nelygus kelio paviršius, kad būtų užtikrintas maksimalus stabilumas ir važiavimo saugumas.

Mūsų bandymas sukurti aukštos kokybės krautuvą išlaikant optimalų kainos ir kokybės santykį: griežti kokybės patikrinimai ir tvirti komponentai užtikrina patikimą veikimą ir mažą nusidėvėjimą bet kuriuo metu.

## Visi privalumai trumpai

- Kokybiškas tvirtas stiebas ir liekamoji keliamoji galia iki 5 m
- Išmanioji „Jungheinrich“ valdymo sistema, užtikrinanti didžiausią prekių perkrovimo našumą
- Minimalus posūkio spindulys dėl dvigubo priekinių ratų pavaros variklio su ZF pavarų dėže
- Didesnis saugumas ir komfortas naudojant „curveCONTROL“ sistemą
- Lanko formos vairuotojo apsauginis stogelis užtikrina optimalų matomumą

# Jūsų „Jungheinrich“ elektrinis krautuvas

## didžiausiai kliento naudai.



### Efektyvumas

Didžiausia galia, pasiekama naudojant efektyviausius krautuvus.

Naudojant patikrintą kintamosios srovės technologiją kartu su maksimaliai efektyviais „Jungheinrich“ akumuliatoriais Jūsų EFG krautuvai tikrai puikiai dirbs. Užsitikrinkite didelį našumą nuolat sunaudojant mažai energijos.

#### Darbas efektyviai naudojant energiją

- Patikrinta kintamosios srovės technologija užtikrina didelį našumą sunaudojant mažai energijos.
- Ilgesnis darbo laikas dėl optimizuoto energijos vartojimo efektyvumo.
- Energijos grąža stabdant rekuperaciniu būdu.
- Puikus greitėjimas, optimalus važiavimo ir kėlimo greitis bei maksimalus perkrovimo našumas „Jungheinrich“ valdymo sistemos dėka.

#### Techninės priežiūros nereikalaujantys dvigubi varikliai

- Minimalus posūkio spindulys ir mažesnis padangų nusidėvėjimas dėl dvigubo priekinių ratų pavaros variklio su ZF pavarų dėže.
- Ilga naudojimo trukmė netgi dirbant dulkečioje ir drėgnoje aplinkoje.
- Visiškai uždaras ir apsaugotas pagal IP54.
- Greiti darbo ciklai dėl didelio sukimo momento.



### Saugumas

Geriausios saugaus darbo sąlygos.


Išmaniosios pagalbinės sistemos ir įvairios saugumo parinktys, pavyzdžiui, automatinis greičio mažinimas posūkiuose arba pasiekus tam tikrą kėlimo aukštį, didina saugumą sandėlyje.

#### Patogus ir saugus valdymas

- „curveCONTROL“ sistema automatiškai sumažina greitį posūkiuose.
- Pavaros ir hidraulinės funkcijos neaktyvinamos, jei sėdynė neužimta.
- Didelė liekamoji keliamoji galia dėl žemai esančio krautuvo svorio centro ir stabilus stiebo profilio.
- Patikimas duomenų perdavimas tarp elektroninių komponentų per sąsają.
- Visos transporto priemonės apsaugos klasė IPX5.

#### Papildomos saugumo funkcijos

- „Floor-Spot“ sistema, skirta įspėti prisitarusius pėsčiuosius.
- Įvairiais režimais veikiantis švyturėlis.
- Saugos diržas su kontaktiniu jungikliu.
- Techninės priežiūros nereikalaujantis šlapiasis diskinis stabdys, pasižymintis dideliu patikimumu ir mažomis serviso sąnaudomis.
- Važiavimo greičio kontrolė sistema „driveCONTROL“, pradedanti veikti pasiekus nustatytą kėlimo aukštį.



### Individualumas

Krautuvai toks pat individualus kaip ir Jūsų verslas.

Įspūdingas dizainas, patikimos funkcijos ir patikrinta kokybė: įsigykite mūsų elektrinį krautuvą EFG BC, pasižymintį didžiausiu našumu ir lankstumu.

#### Tvirta ir aiški konstrukcija

- Optimalus krautuvo stabilumas dėl tvirtos rėmo konstrukcijos.
- Kėlimo stiebas ir šakių karetė leidžia gerai matyti krovinį ir važiavimo kelią.
- LED darbo žibintai padeda kuo puikiau orientuotis tamsiose vietose ir sumažina techninės priežiūros išlaidas.
- Dėl kompaktiškos krautuvo konstrukcijos ir minimalaus posūkio spindulio galima dirbti ankštoje erdvėje.

#### Skirtingi pasirenkami įrangos variantai

- Visapusiškas saugumo paketas, kurį sudaro švyturėlis, įspėjamosios zonos žibintai ir garsinis įspėjamas signalas.
- „Jungheinrich“ ličio jonų akumuliatoriai ilgesniam darbui.
- Galima įsigyti versiją, tinkančią dirbti šaldomuosiuose sandėliuose.

# Modelis apžvalga

Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas	Talpa / apkro- vos	Kėlimo aukštis (maks.)	Važiavimo greitis be kro- vinio	Darbinis plotis (800x1200 iš- ilginis padėk- las)	Kėlimo greitis be krovinio	Bendras aukštis
EFG BC 316	1600 kg	6500 mm	15 km/h	3712 mm	0,53 m/s	2080 mm
EFG BC 320	2000 kg	6500 mm	15 km/h	3712 mm	0,44 m/s	2080 mm
EFG BC 325k	2500 kg	5000 mm	18 km/h	3807 mm	0,5 m/s	2200 mm
EFG BC 325	2500 kg	5000 mm	18 km/h	3927 mm	0,5 m/s	2200 mm
EFG BC 330	3000 kg	5000 mm	18 km/h	4097 mm	0,32 m/s	2200 mm

Jungheinrich Lift Truck UAB  
Liepkalnio g. 85A  
LT-02120 Vilnius  
Lietuva  
Telefonas +370 5 2322242  
Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt  
www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,  
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos.  
taip pat mūsų originalių dalių centras  
Kaltenkirchene. ISO 9001  
ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos  
saugos reikalavimus.



**JUNGHEINRICH**