



# Reboque elétrico

## EZS 7280

Capacidade de reboque: 28000 kg

**LIION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# O reboque de elevado desempenho para os requisitos mais difíceis.

Transporte de cargas pesadas para o aeroporto ou para as instalações da empresa.

O robusto e potente reboque de alto desempenho EZS 7280 é a melhor escolha para o transporte de cargas pesadas, tais como: na zona de estacionamento do aeroporto ou na indústria. Ele brilha tanto na utilização em percursos longos, como também em ambientes internos e externos com uma potência máxima de reboque de até 28.000 kg. Os seus pontos fortes são particularmente evidentes no transporte de grandes cargas em rampas: parar e arrancar é fácil devido ao travão de estacionamento automático e ao auxiliar de arranque em subidas. O pequeno raio de viragem e, se desejado, as baterias avançadas de iões de lítio garantem a máxima eficiência de condução. O reboque com assento oferece um local de trabalho ergonómico com entrada baixa, posição do volante ajustável e arranjo dos pedais como nos automóveis. O revestimento KTL do quadro protege o equipamento até nas condições mais adversas. Cabinas opcionais de proteção contra intempéries estão disponíveis para o condutor, opcionalmente com porta articulada ou deslizante.



## Sem problemas. Sem compromisso.

Com a Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, garantimos um desempenho de longo prazo de até 8 anos das nossas baterias de iões de lítio de alta qualidade, para que se possa concentrar nas suas tarefas sem preocupações.



## 100% de satisfação. Garantido.

Temos a certeza de que vamos convencê-lo com a nossa tecnologia de iões de lítio. Garantimos-lhe que pode regressar à tecnologia originalmente utilizada por si de forma fácil e rápida dentro de 6 meses após a entrega – sem indicar qualquer motivo.

\*De acordo com as nossas condições de garantia. Consulte nosso site para obter informações.

## Todas as vantagens em resumo

- Travão de estacionamento automático e assistente de arranque em subidas para rampas
- Local de trabalho confortável com disposição dos pedais como nos automóveis
- Pequeno raio de viragem devido ao grande ângulo de direção
- Ótima proteção contra corrosão devido ao revestimento KTL
- Alta eficiência energética através de dois motores de tração de 10 kW

# O seu reboque Jungheinrich

## para máximos benefícios para o cliente.



### Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

Este reboque tem energia para dois. Ou três – dependendo do tamanho da bateria que escolher.

#### Tecnologia inovadora de corrente trifásica

- Mais eficiência com redução simultânea dos custos operativos, devido a tecnologia de corrente trifásica isenta de manutenção.
- Alto grau de rendimento com uma excelente gestão energética.
- Aceleração potente e velocidade máxima elevada, mesmo com carga.
- Mudança mais rápida do sentido de marcha.
- Motor de tração livre de manutenção.
- Garantia de 2 anos para o motor de tração.

#### Utilização prolongada com bateria de chumbo-ácido

- Tecnologia de corrente trifásica economizadora de energia e as baterias com elevadas capacidades para longos períodos operativos.
- Duas distâncias entre eixos diferentes para vários tamanhos de bateria com uma capacidade máxima de 930 Ah.

#### Disponível com tecnologia de iões de lítio

- Elevada disponibilidade com tempos de carga extremamente reduzidos.
- Não é necessária a substituição da bateria.
- Redução de custos devido a uma vida útil mais longa e à ausência de manutenção, em comparação com as baterias de chumbo-ácido.
- Não são necessários espaços para recarga nem ventilação porque não há emissão de gases.

#### Sistema de carregamento de conforto opcional para baterias de iões de lítio

- Sistema de carregamento com tomada e ficha de carregamento de conforto para carregamento intermediário que economiza



### Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

Utilização imperturbável: com a construção robusta para máxima segurança e proteção efetiva contra corrosão para máximo desempenho em todas as condições.

#### Seguro em qualquer situação de condução

- Equipamento de segurança abrangente para elevada dinâmica de marcha e performance.
- Redução da velocidade em curvas através do curveCONTROL.
- Cabine espaçosa com visibilidade ideal a toda a volta.
- Travão de estacionamento automático com segurança antirretrocesso: em caso de imobilização do equipamento, o reboque e o atrelado são automaticamente fixados.
- Sem nunca descair ao arrancar em rampas com o assistente de partida em rampa.
- Arranque seguro em qualquer superfície com o sistema de controlo antiderrapagem (ASR).

#### Versão robusta para qualquer situação do quotidiano

- Chassis de aço com 20 mm de espessura.
- Quadro principal revestido a KTL para uma proteção eficaz contra a corrosão.
- Revestimento frontal robusto com esquinhas levantadas, uma dianteira central igualmente robusta e para-brisas recuado.



### Personalização

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Neste lugar do condutor ergonómico com um conceito de comando intuitivo, os reboques e os condutores conduzem como que por si próprios.

#### Local de trabalho ergonómico

- Disposição intuitiva do lugar do condutor como num automóvel.
- Acesso baixo com local para pés nivelado.
- Disposição dos pedais como nos automóveis.
- O sistema de controlo da velocidade alivia o condutor em trajetos longos (opcional).
- Regulação do volante fácil para condutores de estaturas diferentes.
- Adicionalmente, é assegurada uma boa visibilidade do acoplamento a partir da posição de assento, assim como um fácil acesso.
- Conceito de armazenamento orientado para o condutor, para uma sequência de operações intuitiva.
- O aquecimento assegura uma temperatura do habitáculo agradável. Aberturas de ventilação otimizadas evitam o embaciar dos vidros.

#### Equipamento adicional abrangente

- Diferentes variantes de acoplamento.
- Luzes frontais em versão LED.
- Pneus SE.
- Floor-Spot.
- Flashes intermitentes e pirlampo rotativo.
- Grade de proteção para luzes dianteiras e traseiras.
- Suporte para componentes de transmissão de dados via rádio.

# Visão geral do modelo

O modelo adequado para as suas aplicações:

| Nome        | Capacidade de tração | Velocidade de marcha sem carga |
|-------------|----------------------|--------------------------------|
| EZS 7280    | 5600 N               | 25 km/h                        |
| EZS 7280 XL | 5600 N               | 25 km/h                        |

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.  
Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer  
Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda  
Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt  
www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em Norderstedt, Moosburg e Landsberg são certificadas, bem como o nosso Centro de Peças em Kaltenkirchen. ISO 9001 ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para movimentação da carga estão em conformidade com os requisitos de segurança europeus.



 **JUNGHEINRICH**