



## **Transpalet manual** **AM 22 SH / 22 NH**

Înălțime de ridicare: 122 mm / Capacitate de încărcare: 2200 kg

**JUNGHEINRICH**

# Utilajul clasic și fiabil calitatea Jungheinrich.

**Pentru manevrarea simplă a paletelor în utilizarea zilnică.**

Transpaletii manuali AM 22, robuști și fiabili, sunt utilaje clasice Jungheinrich, fiind ideali pentru transportul zilnic al bunurilor pe trasee scurte. Ele sunt extrem de ușor de manevrat, cu un element de operare ergonomic, care poate fi operat de pe ambele laturi cu o singură mână. Sistemul hidraulic, optim adaptat, în combinație cu bușele cromate ale roților și articulațiilor permit mișcarea sarcinii cu efort minim. Acest lucru permite desfășurarea deosebit de ergonomică a lucrului, crescând și siguranța în compania dvs. Disponibilitatea operațională este asigurată în cazul acestor transpaletii manuali de îmbinările cu lubrifiere permanentă, precum și de sistemul hidraulic de pompare, fără necesar de întreținere, dotat cu o supapă de coborâre specială. Oțelul de înaltă performanță utilizat și suportul sudat al manșei de comandă garantează durabilitatea AM 22. Pentru transportul simplu și în siguranță al mărfurilor în orice situație.

## Calitatea Jungheinrich recunoscută



De decenii, marca Jungheinrich simbolizează maximul de fiabilitate, utilaje de mare calitate și servicii cuprinzătoare, pe care vă puteți baza oricând. De la transpaletii manuali simpli până la sisteme logistice complet automatizate - Jungheinrich caută întotdeauna calitatea maximă.

## Toate avantajele pe scurt

- Element de operare ergonomic și utilizabil cu ambele mâini
- Sistem hidraulic optimizat pentru necesar redus de forță
- Durabil datorită materialelor și construcției robuste
- Fără necesar de întreținere datorită îmbinărilor cu lubrifiere permanentă
- Supapă de coborâre specială pentru coborâre precisă

# Transpaletul manual Jungheinrich pentru avantaje maxime oferite clientului.



## Eficiență

Performanțe maxime cu cele mai eficiente utilaje.

Sistemul hidraulic perfect armonizat, supapa de coborâre specială pentru precizie maximă și mecanismul opțional de ridicare rapidă permit transportul deosebit de eficient al bunurilor dvs.

### Manevrare eficientă

- Elementul de operare poate fi manevrat la fel de ușor atât cu mâna dreaptă, cât și cu mâna stângă.
- Supapa de coborâre specială permite coborârea extrem de lină și treptată a sarcinilor.
- Funcția opțională de ridicare rapidă (până la 120 kg) permite ridicarea completă de la sol a europaletelor cu numai 3 pompări.
- Înălțimea maximă de ridicare este atinsă după numai 5 pompări.
- Sistemul hidraulic optimizat diminuează forța de pompare necesară.
- Bucșele roților diminuează forța de tracțiune necesară.



## Siguranță

Cele mai bune condiții pentru lucrul în siguranță.

Stabilitatea deosebită a AM 22 și manevrabilitatea extremă, datorată formatului compact, asigură un maximum de siguranță.

### Sigur și manevrabil

- Utilizare sigură și ușoară chiar și în cele mai înguste spații datorită lungimii de doar 373 mm a secțiunii frontale.
- Marcajul ștanțat clar indică poziția exactă pentru preluarea transversală în siguranță a paletului.

### Stabilitate și durabilitate maxime

- Furci stabile și forme restrânse.
- Suport sudat al manșei de comandă.
- Role frontale protejate.
- Oțel călit.



## Individualitate

Un utilaj la fel de unic ca și afacerea dumneavoastră.

De la vopsea până la sistemul de frânare și până la materialele folosite, acest vehicul se adaptează perfect dorințelor și nevoilor dvs. individuale.

### Silențios și robust

- Rulare deosebit de silențioasă datorită bucșelor cromate ale roților și articulațiilor.
- Foarte bune caracteristici de rulare chiar și fără gresarea îmbinărilor.

### Dotări individuale

- Numeroase lungimi și variate lățimi ale furcilor.
- Diverse sisteme de frânare sau nuanțe de vopsea speciale.
- Dotări speciale, cum ar fi utilaje din oțel inoxidabil sau variante de vehicul galvanizate.

# Prezentare generală

Soluția potrivită pentru aplicațiile dvs.:

Denumire echipament	Capacitate de încărcare / sarcină	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)
AM 22, 520x600, N-GN, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x795, N/GN, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x950, N/GN, NH	2200 kg	1773 mm
AM 22, 520x1150, N-GN, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-GN, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x600, C/GV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x795, C/GV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x902, C/GV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x950, C/GV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x1054, C/GV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-GV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x600, V-GV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x795, V-GV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x950, V-GV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x1150, V-GV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x600, N/BN, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x795, N/BN, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x950, N/BN, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x1150, N-BN, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-BN, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x600, C/BV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x795, C/BV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x950, C/BV, NH	2200 kg	1784 mm

Denumire echipament	Capacitate de încărcare / sarcină	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)
AM 22, 520x1150, C-BV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-BV, NH, fonoizolat	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x1207, C/BV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x1360, C/BV, NH	2200 kg	1933 mm
AM 22, 520x1600, C/BV, NH	1500 kg	2173 mm
AM 22, 520x1900, C/BV, NH	1000 kg	2473 mm
AM 22, 520x2400, C/BV, NH	500 kg	2973 mm
AM 22, 520x600, V/BV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x795, V/BV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x950, V/BV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x1150, V-BV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 680x950, N-GN, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 680x1054, N/GN, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 680x1150, N/GN, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 680x795, C/GV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 680x950, C/GV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 680x1150, C/GV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 680x1150, V-GV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 680x1054, C/BN, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 680x950, C/BV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 680x1150, C/BV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 680x950, V/BV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x600, N-GN, SH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x795, N-GN, SH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x950, N-GN, SH	2200 kg	1784 mm

Denumire echipament	Capacitate de încărcare / sarcină	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)
AM 22, 520x1150, N-GN, SH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-GN, SH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x600, C-GV, SH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x795, C-GV, SH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x950, C-GV, SH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-GV, SH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x795, V-GV, SH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x950, V-GV, SH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x1150, V-GV, SH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x795, N-BN, SH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x950, N-BN, SH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x1150, N-BN, SH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-BN, SH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x795, C-BV, SH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x950, C-BV, SH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-BV, SH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-BV, SH, fonoizolat	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x1600, C-BV, SH	1500 kg	2173 mm
AM 220, 520x1900, C-BV, SH	1000 kg	2473 mm
AM 22, 520x2400, C-BV, SH	500 kg	2973 mm
AM 22, 520x600, V-BV, SH	2200 kg	1773 mm
AM 22, 520x795, V-BV, SH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x950, V-BV, SH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x1150, V-BV, SH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 680x950, N-GN, SH	2200 kg	1784 mm

Denumire echipament	Capacitate de încărcare / sarcină	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)
AM 22, 680x1150, N-GN, SH	2200 kg	1784 mm
AM 220, 680x950, C-GV, SH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 680x1207, C-GV, SH	2200 kg	1773 mm
AM 22, 680x950, C-BV, SH	2200 kg	1784 mm

Jungheinrich România S.R.L  
Ploiești West Park (PWP)  
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani  
Județul Prahova,  
România

office@jungheinrich.ro  
www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din  
Norderstedt, Moosburg și Landsberg  
sunt certificate, la fel ca și centrul nostru  
de piese de schimb originale din  
Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**