



Гидравлическая тележка **AM 30**

высота подъема: 120 мм / Грузоподъемность: 3000 кг

JUNGHEINRICH

Прочная гидравлическая тележка для тяжелых грузов.

Функция быстрого подъема для легкого и безопасного выполнения складских операций.

Прочные и невероятно маневренные гидравлические тележки AM 30 идеально подходят для транспортировки тяжелых грузов на небольшие расстояния. Их тихий ход и маневренность вас приятно удивят. Это достигается благодаря компактным габаритам и очень большому радиусу поворота. Хромированные колесные втулки и шарниры позволяют легко тянуть и толкать тележку без особых усилий. Рукоять управления обеспечивает удобное и интуитивное управление как правой, так и левой рукой, что повышает эргономику и безопасность работы на вашем предприятии. Благодаря применению закаленной стали и устойчивым вилам AM 30 без проблем справляется с перемещением тяжелых грузов. Специальная усиленная рама превращает эту тележку в надежного помощника на складе, а также при загрузке и разгрузке грузовых автомобилей. Для перевозки товаров с нестандартным центром тяжести предлагаются вилы различной длины, что позволяет индивидуально адаптировать тележку к вашим потребностям.



Традиционно высокое качество Jungheinrich


На протяжении десятилетий марка Jungheinrich является синонимом максимальной надежности, высокого качества машин и комплексного сервисного обслуживания, на которое вы всегда можете положиться. От простых гидравлических тележек до полностью автоматизированных логистических систем — Jungheinrich всегда делает ставку на наивысшее качество.

Все преимущества с первого взгляда

- Надежная конструкция благодаря использованию гидравлического насоса высокого класса
- Экономия времени за счет быстрого подъема груза массой до 120 кг
- Эргономичная рукоять используется для управления как правой, так и левой рукой
- Отличная маневренность благодаря гибкому углу поворота до 105°
- Отсутствие потребности в обслуживании благодаря соединениям с долговременной смазкой

Ваша гидравлическая тележка **Jungheinrich**

для работы с максимальной эффективностью.



Эффективность

Максимальная производительность при решении любых транспортных задач.

Стандартная функция быстрого подъема позволяет перемещать грузы с повышенной эффективностью. При этом точное позиционирование грузов обеспечивается специальным клапаном регулировки опускания.

Эффективная работа

- Стандартная функция быстрого подъема (до 120 кг), обеспечивающая поднятие европоддонов всего тремя движениями рукоятки управления.
- Максимальная высота подъема достигается всего за пять рабочих циклов.
- Специальный клапан регулировки опускания позволяет плавно и аккуратно опускать грузы.
- Усовершенствованная гидравлическая система снижает усилия, затрачиваемые для подъема груза.
- Тележка легко перемещается благодаря колесным втулкам.
- Не требующая приложения больших усилий рукоять управления идеально подходит для работы левой и правой рукой.

Безопасность

Наилучшие условия для безопасной работы.

Повышенная прочность конструкции позволяет беспрепятственно перевозить тяжелые грузы при выполнении ежедневных складских операций. При этом в центре внимания находятся маневренность и безопасность.

Безопасность и прочность

- Специальная усиленная рама для перевозки особо тяжелых грузов.
- Различная длина вилок обеспечивает безопасную транспортировку грузов с нестандартным центром тяжести.
- Легкое маневрирование даже в узких рабочих проходах склада или на платформах грузовых автомобилей.

Максимальная устойчивость и долговечность

- Устойчивые вилы и конструкция, вытянутая назад.
- Сварной кронштейн рукоятки.
- Защищенные входные ролики.
- Закаленная сталь.

Индивидуальность

Техника индивидуальна, как и ваш бизнес.

И в стандартном, и в специальном исполнении вы в любой ситуации оцените их отличные ходовые качества, долговечность и отсутствие потребности в обслуживании.

Плавность хода

- Плавность хода и долговечность благодаря хромированным колесным втулкам и шарнирам.
- Отличные ходовые качества достигаются без необходимости смазки соединений.

Обзор модели

Подходящая модель для ваших приложений:

имя	Мощность / нагрузка	Рабочая ширина (поддон 800x1200 продольный)
AM 30, 550x1220, V-BV, SH	3000 кг	1803 мм
AM 30, 550x1600, V-BV, SH	3000 кг	
AM 30, 550x1800, V-BV, SH	3000 кг	
AM 30, 550x2100, V-BV, SH	3000 кг	2683 мм

Сертифицированными являются немецкие заводы в Нордерштедте и Мосбурге. ISO 9001 ISO 14001

Подъемно-транспортные средства Jungheinrich отвечают европейским требованиям по безопасности.

