



## Гидравлическая тележка **AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep**

высота подъема: 710 мм / Грузоподъемность: 1500 кг

**JUNGHEINRICH**

# Универсальные гидравлические тележки с ножничным механизмом из нержавеющей стали.

Коррозионная стойкость и устойчивость к воздействию кислот, соответствие строжайшим гигиеническим требованиям.

Наши универсальные ножничные вилочные подъемные тележки AMX I15/I15e из нержавеющей стали идеально подходят для работы в агрессивных средах, где предъявляются самые высокие требования к гигиене. Применение нержавеющей стали делает эти подъемные тележки чрезвычайно коррозионностойкими и устойчивыми к воздействию влаги, кислот и солей. Поэтому они наиболее ярко демонстрируют свои преимущества в пищевой, фармацевтической и химической промышленности. Дизайнеры уделили особое внимание скорости и тщательности очистки. Поэтому тележка не имеет никаких труднодоступных полостей или ниш. Дополнительная безопасность гарантируется применением смазочных материалов, отвечающих требованиям пищевой промышленности. Закрытые концы вилок обеспечивают защиту от попадания брызг с колес. Разумеется, что как и другие наши универсальные ножничные вилочные подъемные тележки их можно использовать как ручную гидравлическую тележку, в качестве подъемного стола, подающего стола или верстака.



Approved  
**Jungheinrich quality**

## Традиционно высокое качество Jungheinrich

На протяжении десятилетий марка Jungheinrich является синонимом максимальной надежности, высокого качества машин и комплексного сервисного обслуживания, на которое вы всегда можете положиться. От простых гидравлических тележек до полностью автоматизированных логистических систем – Jungheinrich всегда делает ставку на наивысшее качество.

## Все преимущества с первого взгляда

- Полная защита от коррозии, воздействия солей и кислот
- Может комплектоваться ручным или электрическим гидравлическим приводом
- Защищенная гидравлическая система исключает попадание воды
- Конструкция, облегчающая очистку
- Смазочные материалы, отвечающие требованиям пищевой промышленности (класс H1/H2)

# Ваша гидравлическая тележка **Jungheinrich**

## для работы с максимальной эффективностью.



### Эффективность

Максимальная производительность при решении любых транспортных задач.

Быстрый подъем, ручной гидравлический привод, встроенное зарядное устройство (при наличии электродвигателя) — все это направлено на быстрое и эффективное перемещение грузов.

#### Эффективная работа

- Не требующая приложения больших усилий рукоятка управления идеально подходит для работы левой и правой рукой.
- Специальный клапан регулировки опускания позволяет плавно и аккуратно опускать грузы.
- Опциональное устройство быстрого подъема (до 120 кг) обеспечивающее поднятие европоддонов всего тремя рабочими циклами насоса.
- Максимальная высота подъема достигается всего за пять рабочих циклов.
- Усовершенствованная гидравлическая система снижает усилия, затрачиваемые для подъема груза.
- Тележка легко перемещается благодаря колесным втулкам.

#### Аккумулятор и встроенное зарядное устройство (AMX I15e)

- Тележка оборудована электронным зарядным устройством.
- Возможна зарядка от любой электрической розетки напряжением 230 В.
- Необслуживаемая аккумуляторная батарея емкостью 65 А·ч.



### Безопасность

Наилучшие условия для безопасной работы.

Особые условия эксплуатации требуют особого уровня безопасности, который гарантируется применением высококачественных материалов и улучшенной гидравлической системы.

#### Высокая степень защиты от коррозии


- Рама из нержавеющей стали, устойчивая к воздействию кислот
- Горячая оцинковка (гальванизация) поверхности для защиты от влаги.

#### Безопасность и маневренность

- Малая длина передней части тележки 340 мм обеспечивает безопасность и удобство работы даже в узком пространстве.
- Дополнительные опорные стойки для надежной страховки при высоте подъема до 800 мм.
- Стандартная комплектация тандемными грузовыми роликами обеспечивает повышенную устойчивость и сохранение напольного покрытия.
- Легкий ход выдвигаемых и убираемых вилок благодаря скошенным концам.
- Насосный агрегат со встроенным резервуаром и клапаном позволяет бережно опустить груз с помощью рукоятки.
- Гидравлическая система защищена от перегрузки клапаном ограничения давления.

#### Максимальная устойчивость и долговечность

- Устойчивые вилы и конструкция, вытянутая назад.
- Сварной кронштейн рукоятки.
- Защищенные входные ролики.
- Закаленная сталь.



### Индивидуальность

Техника индивидуальна, как и ваш бизнес.

Эти подъемные тележки из нержавеющей стали отвечают особым требованиям к гигиене и безопасности, в частности, при ежедневном использовании в экстремальных средах.

#### Гигиена превыше всего

- Прочная и устойчивая конструкция с закрытыми концами вилок препятствуют попаданию грязи с колес на груз при движении.
- Легкодоступные или полностью закрытые каналы способствуют эффективной чистке (удалению всех бактерий).
- Пресс-масленки на всех подвижных компонентах.
- Смазочные материалы, отвечающие требованиям пищевой промышленности (класс H1/H2).

#### Индивидуальные пакеты оснащения

- Подъем и опускание: вручную или электрогидравлическим способом, с помощью двигателя подъема мощностью 1,2 кВт.
- Полиуретановые шины обеспечивают комфортный спокойный ход.
- Нейлоновые шины отличаются прочностью и высокой химической стойкостью.

# Обзор модели

Подходящая модель для ваших приложений:

имя	Мощность / нагрузка	Рабочая ширина (поддон 800x1200 продольный)
AMX I15e, 540x1200, N-BN	1500 кг	1890 мм
AMX I15e, 540x1200, V-BV	1500 кг	1890 мм
AMX I15ep, 540x1200, N-BN	1500 кг	1890 мм
AMX I15ep, 540x1200, V-BV	1500 кг	1890 мм
AMX I15, 540x1200, N-BN	1500 кг	1830 мм
AMX I15, 540x1200, V-BV	1500 кг	1830 мм
AMX I15p, 540x1200, N-BN,	1500 кг	1830 мм
AMX I15p, 540x1200, V-BV	1500 кг	1830 мм

Сертифицированными являются немецкие заводы в Нордерштедте и Мосбурге. ISO 9001 ISO 14001

Подъемно-транспортные средства Jungheinrich отвечают европейским требованиям по безопасности.

