



Ručné vidlicové vozíky **AM 22 SH / 22 NH**

Výška zdvihu: 122 mm / Nosnosť: 2200 kg

JUNGHEINRICH

Spoločlivá klasika v kvalite Jungheinrich.

Na jednoduchú manipuláciu s paletami pri každodennom používaní.

Robustné a spoľahlivé ručné vidlicové vozíky AM 22 sú klasikou značky Jungheinrich a ideálne sa hodia na každodennú prepravu tovarov na krátke vzdialenosti. Pritom sa nimi mimoriadne jednoducho manipuluje vďaka ergonomickému ovládaciemu prvku, ktorý možno z oboch strán ovládať iba pomocou jednej ruky. Optimálne zosúladená hydraulika v kombinácii s pochrómovanými puzdrami kolies a kĺbov umožňuje prepravu tovaru vyvinutím iba malého úsilia. To umožňuje mimoriadne ergonomickú prácu, a tým zvyšuje bezpečnosť vo vašom podniku. Dostupnosť používania je pri týchto ručných vidlicových vozíkoch zaručená trvalo namazanými spojmi, ako aj bezúdržbovou pumpovacou hydraulikou so špeciálnym spúšťacím ventilom. Vstavaná vysokovýkonná oceľ a zváraný držiak oja navyše zaručujú dlhú životnosť vozíka AM 22. Na bezpečnú a jednoduchú prepravu tovaru v každej situácii.



Approved
Jungheinrich quality

Osvedčená kvalita Jungheinrich

Značka Jungheinrich sa už po desaťročia vyznačuje najvyššou spoľahlivosťou, vysokokvalitnými strojmi a rozsiahlym servisom, na ktorý sa môžete vždy spoľahnúť. Od jednoduchých ručných vidlicových vozíkov až po plnoautomatický logistický systém – Jungheinrich sa vždy usiluje o maximálnu kvalitu.

Prehľad všetkých výhod

- Ergonomický a obojstranne použiteľný ovládací prvok
- Optimalizovaná hydraulika na vynaloženie menšieho úsilia
- Dlhá životnosť vďaka odolným materiálom a spracovaniu
- Bezúdržbovosť vďaka trvalo namazaným spojom
- Špeciálny spúšťací ventil na mimoriadne citlivé spúšťanie

Váš ručný vidlicový vozík Jungheinrich

na maximálne využitie zákazníkom.



Efektivita

Maximálny výkon pomocou najefektívnejších vozíkov.

Dokonale zladená hydraulika, špeciálny spúšťací ventil pre citlivé spúšťanie a voliteľný rýchly zdvih umožňujú mimoriadne efektívnu prepravu vašich tovarov.

Efektívna manipulácia

- Ovládací prvok s ľahkým riadením, ktorý je rovnako vhodný pre pravákov, ako aj ľavákov.
- Zvlášť citlivé a dávkované spúšťanie vďaka špeciálnemu spúšťaciemu ventilu.
- Nadvihnutie europaliet nad podlahu len na 3 pumpnutia pomocou voliteľného rýchleho zdvíhu (do 120 kg).
- Dosiahnutie maximálnej výšky zdvíhu len na 5 zapumpovaní.
- Optimalizovaný hydraulický systém znižuje potrebnú pumpovaciu silu.
- Potrebná ťažná sila sa znižuje vďaka kolesám s puzdrovým ložiskom.



Bezpečnosť

Najlepšie podmienky na bezpečnú prácu.


Mimoriadna stabilita vozíkov AM 22 a ich extrémna obratnosť vďaka kompaktnému formátu zaručujú vysokú mieru bezpečnosti.

Bezpečný a obratný

- Bezpečné a ľahké nasadenie aj v najužšom priestore vďaka dĺžke prednej konštrukcie len 373 mm.
- Výrazné označenie ukazuje pri priečnom uchopení presné a bezpečné uloženie palety.

Maximálna stabilita a životnosť

- Stabilné vidlice a skrátene tvary.
- Zváraný držiak oja.
- Chránené zavádzacie valčeky.
- Tvrdená oceľ.



Individualita

Vozík, ktorý je individuálny ako vaše podnikanie.

Od lakovania cez brzdový systém až po inštalované materiály, tento vozík sa perfektne prispôbi vašim individuálnym požiadavkám a potrebám.

Robustný a s tichým chodom

- Mimoriadne tichý chod a dlhá životnosť vďaka pochrómovaným puzdrám kolies a kĺbom.
- Veľmi dobré jazdné vlastnosti aj bez mazania spojov.

Individuálna výbava

- Množstvo dĺžok vidlíc a rôzne rozmery nad vidlicami.
- Rôzne brzdové systémy alebo špeciálne lakovania.
- Špeciálna výbava, ako sú nerezové zariadenia alebo pozinkované varianty vozíkov.

Prehľad modelov

Model, zodpovedajúci Vaším požiadavkám:

| Názov | Nosnosť/závaž | Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne) |
|---------------------------|---------------|---|
| AM 22, 520x600, N-GN, NH | 2200 kg | 1784 mm |
| AM 22, 520x795, N-GN, NH | 2200 kg | 1784 mm |
| AM 22, 520x950, N-GN, NH | 2200 kg | 1773 mm |
| AM 22, 520x1150, N-GN, NH | 2200 kg | 1784 mm |
| AM 22, 520x1150, C-GN, NH | 2200 kg | 1784 mm |
| AM 22, 520x600, C-GV, NH | 2200 kg | 1784 mm |
| AM 22, 520x795, C-GV, NH | 2200 kg | 1784 mm |
| AM 22, 520x902, C-GV, NH | 2200 kg | 1784 mm |
| AM 22, 520x950, C-GV, NH | 2200 kg | 1784 mm |
| AM 22, 520x1054, C-GV, NH | 2200 kg | 1784 mm |
| AM 22, 520x1150, C-GV, NH | 2200 kg | 1784 mm |
| AM 22, 520x600, V-GV, NH | 2200 kg | 1784 mm |
| AM 22, 520x795, V-GV, NH | 2200 kg | 1784 mm |
| AM 22, 520x950, V-GV, NH | 2200 kg | 1784 mm |
| AM 22, 520x1150, V-GV, NH | 2200 kg | 1784 mm |
| AM 22, 520x600, N-BN, NH | 2200 kg | 1784 mm |
| AM 22, 520x795, N-BN, NH | 2200 kg | 1784 mm |
| AM 22, 520x950, N-BN, NH | 2200 kg | 1784 mm |
| AM 22, 520x1150, N-BN, NH | 2200 kg | 1784 mm |
| AM 22, 520x1150, C-BN, NH | 2200 kg | 1784 mm |
| AM 22, 520x600, C-BV, NH | 2200 kg | 1784 mm |
| AM 22, 520x795, C-BV, NH | 2200 kg | 1784 mm |
| AM 22, 520x950, C-BV, NH | 2200 kg | 1784 mm |

| Názov | Nosnosť/záťaž | Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne) |
|---|---------------|---|
| AM 22, 520x1150, C-BV, NH | 2200 kg | 1784 mm |
| AM 22, 520 x 1 150, C-BV, NH, zvukovo-izolované | 2200 kg | 1784 mm |
| AM 22, 520x1207, C-BV, NH | 2200 kg | 1784 mm |
| AM 22, 520x1360, C-BV, NH | 2200 kg | 1933 mm |
| AM 22, 520x1600, C-BV, NH | 1500 kg | 2173 mm |
| AM 22, 520x1900, C-BV, NH | 1000 kg | 2473 mm |
| AM 22, 520x2400, C-BV, NH | 500 kg | 2973 mm |
| AM 22, 520x600, V-BV, NH | 2200 kg | 1784 mm |
| AM 22, 520x795, V-BV, NH | 2200 kg | 1784 mm |
| AM 22, 520x950, V-BV, NH | 2200 kg | 1784 mm |
| AM 22, 520x1150, V-BV, NH | 2200 kg | 1784 mm |
| AM 22, 680x950, N-GN, NH | 2200 kg | 1784 mm |
| AM 22, 680x1054, N-GN, NH | 2200 kg | 1784 mm |
| AM 22, 680x1150, N-GN, NH | 2200 kg | 1784 mm |
| AM 22, 680x795, C-GV, NH | 2200 kg | 1784 mm |
| AM 22, 680x950, C-GV, NH | 2200 kg | 1784 mm |
| AM 22, 680x1150, C-GV, NH | 2200 kg | 1784 mm |
| AM 22, 680x1150, V-GV, NH | 2200 kg | 1784 mm |
| AM 22, 680x1054, C-BN, NH | 2200 kg | 1784 mm |
| AM 22, 680x950, C-BV, NH | 2200 kg | 1784 mm |
| AM 22, 680x1150, C-BV, NH | 2200 kg | 1784 mm |
| AM 22, 680x950, V-BV, NH | 2200 kg | 1784 mm |
| AM 22, 520x600, N-GN, SH | 2200 kg | 1784 mm |
| AM 22, 520x795, N-GN, SH | 2200 kg | 1784 mm |
| AM 22, 520x950, N-GN, SH | 2200 kg | 1784 mm |

| Názov | Nosnosť/záťaž | Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne) |
|--|---------------|---|
| AM 22, 520x1150, N-GN, SH | 2200 kg | 1784 mm |
| AM 22, 520x1150, C-GN, SH | 2200 kg | 1784 mm |
| AM 22, 520x600, C-GV, SH | 2200 kg | 1784 mm |
| AM 22, 520x795, C-GV, SH | 2200 kg | 1784 mm |
| AM 22, 520x950, C-GV, SH | 2200 kg | 1784 mm |
| AM 22, 520x1150, C-GV, SH | 2200 kg | 1784 mm |
| AM 22, 520x795, V-GV, SH | 2200 kg | 1784 mm |
| AM 22, 520x950, V-GV, SH | 2200 kg | 1784 mm |
| AM 22, 520x1150, V-GV, SH | 2200 kg | 1784 mm |
| AM 22, 520x795, N-BN, SH | 2200 kg | 1784 mm |
| AM 22, 520x950, N-BN, SH | 2200 kg | 1784 mm |
| AM 22, 520x1150, N-BN, SH | 2200 kg | 1784 mm |
| AM 22, 520x1150, C-BN, SH | 2200 kg | 1784 mm |
| AM 22, 520x795, C-BV, SH | 2200 kg | 1784 mm |
| AM 22, 520x950, C-BV, SH | 2200 kg | 1784 mm |
| AM 22, 520x1150, C-BV, SH | 2200 kg | 1784 mm |
| AM 22, 520 x 1 150, C-BV, SH, zvukovo-izolované | 2200 kg | 1784 mm |
| AM 22, 520x1600, C-BV, SH | 1500 kg | 2173 mm |
| AM 22, 520x1900, C-BV, SH | 1000 kg | 2473 mm |
| AM 22, 520x2400, C-BV, SH | 500 kg | 2973 mm |
| AM 22, 520x600, V-BV, SH | 2200 kg | 1773 mm |
| AM 22, 520x795, V-BV, SH | 2200 kg | 1784 mm |
| AM 22, 520x950, V-BV, SH | 2200 kg | 1784 mm |
| AM 22, 520x1150, V-BV, SH | 2200 kg | 1784 mm |
| AM 22, 680x950, N-GN, SH | 2200 kg | 1784 mm |

| Názov | Nosnosť/záťaž | Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne) |
|---------------------------|---------------|---|
| AM 22, 680x1150, N-GN, SH | 2200 kg | 1784 mm |
| AM 22, 680x950, C-GV, SH | 2200 kg | 1784 mm |
| AM 22, 680x1207, C-GV, SH | 2200 kg | 1773 mm |
| AM 22, 680x950, C-BV, SH | 2200 kg | 1784 mm |

Jungheinrich spol. s r. o.
Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk
www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v
Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu
sú certifikované, rovnako ako naše
centrum originálnych dielov v
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.



JUNGHEINRICH