



Vertikal materialhanteringsteknik

EKS 310 / 412

Lyfthöjd: 7000-9000 mm / Lastkapacitet: 1200 kg

LION
technology

JUNGHEINRICH

De effektiva plocktruckarna i breda gångar.

Optimala för plockhöjder på över 10 meter.

De effektiva högplocktruckarna EKS 412 och EKS 310 är med sin utmärkta kör- och lyftkapacitet optimerade för ditt lager. På bredgångslagret imponerar de båda nya, energisnåla och fritt körbara 24-voltsmodellerna med utmärkt ergonomi och plockkapacitet. Tack vare det utökade utbudet av lyftstativ är plockhöjder på över 10 meter inget problem. Genom de många individuella utrustningsalternativen är de båda högplocktruckarna mycket flexibla. Det optimerade manöverkonceptet ger bästa möjliga sikt runt om och extra bra ergonomi. Oavsett om du väljer kraftig litiumjonteknik eller blysyrbatterier: Våra nya högplocktruckar EKS 412 och EKS 310 kombinerar optimal plockkapacitet och energieffektivitet som imponerar.



Inga bekymmer. Ingen kompromiss

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ger vi dig ett löfte om långvarig prestanda upp till 8 år för våra högkvalitativa Li-ion batterier, fullt fokus på era arbetsuppgifter utan oro.



100 % belåtenhet. Garanterat.

Vi är säkra på att du kommer att bli nöjd med vår litiumjonteknik. Därför garanterar vi att du snabbt och enkelt kan byta tillbaka till den teknik som du ursprungligen använde när som helst inom de första 6 månaderna, utan att behöva ange något skäl.

* I enlighet med våra garantivillkor – se vår hemsida för detaljer.

Fördelar

- Ergonomiskt och individuellt anpassningsbart manöverkoncept.
- Optimal sikt och synlighet i lagerverksamheten.
- Perfekt dimensionerade för breda gångar.
- Hög stabilitet för säkert och ergonomiskt arbete.
- Kan kompletteras med Jungheinrich lyftstativ DT med tre lägen.

Din plocktruck från Jungheinrich ger maximal nytta på lagret.



Effektivitet

Maximal kapacitet med de effektivaste truckarna.

De mångsidiga modellerna EKS 412 och EKS 310 har utmärkt plockkapacitet och är mycket effektiva, från den första hyllnivån till höjder på över 10 meter – för längre och mer effektivt arbete.

Ekonomisk energihushållning:

- Aktiv energi- och batterihantering.
- Längre batterilivslängd.
- Lyftstativ utan övergångar för att undvika energiintensiva accelerations- och retardationsfaser.

Går att få med litiumjonteknik:

- Hög tillgänglighet genom extremt korta laddningstider.
- Inget batteribyte behövs.
- Kostnadsbesparande tack vare långt serviceliv och underhållsfritt jämfört med blysyrbatterier.
- Varken laddningsrum eller ventilation behövs eftersom ingen gas bildas vid laddningen.



Säkerhet

Bästa förutsättningarna för säkert arbete.

Din säkerhet är viktig för oss: Ett flertal säkerhetsfunktioner ser till att din personal kan koncentrera sig på sina arbetsuppgifter till 100 %.

Säkra arbetsprocesser:

- Perfekt ergonomiskt dimensionerade för breda gångar.
- Optimal sikt runt om tack vare nytt lyftstativ och sidorutor i hytten.
- Hög stabilitet även på ojämnt underlag (underlag enligt DIN 18202).

Idrifttagande och underhåll:

- Snabbt och säkert idrifttagande.
- Integrerat diagnosystem.
- Underhållsintervall på 1 000 drifttimmar.

Säkerhetsfunktioner som kan väljas till:

- Floor-Spot ökar säkerheten i lagerområden där det är svårt att se genom en väl synlig ljuspunkt framför trucken.



Individuell anpassning

En truck lika individuell som ditt företag.

Det genomtänkta manöverkonceptet med integrerade visningsfönster och intuitiv manöverpanel för ökad förarkomfort.

Individuell konfiguration:

- Du kan välja mellan olika truckversioner, bl.a. med tillsatsslyft, åtkomst på lastsidan eller som öppen version.
- Många olika utrustningsalternativ för förarhytten, t.ex. förvaringsfack, belysning m.fl.

Ergonomisk arbetsplats:

- Optimerat manöverkoncept: lättöverskådlig information.
- Bäst sikt runt om för överblick i alla situationer.
- Enkelt att stiga in i trucken tack vare låg instegshöjd i kombination med lättroliga men ändå robusta sidoskåp.
- Rymlig hytt med många förvaringsmöjligheter.
- Ergonomipaket med ergonomisk golvmatta och fotpedal som tillval.

Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Kapacitet / belastning	Lyfthöjd (max.)	Körhastighet utan last	Lyfthastighet utan last
EKS 310 Z	1000 kg	7000 mm	10 km/h	0,3 m/s
EKS 310 L	1000 kg	7000 mm	10 km/h	0,3 m/s
EKS 310 O	1000 kg	7000 mm	10 km/h	0,3 m/s
EKS 412 Z	1200 kg	9000 mm	10 km/h	0,3 m/s
EKS 412 L	1200 kg	9000 mm	10 km/h	0,3 m/s
EKS 412 O	1200 kg	9000 mm	10 km/h	0,3 m/s

Jungheinrich Svenska AB
Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i
Norderstedt, Moosburg och Landsberg
samt vårt reservdelscenter i
Kaltenkirchen certifierade. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



JUNGHEINRICH