



Elektrisk smalgångstruck/kombitruck **EKV 410-516**

Lyfthöjd: 3000-18000 mm / Lastkapacitet: 1000-1600 kg

LIION
technology

JUNGHEINRICH

Den kraftfulla Man-Up-trucken i smalgångar.

För effektiv plockning på höga höjder upp till 18 meter.

De kraftfulla och effektiva smalgångstruckarna med vridgafflar EKX i 4- och 5-serien är våra specialister för kostnadseffektiv in- och utstapling av hela lastpallar och plockning av enstaka artiklar i ett högt pallställ. Oavsett om det gäller det mellersta lyftsegmentet eller lyfthöjder på upp till 18 meter – med vår EKX når lagerlogistiken en helt ny nivå. Intelligent, lätt konstruktion och underhållsfri, synkron reluktansmotor ger utmärkta köregenskaper och enastående effektivitet. Föraren och trucken arbetar enligt Man-Up-principen, där förarplattformen och gaffeln alltid är på samma höjd. Den patenterade vibrationsdämpningen, RFID-golvstyrningen och de smarta assistanssystemen garanterar optimala köregenskaper och högsta säkerhet. Arbeta sittande eller stående: Den stora förarplatsen har elektriskt justerbar kontrollpanel, stora förvaringsytor och många olika utrustningsalternativ för individuell anpassning till just dina lagerprocesser.



Inga bekymmer. Ingen kompromiss

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ger vi dig ett löfte om långvarig prestanda upp till 8 år för våra högkvalitativa Li-ion batterier, fullt fokus på era arbetsuppgifter utan oro.



100 % belåtenhet. Garanterat.

Vi är säkra på att du kommer att bli nöjd med vår litiumjonteknik. Därför garanterar vi att du snabbt och enkelt kan byta tillbaka till den teknik som du ursprungligen använde när som helst inom de första 6 månaderna, utan att behöva ange något skäl.

* I enlighet med våra garantivillkor – se vår hemsida för detaljer.

Fördelar

- Synkrona reluktansmotorer som är både underhållsfria och mycket effektiva
- Intelligent trucklokalisering via RFID-teknik
- Vibrationsdämpning för användning på ojämna underlag som tillval.
- Modulärt system med 5 miljoner konfigurationsmöjligheter
- Elektrisk justering av kontrollpanelen som tillval.

Din smalgångstruck från Jungheinrich ger maximal nytta på lagret.



Effektivitet

Maximal kapacitet med de effektivaste truckarna.

Två serier som överträffar varandra: Med högsta effektivitet, innovativa prestandapaketer och senaste tekniken.

Högsta effektivitet

- Motorteknologi: Synkronmotorer halverar energiförlusterna och möjliggör ännu längre drifttider.
- Dubbel energiåtervinning vid inbromsning och sänkning med högsta effektivitet genom patenterad ventilteknik.
- Kompakt hydraulik med korta avstånd och mindre motstånd för lägre energiförbrukning.
- Färre kablar och kontakter samt optimal samverkan mellan alla komponenter tack vare kompakt elektronik.
- Det aktiva batteri- och energistyrningsystemet reducerar strömtoppar samt sköter batteri och komponenter.
- Upp till 2 skift med hård drift utan batteribyte.

Prestandapaketer sidershiftPLUS (tillval) för 5-serien

- Den aktiva överskjutningen sidershiftPLUS (tillval) ökar instaplingsdjupet med upp till 100 mm och möjliggör hantering av olika laststorlekar.

Prestandapaketer Floor Pro för 5-serien (tillval)

- Innovativt system för vibrationsdämpning.
- Minskar truckens vibrationer i sidled.
- Mjuk och snabb körning på ojämnt underlag.

Går att få med litiumjonteknik

- Hög tillgänglighet genom extremt korta laddningstider.
- Inget batteribyte behövs.
- Kostnadsbesparing genom längre livslängd och underhållsfritt jämfört med blysyrbatterier.
- Varken laddningsrum eller ventilation behövs eftersom ingen gas bildas vid laddningen.



Säkerhet

Bästa förutsättningarna för säkert arbete.

Säker hantering du alltid kan lita på: Smarta assistanssystem och optimal sikt minskar riskerna på lagret till ett minimum.

Säker hantering


- Säker lastupptagning tack vare stort panoramafönster med mycket god sikt över gaffelspetsarna.
- Stor och lättöverskådlig färgdisplay.

Assistanssystem warehouseNAVIGATION (tillval)

- Upp till 25 % högre omsättningshastighet i smalgångslager.
- Enkel anslutning till ditt lagerstyrningssystem via Jungheinrich Logistics Interface.
- Målpositionen överförs direkt till truckens styrsystem.
- Automatisk vertikal- och horisontalpositionering.
- Automatisk stapling och effektiva dubbla cykler.
- Processsäkerhet och tidsbesparing genom automatisk bekräftelse till systemet – säkerhetsskanningen bortfaller.
- Hög flexibilitet på lagret genom anpassning till befintligt lagerstyrningssystem samt vid utökning av lagret.

Idrifttagande och underhåll

- Snabbt och säkert idrifttagande med teach-in-metod.
- Det integrerade diagnossystemet möjliggör riktat och snabbt underhåll.
- Underhållsintervall på 1 000 drifttimmar för hög tillgänglighet av trucken.
- Underhållsfria synkronmotorer och slitagefria sensorer ger hög driftsäkerhet.



Individuell anpassning

En truck lika individuell som ditt företag.

Så mycket flexibilitet i en truck: Intelligent stapling och ergonomiska arbetsförhållanden för varje förare.

Ergonomisk arbetsplats

- Bekväm och snabb på- och avstigning genom det lägsta insteget i klassen.
- Stor rörelsefrihet tack vare generöst utrymme som genom tillval kan utökas med förarplatshöjning/-förlängning.
- Optimal förarposition genom att kontrollpanelens lutning justeras elektriskt.
- Bekväm plockning med vadderade knästödd och integrerat förvaringsfack.
- Föraren kan sitta avslappnat och stå bekvämt tack vare en fjädrad komfortstol som kan justeras och fällas upp.
- Modulärt förvarings- och hållarsystem (tillval).

Intelligent stapling

- RFID-teknik för trucklokalisering i smalgångar.
- Induktiv styrning med flerfrekvensstyrning.
- Redundant avstånds- och höjdmätning.
- Aktiv förskjutningskontroll och korrigerande av stativets bakåttillning.
- warehouseNAVIGATION med precis körning till destinationen och automatisk staplingsprocedur.
- Lasthantering med vridgaffelaggregat eller teleskopgaffel.

Flexibilitet

- Optimal anpassning till dina driftbehov genom modulära prestandapaketer (tillval).
- Olika assistanssystem för mer processsäkerhet och tidsbesparing vid pallhanteringen.
- Kan användas som kylhusversion vid mycket låga temperaturer på ned till -28°C (tillval för 5-serien).

Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Kapacitet / belastning	Lyfthöjd (max.)	Körhastighet utan last	Lyfthastighet utan last
EKX 410	1000 kg	11500 mm	10,5 km/h	0,4 m/s
EKX 412	1200 kg	11500 mm	10,5 km/h	0,4 m/s
EKX 514	1400 kg	13000 mm	10,5 km/h	0,45 m/s
EKX 516k	1600 kg	14000 mm	12 km/h	0,6 m/s
EKX 516	1600 kg	18000 mm	12 km/h	0,6 m/s

Jungheinrich Svenska AB
Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i
Norderstedt, Moosburg och Landsberg
samt vårt reservdelscenter i
Kaltenkirchen certifierade. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



JUNGHEINRICH